

最終改正 令和5年9月25日

国自総第193号

新設 平成28年6月30日

国自審第535号

## 共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領について（依命通達）

### 別添 共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領

#### 目次

- 第1 用語の定義
- 第2 申請者
- 第3 申請書及び添付書面
- 第4 点検整備方式の周知
- 第5 変更届
- 第6 既指定共通構造部型式指定の申請
- 第7 申請内容の変更
- 第8 指定装置等及び指定共通構造部の取扱い
- 第9 資料の提出
- 第10 外国人等による届出等
- 第11 電子申請による申請等
- 第12 出荷検査
- 第13 出荷検査証の発行の記録及び保存
- 第14 手数料の納付
- 第15 輸入共通構造部（多仕様自動車）の試験成績書を提出する場合に認められる外国の試験方法
- 第16 共通構造部型式指定通知書等の交付
- 第17 その他

#### 第1 用語の定義

この通達における用語の定義は、自動車型式認証実施要領について（平成10年11月12日自審第1252号。以下「認証実施要領」という。）の別添「自動車型式認証実施要領」第1に定めるところによる。

#### 第2 申請者

- 1 共通構造部（多仕様自動車）（以下「多仕様自動車」という。）の型式についての共

通構造部指定規則第2条に規定する指定（以下「型式指定」という。）の申請は、次に掲げる者（以下「製作者等」という。）又は特定改造等を業とする者が行うことができる。

- (1) 多仕様自動車を製作することを業とする者（(2)に掲げる者を除く。）
  - (2) 外国において本邦に輸出される多仕様自動車を製作することを業とする者
  - (3) (1)又は(2)に掲げる者から多仕様自動車を購入する契約を締結している者であって、当該多仕様自動車を販売することを業とする者（(4)に掲げる者を除く。）
  - (4) (2)に掲げる者から多仕様自動車を購入する契約を締結している者であって、当該多仕様自動車を本邦に輸出することを業とする者
- 2 型式指定を申請する者は、指定の申請に係る多仕様自動車について、法第29条第2項又は第30条第2項の規定による車台番号等の打刻の届出が行われていることをあらかじめ確認しておくこと。

なお、車台番号等の打刻の届出の取扱いについては、認証実施要領附則2「自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻届出等取扱要領」を準用する。

### 第3 申請書及び添付書面

- 1 型式指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、国土交通大臣に対し、共通構造部指定規則第1号様式による共通構造部型式指定申請書及び別表に掲げる添付書面を提出すること。また、研究所に第1号様式の写し及び添付書面を提出すること。

なお、申請書の添付書面は、別表左欄に掲げるとおりとし、その記載要領等は、同表右欄に掲げるとおりとする。

- 2 申請書の記載に際しては、次の点に留意すること。

主たる製作工場の名称及び所在地欄には、原動機、車台及び多仕様自動車について、それぞれの製作工場の名称及び所在地を記載すること。

なお、主たる製作工場が複数ある場合には、それぞれについて記載すること。

ただし、特定共通構造部に係る指定の申請が、自動車の特定改造等の許可に関する省令（令和2年国土交通省令第66号）第3条第1項ただし書の規定による法第99条の3第1項の許可を申請することのみを目的とし、当該特定共通構造部の製作等を行わない場合にあつては、その旨を記載すること。

### 第4 点検整備方式の周知

施行規則第62条の6第3項の「当該特定共通構造部型式指定自動車の点検整備方式（自動車点検基準（昭和26年運輸省令第70号）第7条第3項及び第8条の技術上の情報を含む。）を使用者に対して周知させるための措置」とは、次のいずれかのことをいう。

- 1 (1) 第1次使用者に対しては、点検整備方式を記載した書面を販売の際に交付すること。

- (2) 第2次以降の利用者に対しては、(1)の書面を常時準備しておき、これを提供し得る体制を整えておくよう努めること。
- 2 (1) 点検整備方式を電磁的方法により常に提供可能な体制を整えること。
  - (2) 第1次利用者に対しては、販売の際に(1)による提供であることを周知すること。
  - (3) 第2次以降の利用者に対しては、(1)による提供であることを周知し得る体制を整えておくよう努めること。
  - (4) 上記の他、利用者が希望する場合にあっては書面での提供をし得る体制を整えること。

## 第5 変更届

- 1 共通構造部指定規則第8条第1項第1号及び第2号の変更届は、当該変更に係る事項を記載した添付書面（共通構造部指定規則第3条第2項の書面をいう。）と同一の様式により提出すること。

なお、共通構造部指定規則第3条第2項第1号、第3号から第5号の書面で、項目等の追加により2葉となる場合等にあってはこの限りでない。
- 2 共通構造部指定規則第8条第1項第1号第2欄の国土交通大臣が定める事項は別表第8号右欄2から4までに掲げる事項（同号の変更の管理に関する手順に記載されている場合に限る。）とする。
- 3 共通構造部指定規則第8条第1項第1号第2欄中、第3条第2項第3号括弧書に掲げる書面の記載事項の変更による変更届の際、多仕様自動車の型式指定（共通構造部指定規則第4条第1項の規定による申請に係るものに限る。以下「既指定共通構造部型式指定」という。）が行われたこと、装置の型式指定（装置指定規則第4条の2第1項の規定による申請に係るものに限る。以下「既指定装置型式指定」という。）が行われたこと又は装置指定規則第5条の国土交通大臣が告示で定める国によって認定が行われた特定装置（以下「認定特定装置」という。）の拡大が行われたことにより、共通構造部指定規則第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書面の記載事項に変更（既指定共通構造部型式指定に係るものにあつては特定共通構造部そのものの性能要件に限り、既指定装置型式指定又は認定特定装置に係るものにあつては装置そのものの性能要件に限る。）が生じる場合に限り、共通構造部指定規則第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書面について当該変更に係る事項を記載し提出することができる。
- 4 共通構造部指定規則第8条第1項第2号に規定する軽微な変更とは、附則3「軽微な変更の取扱要領」に定めるものをいう。また、共通構造部指定規則第8条第1項第2号の届出の提出時期について同号第4欄に「変更後遅滞なく」とあるのは、遅くとも四半期ごとに当該変更があつた日の属する四半期の翌四半期の初日から30日以内（基準対応を伴う届出にあっては、当該基準適用日以前であること。）に行うことをいう。

- 5 施行規則第62条の6第3項に規定する点検整備方式の記載事項に変更があった場合については、変更届を提出すること。

## 第6 既指定共通構造部型式指定の申請

共通構造部指定規則第8条第1項第1号及び第2号の変更届を行う場合は、既指定共通構造部型式指定の申請は省略することができる。

## 第7 申請内容の変更

共通構造部指定規則第2条に規定する指定の申請又は第4条に規定する既指定共通構造部型式指定の申請後に行う当該申請内容の変更は、法第75条の5第2項に規定する通知が行われる前に限り、行うことができる。

ただし、申請内容の変更によって新たに試験を行う必要が生ずる場合など審査に要する期間を延長しなければならないと判断されたときは、申請者が、審査に要する期間の延長に同意する場合に限り、当該変更を行うことができるものとする。

## 第8 指定装置等及び指定共通構造部の取扱い

- 1 型式指定の申請にあたっては、当該特定共通構造部の構成に一酸化炭素等発散防止装置を含む場合に限り、一酸化炭素等発散防止装置の装置型式指定を受けること。
- 2 物品積載装置等に備える自動車の装置のうち、側方灯（車両最大寸法の長さが6mを超えるもの（中央部及び後部））、側方反射器（車両最大寸法の長さが6mを超えるもの（中央部及び後部））、尾灯、後部反射器、大型後部反射器、制動灯、後退灯及び方向指示器（後面）については、装置型式指定を取得したものであること。ただし、技術基準により適合性を判定する場合であって、諸元表の第2号様式の該当欄において灯火器に表示された型式等、容易に判別できる記号等を記載したものにあっては、この限りではない。
- 3 指定装置等又は指定共通構造部を申請に係る多仕様自動車に装着している場合には、装置指定通知書等、共通構造部指定通知書等又は認定証の写しを添付することにより別表に掲げる申請書の添付書面のうち、当該装置又は当該共通構造部に係る書面の提出を省略することができる。

## 第9 資料の提出

製作者等は、次表上欄1から4までに掲げる場合には、同表下欄に掲げる資料を電子的方式、磁氣的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの（以下、「電磁的記録」という。）により作成されたPDF形式（諸元表（第1号様式）にあっては、附則5電子申請を行う場合の共通構造部（多仕様自動車）諸元表等の書面の作成要領別紙2 CSV

形式による諸元表の記載要領により作成したCSV形式)により国土交通大臣に提出すること。ただし、当該申請又は届出を電子申請により実施した場合には提出を要しないものとする。

また、地方運輸局（沖縄総合事務局を含む。）、運輸監理部、運輸支局、自動車検査登録事務所、沖縄総合事務局陸運事務所及びその支所並びに検査部への同表下欄に掲げる資料の提供については「審査・リコール課個別業務システム」により行うものとする。

提出する場合		1	2	3	4
		型式指定を受けた場合	既指定共通構造部型式指定を受けた場合	第5 第2項に係る変更の届出をした場合	共通構造部指定規則第8条第1項第2号の軽微な変更の届出をした場合
提出資料	諸元表	○	○	○	○
	外観図	○	○	○	○
	走行性能曲線図	○	○		
	構造・装置の概要説明書	○	○	○	○
	指定装置等又は指定共通構造部一覧表	○	○		○

※1 ○印は、提出を必要とする資料を示す。

2 走行性能曲線図については、けん引自動車に係る場合に限る。

## 第10 外国人等による届出等

外国人又は外国法人が型式指定の申請その他の申請、届出又は報告をする場合には、申請書、届出書又は報告書に参考として英語訳を併記することができる。この場合には、備考欄に「英語訳は参考として併記したものである」旨を日本語及び英語で記載すること。

## 第11 電子申請による申請等

共通構造部指定規則第2条の型式指定申請、第4条の既指定共通構造部型式指定及び第8条の届出は、電子申請により行うことができる。

## 第12 出荷検査

- 1 施行規則第62条の6第1項の検査（以下「出荷検査」という。）は、当該型式指定に係る多仕様自動車に次の要件を具備しているかどうかについて実施すること。
  - (1) 指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。
  - (2) 法第29条第2項又は第30条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。
- 2 出荷検査の実施にあたっては、次の点に留意すること。
  - (1) 統計的手法を用いる出荷検査を実施する場合にあつては、その方式が明確にされていること。
  - (2) 出荷検査に従事する者は、当該検査に必要な知識及び技能を有する者であること。
  - (3) 出荷検査の一部を委託するときは、次に掲げる要件が満たされていること。
    - (ア) 委託している業務の範囲が明確であり、かつ、委託先の業務の実施体制が確立されていること。
    - (イ) 多仕様自動車の引取りの際の抜取検査の実施等委託している業務に関する指導監督の徹底が図られていること。
  - (4) 自動車検査用機械器具により自動で出荷検査を実施するときは、自動車検査用機械器具の性能及びその管理の方法に関し、次に掲げる要件が満たされていること。なお、本項に定めのない事項は、完成検査の自動化ガイドライン（令和3年3月）又はこれに準じた方法によるものとする。
    - (ア) 当該自動車検査用機械器具を用いて実施される出荷検査の項目について、出荷検査に従事する者と同等以上の精度で判定すること。
    - (イ) 当該自動車検査用機械器具の異常を自動的に検知し、当該器具を停止させ、かつ、当該異常の結果を記録すること。
    - (ウ) 当該自動車検査用機械器具を用いて実施された出荷検査の結果について自動で記録し、また不正な書き換えをできないようにする措置を講じていること。
    - (エ) 当該自動車検査用機械器具の適確な運用に関する知識及び能力を有する者から管理責任者が明確に定められていること。
    - (オ) 当該自動車検査用機械器具の管理要領が明確に定められていること。
- 3 製作者等は、当該多仕様自動車についての出荷検査を行ったときは、当該検査の成績を記録し、これを1年間保存すること。
- 4 施行規則第62条の6第1項の特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証（以下「出荷検査証」という。）の様式は、第3号様式によること。なお、出荷検査証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供する場合には、当該登録情報処理機関が定める要領に基づき作成すること。

また、当分の間、施行規則第62条の5に基づく「排出ガス検査終了証（認証実施要領附則15第1号様式）」の備考欄に「特定共通構造部型式指定番号」及び「類別区分番

号」を記載することにより、出荷検査証とすることができる。

- 5 誤記等の瑕疵がある出荷検査証を発行した場合には、製作者等は、速やかにその概要を国土交通省物流・自動車局審査・リコール課長に報告するとともに、その指示に従って適切な措置を行うとともに、誤発行の原因を究明して同種の誤発行の再発を防止するための対策を行うこと。

### 第13 出荷検査証の発行の記録及び保存

- 1 指定製作者等は、出荷検査証を発行したときは、当該特定共通構造部型式指定自動車に係る次に掲げる(1)又は(2)の書類を作成し、保存することにより行うこと。ただし、別紙3「電子情報処理組織による出荷検査証の発行記録取扱方法」によって記録してもよい。
  - (1) 出荷検査証の写し
  - (2) 出荷検査証に記載した特定共通構造部の型式指定番号、多仕様自動車番号、類別区分番号、車台番号、発行年月日等を記録した書類
- 2 施行規則第62条の6第1項の特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証（以下この項において「紙発行された出荷検査証」という。）に記載されている事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供する場合には、その記録も併せて保存すること。

なお、紙発行された出荷検査証の記載事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供した場合には、当該紙発行された出荷検査証を1年間保存すること。

### 第14 手数料の納付

申請者は、国土交通省から手数料額が通知された後、手数料を研究所における審査が終了する前までに速やかに納付するものとする。ただし、自動車検査登録印紙により納付する場合は、研究所における審査が終了した後とすることができる。

また、研究所に納める手数料については、研究所の定めるところにより納付するものとする。

### 第15 輸入共通構造部（多仕様自動車）の試験成績書を提出する場合に認められる外国の試験方法

輸入共通構造部（多仕様自動車）の試験成績書を提出する場合に認められる外国の試験方法については、認証実施要領附則9「輸入自動車の試験成績書を提出する場合に認められる外国の試験方法」を準用する。

### 第16 共通構造部型式指定通知書等の交付

共通構造部指定規則第9条に規定する通知書については、別紙1及び別紙2に掲げる様式とする。

## 第17 その他

国土交通大臣は、その型式について指定を受けた多仕様自動車が、保安基準に適合していないおそれがある場合、又は均一性を有するものでないおそれがある場合で特に必要であると認めるときは、法第100条の規定に基づき当該多仕様自動車の製作者に対して報告徴収又は立入検査を実施するものとする。

別表（申請書の添付書面及びその記載要領等）（第3関係）

	添付資料	記載要領等
1	提出書面一覧表	記載要領は、附則2「共通構造部（多仕様自動車）型式指定申請書等提出要領」によること。
2	多仕様自動車の範囲	多仕様自動車の範囲については別記様式によること。
3	多仕様自動車の構造、装置及び性能を記載した書面（以下「諸元表」という。）	<ol style="list-style-type: none"><li>1 諸元表の様式は第1号様式及び第2号様式によること。なお、該当しない欄を削除することができる。</li><li>2 記載要領は、附則4「共通構造部（多仕様自動車）の諸元表の記載要領」によること。</li><li>3 諸元表は車名及び検査・登録時に使用する（自動車検査証に記載される）型式（以下「検査・登録型式」という。）毎に作成すること。</li></ol>
4	外観図及び外観写真	<ol style="list-style-type: none"><li>1 外観図の記載は、附則6「共通構造部（多仕様自動車）の外観図の記載要領」によること。</li><li>2 研究所で審査を実施しない協定規則第48号の技術的な要件に係る灯火装置の取付位置及び多仕様自動車の範囲に含まれない部位の寸法の記載は要しないものとする。</li><li>3 外観写真は、少なくとも、多仕様自動車の斜め前、斜め後ろから撮影し、多仕様自動車の外観を判別できるものであること。ただし、エンブレム、バッジ、エアスポイラー等の装飾物及び新規検査若しくは予備検査を受けようとする際に取付方法が同一でないものが含まれていなくともよい。</li></ol>

5	保安基準の規定に適合することを証する書面	
(1)	走行性能曲線図（けん引自動車に係るものに限る。）	<p>1 道路勾配（正接で表示する。）が0、3、5、10、10 以上は5きざみの各パーセントである場合の走行抵抗を表示すること。</p> <p>2 タイヤの半径は動荷重半径とすること。ただし、動荷重半径が「自動車用タイヤの取扱いについて」（昭和57年6月28日自車第502号）による日本自動車タイヤ協会規格（以下「JATMA 規格」という。）に定められていないタイヤについては、静荷重半径等とすること。</p>
(2)	原動機性能曲線図 （ WHTCモード及びWHSCモード、JE05モード、ガソリン7モード、ディーゼル8モード及びNRTCモード排出ガス試験の適用を受ける多仕様自動車に係るものに限る。）	全負荷時の出力及びトルクを記載すること。
(3)	運転者席付近配置図	保安基準第10 条第1 項各号に掲げる装置、かじ取装置等の名称及び位置を記載すること。
(4)	指定装置等又は指定共通構造部	装置指定通知書等、共通構造部指定通知書等又は認定証の写しを添付するとともに指定装置等又は指定共通構造部一覧表を添付すること。
(5)	車わく強度計算書（最大積載量を有する自動車及び乗合自動車に係るものに限る。）	強度計算は、公益社団法人自動車技術会が定めた自動車負荷計算基準又は多仕様自動車製作者が定めた計算基準に基づいて行うこと。なお、ストレンゲージ等による測定成績書をもって強度計算書に代えることができる。
(6)	次に掲げる装置等の図面	<p>1 平面図及び側面透視図又は鳥かん透視図若しくは装置等の外観写真をもって(ア)～(キ)までに掲げる装置等の図面（液化石油ガス（以下「LPG」という。））、圧縮天然ガス（以下「CNG」という。）又は液化天然ガス（以下「LNG」という。）を燃料とする多仕様自</p>

		<p>自動車及び圧縮水素ガスを燃料とする多仕様自動車に係る燃料装置の図面を除く。)の全部に代えることができる。</p> <p>2 二輪自動車にあつては、(ア) から (キ) までに掲げる装置等が明示された図面であれば、項目ごとに別葉とする必要はない。</p>
	<p>(ア) シャシ全体図</p> <p>(イ) 燃料装置</p> <p>(ウ) 動力伝達装置</p> <p>(エ) 走行装置</p> <p>(オ) かじ取装置</p> <p>(カ) 制動装置</p> <p>(キ) 緩衝装置</p> <p>(ク) 灯火装置 (二輪自動車に係るものを除く。)</p>	<p>排気管、ブレーキ管及び燃料管の配置についても記載すること。</p> <p>燃料系統の組立及び配管を記載すること。LPG、CNG又はLNGを燃料とする多仕様自動車及び圧縮水素ガスを燃料とする多仕様自動車にあつては、容器格納室、容器取付関係及び充填口付近についても記載すること。</p> <p>車軸についても記載すること。</p> <p>制動系統の組立及び配管を記載すること。</p> <p>灯火の外形等を記載すること。</p>
(7)	検討書	<p>保安基準の規定に適合しているかどうかを検討した結果を記載すること。</p> <p>なお、指定装置等及び指定共通構造部については検討した結果を省略することができる。</p>
6	構造・装置の概要説明書	多仕様自動車の構造・装置の特徴を中心として記載すること。
7	その他多仕様自動車の構造・装置及び性能に関して必要な書面	
(1)	けん引自動車以外の自動車に係るものにあつては走行性能曲線図 (必要があると認められる場合に限る。)	<p>1 道路勾配 (正接で表示する。) が0、3、5、10、10 以上は5きざみの各パーセントである場合の走行抵抗を表示すること。</p> <p>2 タイヤ半径は動荷重半径とすること。ただし、動荷重がJATMA 規格に定められていないタイヤについては、静荷重半径等とすること</p>
(2)	WHTC モード及びWHSC モー	全負荷時の出力及びトルクを記載すること。

	ド、JE05 モード、ガソリン7モード、ディーゼル8モード及びNRTCモード排出ガス試験の適用を受ける多仕様自動車以外の多仕様自動車に係るものにあつては原動機性能曲線図（必要があると認められる場合に限る。）	
(3)	その他審査の実施に当たつて必要があると認められる書面	
8	多仕様自動車の出荷検査の実施要領を記載した書面 （申請に係る多仕様自動車の共通構造部指定規則第3条第2項第5号の検査実施要領を記載した書面含む。）	<p>車名及び検査・登録型式毎に次に掲げる事項を記載すること。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 申請に係る多仕様自動車の共通構造部指定規則第3条第2項第5号の検査実施要領 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 検査の業務組織</li> <li>(2) 検査の実施要領 <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) 検査の実施項目</li> <li>(ii) 検査の実施方法</li> <li>(iii) 検査の実施方式</li> </ol> </li> <li>(3) 第12第2項(4)の自動車検査用機械器具により自動で出荷検査を実施する場合にあつては、当該業務を行う組織、検査の実施項目及び方法</li> </ol> </li> <li>2 出荷検査ラインの工程</li> <li>3 出荷検査チェック・シート</li> <li>4 出荷検査用機械器具の一覧表 なお、第12第2項(4)の自動車検査用機械器具により自動で出荷検査を実施する場合にあつては、その旨を附記すること。</li> <li>5 第12第2項(3)により出荷検査の一部を委託する場合における委託先、委託している業務の範囲、委託先の業務の実施体制及び委託している業務に関する指導監督の方法</li> </ol> <p>1 から 5 までに掲げる事項に係る変更の管理に</p>

		関する手順を提出することができる。
9	特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証の発行要領を記載した書面	出荷検査証の発行における業務分担が明確となるよう記載すること。
10	申請に係る多仕様自動車の品質管理システムに係る業務組織及び実施要領を記載した書面（申請者がISO第9001号等を取得している場合（申請に係る多仕様自動車に関し、主たる製作工場について取得している場合に限る。）にあつては、取得している事実を証する書面に代えことができる。この場合において、EN（European Norm）ISO9001、JIS（日本産業規格）Q9001又はIATF16949の各規格はISO9001と同等以上の規格の例とする。）	次に掲げる事項を記載すること。 1 品質管理システムに係る業務組織 2 申請に係る特定共通構造部の品質管理システムに係る実施要領として、次に掲げる事項を規定した規程類の名称を記載すること。 (1) 品質管理システムの方針及び目標 (2) 品質管理システムに係る計画 (3) 品質管理システムに係る評価の方法 (4) 継続的改善並びに是正措置及び予防措置（不具合情報の収集・分析、当該情報を踏まえた対応を含む。） ISO第9001号等を取得している事実を証する書面に代える場合は、取得証明書（写し）を添付すること。
11	点検整備方式を記載した書面	1 点検整備方式（自動車点検基準（昭和26年運輸省令第70号）第7条第3項に定める技術上の情報に関するものに限る。）の書面については、当該情報の掲載場所等を記載すること。 2 点検整備方式（自動車点検基準第7条第3項に定める技術上の情報に関するものを除く。）の書面の記載については、次の点に留意すること。 (1) 自動車点検基準に定める技術上の基準を満足するものであること。 (2) 自動車点検基準に定めていない技術上の基準についても必要に応じ記載すること。 (3) 点検整備の際の判定基準について記載すること。特に、品質、形状等が変化し、通常の

		<p>点検ではその後の保安を確保しうる期間を予測しにくい部品については、定期交換時期を記載すること。</p> <p>3 前項(2)及び(3)については、製作者等が自動車の使用者に対し、標準として推奨するものである旨記載すること。</p>
12	特定共通構造部型式指定番号等表示図	<p>型式指定番号等を表示する場合、表示位置、表示方式を記載すること。</p> <p>なお、上記第4項に掲げる図面に当該事項が記載されている場合には、提出を省略することができる。</p>
13	申請者が多仕様自動車の販売を業とする者（本邦に輸出するものを含む。）である場合は、多仕様自動車の製作を業とする者との間に取り交わした契約書の写し	<p>1 契約書が日本語で記載されているもの以外のものにあつては、これを翻訳した書面を添付すること。</p> <p>2 申請に係る多仕様自動車に関して、必要な技術情報の提供及び補修用部品の供給が当該多仕様自動車の製作を業とする者から申請者に対してなされる旨の契約が締結されることが、当該契約書等から明らかであること。</p>
14	共通構造部指定規則第3条第2項第8号に該当する者にあつては、不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面	<p>次に掲げる事項を記載すること。</p> <p>1 不正行為の全容</p> <p>2 不正行為の再発を防止するための組織体制の見直しを含めた具体的な措置</p>
15	不正行為に係る部品について改善措置が適切に講じられていること及び改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面	<p>次に掲げる事項を記載すること。</p> <p>1 当該不正行為に係る部品について講じられた改善措置の内容及び申請に係る多仕様自動車に使用されている部品のうち当該不正行為に係る部品と同種のものについても、これと同様の措置が講じられており、問題が解消されていること。</p> <p>2 当該不正行為が発生した理由（具体的事実に基づく説明）及び不正行為の再発を防止するための措置</p>
備考1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。ただし、この大きさによる		

ことが困難なものについては、折りたたんだ状態でこの大きさとする。

2 第9に掲げる提出書面を除き、既に同一の書面を提出しているときは、その旨を申し出ることによって当該書面の提出を省略することができる。

3 同時に複数の型式を申請する場合で同一の書面を提出するときは、その旨を申し出ることによって当該書面の提出を代表で提出することができる。ただし、代表で提出した場合であっても型式毎に第9の書面は提出するものとする。

4 添付書面については、申請に係る特定共通構造部の対象となる部分に限る。

別紙1

通知

番号  
指定年月日

(最大A4判 (210×297 mm) )



国土交通大臣

特定共通構造部の型式指定について

型式指定番号

1. 特定共通構造部の名称及び型式
2. 指定製作者等の名称及び所在地
3. 指定申請日
4. 特定共通構造部の範囲
5. 当該共通構造部を有する車両の車名及び型式
6. 備考

別紙2

通知

番号  
指定年月日

(最大A4判 (210×297 mm) )



国土交通大臣

特定共通構造部の型式指定（既指定特定共通構造部）について

型式指定番号

拡大番号

1. 特定共通構造部の名称及び型式
2. 指定製作者等の名称及び所在地
3. 指定申請日
4. 特定共通構造部の範囲
5. 当該共通構造部を有する車両の車名及び型式
6. 申請の理由
7. 備考

## 別紙3（第13 関係）

### 電子情報処理組織による出荷検査証の発行記録取扱方法

#### 1 記録

電子情報処理組織のファイル（以下「ファイル」という。）には、出荷検査証の発行と同時に、又は発行後速やかに出荷検査証の記載事項の全部を記録すること。

#### 2 保管

ファイルは、検査主任技術者の責任の下に適切に保管すること。

#### 3 検索

(1) 出荷検査証の記載事項についての検索の実施体制は、他の業務に優先して速やかに実施できるよう整備されていること。この場合において、「検索」とは、ファイルから必要とする出荷検査証の記載事項の全部を抽出し、用紙に印字させることをいう。（(2)において同じ。）

(2) 検索は、車台番号又は出荷検査証の証明番号により行うことができること。

#### 4 関係規定の整備

出荷検査証の発行の事実の記録を本要領により行う場合には、別表（申請書の添付書面及びその記載要領等）第9項の特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証の発行要領を記載した書面に、本要領の内容を明示しておくこと。

第1号様式（諸元表例）（用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。）

特定共通構造部の名称及び型式

諸元表

1. 特定共通構造部型式指定番号	12. 類別区分番号	
	13. 仕様	
2. 特定共通構造部型式指定年月日	14. 通称名	
	15. 用途	
3. 既指定共通構造部型式指定年月日	16. 軸距 (m)	
	17. 車両最大寸法 (m)	17.1. 長さ
4.1. 多仕様自動車番号		17.2. 幅
	18. 乗車定員 (人)	
4.2. 車名及び型式		
5. 車台の名称及び型式	19. 最大積載量 (kg)	
	20. 最小車両重量 (kg)	
6. 製作者等の氏名又は名称	21. 許容限度 (kg)	21.1. 前前軸重
		21.2. 前後軸重
7. 自動車の種別		21.3. 後前軸重
		21.4. 後後軸重
8. 燃料の種類		21.5. 総重量
	22. 車輪配列	
9. 原動機の型式	23. 最高出力 (kW/rpm)	
	24. 最大トルク (N・m/rpm)	
10. 総排気量(L)又は定格出力(kW)	25. 騒音	25.1. 規制区分
		25.2. 近接 (dB/rpm)
11.1. 車台番号の打刻様式		25.3. 定常 (dB(km/h))
		25.4. 加速 (dB)
11.2. 車台番号の打刻位置	26. 排出ガス値	26.1. 試験モード
		26.2. CO ( )

11. 3. 原動機の型式の打刻様式		26. 3. HC ( )	
		26. 4. NMHC ( )	
11. 4. 原動機の型式の打刻位置		26. 5. NOx ( )	
		26. 6. PM ( )	
		26. 7. PN ( )	
	27. 燃料 消費率 (km/L)	27. 1. JC08	
		27. 2. WLTC	
		27. 3. JH15	
		27. 4. JH25	

第2号様式（諸元表例）（用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。）

2. 原動機（内燃機関）

2-1 取付位置	
2-2 種類	
2-3 気筒配列、気筒数及び配置	
2-4 内径×行程 (mm)	

3. 原動機（電動機）

3-1 取付位置及び個数	
3-2 種類	
3-3 定格電圧 (V)	
3-4 定格出力 (kW)	
3-5 最高出力 (kW)	
3-6 最大トルク (N・m)	
3-7 冷却方式	
3-8 ステータ寸法 (mm)	
3-9 ステータ内容積 (cm <sup>3</sup> )	

4. 原動機（電動機）用制御装置

4-1 主制御装置：形式	
4-2 主制御装置：制御方式	
4-3 作動電圧 (V)	

5. 原動機（電動機）用電源装置

5-1-1 主電池：種類及び型式	
------------------	--

5-1-2 主電池：電圧 (V)	
5-1-3 主電池：容量 (Ah)	
5-1-4 主電池：数及び総電圧	
5-2 過電流保護デバイス：形式	
5-3-1 充電装置：形式	
5-3-2 充電装置：制御方式	
5-3-3 充電装置：交流入力電源	
5-3-4 充電装置：直流入力電源	
5-3-5 充電装置：発電用内燃機関	
5-4-1 燃料電池：種類及び型式	
5-4-2 燃料電池：数及び総電圧並びに定格出力	
5-5 絶縁抵抗低下モニタ：形式	

6. 燃料装置

6-1-1 燃料タンク：材質	
6-1-2 燃料タンク：容量 (L)	
6-1-3 燃料タンク：位置	
6-2-1 気化器：型式	
6-2-2 気化器：空気弁：形式	
6-3 燃料噴射装置：形式	
6-4-1 高圧ガス装置：充填口：形式	
6-4-2 高圧ガス装置：過充填防止装置：形式	
6-4-3 高圧ガス装置：安全弁：形式	
6-4-4 高圧ガス装置：主止弁：形式	
6-4-5 高圧ガス装置：減圧装置：形式	

7. 電気装置

7-1 点火装置：断続器：形式	
-----------------	--

8. 動力伝達装置

8-1 クラッチ：倍力装置：形式	
8-2-1 変速機：形式	
8-2-2 変速機：操作方式	
8-2-3 変速機：変速比：一速	
8-2-4 変速機：変速比：二速	
8-2-5 変速機：変速比：三速	
8-2-6 変速機：変速比：四速	
8-2-7 変速機：変速比：五速	

8-2-8 変速機：変速比：六速	
8-2-9 変速機：変速比：七速	
8-2-10 変速機：変速比：後退	
8-2-11 副変速機：形式	
8-2-12 副変速機：操作方式	
8-2-13 副変速機：変速比：高	
8-2-14 副変速機：変速比：低	
8-3-1 推進軸：長さ・外径（mm）：第一	
8-3-2 推進軸：長さ・外径（mm）：第二	
8-3-3 推進軸：長さ・外径（mm）：第三	
8-4-1 減速機：第一：歯車：形式	
8-4-2 減速機：第一：減速比	
8-4-3 減速機：第二：歯車：形式	
8-4-4 減速機：第二：減速比	
8-5-1 差動機：歯車形式及び数	
8-5-2 差動機：差動制限装置：形式	
8-6-1 分配機：形式	
8-6-2 分配機：減速比	
8-7-1 変向機：形式	
8-7-2 変向機：減速比	

9. 走行装置

9-1 前車軸：形式	
9-2 後車軸：形式	
9-3-1 輪距：前輪（m）	
9-3-2 輪距：後輪（m）	
9-4-1 タイヤの呼び：前輪	
9-4-2 タイヤの呼び：後輪	
9-5-1 タイヤの空気圧（kPa）：前輪	
9-5-2 タイヤの空気圧（kPa）：後輪	

10. かじ取装置

10-1-1 ハンドル：位置	
10-1-2 ハンドル：軸及び継手形式	
10-2-1 かじ取角度：内側	
10-2-2 かじ取角度：外側	

11. 盗難防止装置

11-1 施錠装置	
11-2 イモビライザ	
11-3 盗難発生警報装置	

12-1 制動装置：主ブレーキ

12-1-1 形式	
12-1-2 作動系統及び制動車輪	
12-1-3 ライニング又はパッド：材質	
12-1-4 ライニング又はパッド：寸法 (mm)：前輪	
12-1-5 ライニング又はパッド：寸法 (mm)：後輪	
12-1-6 ライニング又はパッド：面積 (cm <sup>2</sup> )：前輪	
12-1-7 ライニング又はパッド：面積 (cm <sup>2</sup> )：後輪	
12-1-8 ブレーキの胴径又はディスク有効径 (mm)：前輪	
12-1-9 ブレーキの胴径又はディスク有効径 (mm)：後輪	
12-1-10 マスタ・シリンダ又はブレーキ弁：形式	
12-1-11 マスタ・シリンダ内径 (mm)	
12-1-12 サプライ・タンク：形式	
12-1-13 ホイル・シリンダの内径又はブレーキ室膜板径 (mm)：前輪	
12-1-14 ホイル・シリンダの内径又はブレーキ室膜板径 (mm)：後輪	
12-1-15 制動倍力装置：形式	
12-1-16 制動倍力装置：倍率	
12-1-17 空気圧縮機等：真空又は空気圧 (MPa)	
12-1-18 空気圧縮機等：真空ポンプ又は空気圧縮機：形式	
12-1-19 空気圧縮機等：圧力調整器：形式	
12-1-20 空気圧縮機等：タンク：位置	
12-1-21 空気圧縮機等：タンク：容量 (L)	
12-1-22 制動力制御装置：形式	
12-1-23 制動警報装置：形式及び性能：検出部	
12-1-24 制動警報装置：形式及び性能：表示部	
12-1-25 安全装置：形式	

12-2 制動装置：駐車ブレーキ

12-2-1 形式	
12-2-2 制動車輪	
12-2-3 ライニング又はパッド：材質	
12-2-4 ライニング又はパッド：寸法 (mm)	
12-2-5 ライニング又はパッド：面積 (cm <sup>2</sup> )	

12-2-6 ブレーキの胴径又はディスク有効径 (mm)	
------------------------------	--

12-3 制動装置：補助ブレーキ

形式	
----	--

12-4 制動装置：非常ブレーキ

形式	
----	--

12-5 制動装置：分離ブレーキ

形式	
----	--

13. 緩衝装置

13-1-1 前輪：懸架方式	
13-1-2 前輪：ばね：形式	
13-1-3 前輪：主ばね：寸法 (mm)	
13-1-4 前輪：補助ばね：寸法 (mm)	
13-1-5 後輪：懸架方式	
13-1-6 後輪：ばね：形式	
13-1-7 後輪：主ばね：寸法 (mm)	
13-1-8 後輪：補助ばね：寸法 (mm)	

14. 車わく

14-1 形式	
14-2 断面形状	
14-3 寸法 (mm)	

15. 車体

15-1 前部潜り込み防止装置：形式	
15-2 巻込防止装置：形式	
15-3 突入防止装置：形式	

16. 連結装置

16-1 連結器：形式	
16-2 電気配線連結器：形式	
16-3 ブレーキ・ホース連結器：形式	
16-4 キングピン：径 (mm)	

17. 乗車装置

17-1 座席：形式	
17-2-1 座席ベルト取付装置等：形式	
17-2-2 座席ベルト取付装置等：数	
17-3-1 座席ベルト：形式	
17-3-2 座席ベルト：数	

17-4-1 頭部後傾抑止装置：形式	
17-4-2 頭部後傾抑止装置：数	
17-5 エアバッグ：容量（L）及びインフレーター出力（kPa）	
17-6 乗降扉：形式	

18. ガラス

18-1 前面ガラス：種類	
18-2 前面ガラス以外のガラス：種類	

19. 騒音防止装置

19-1-1 消音器：型式	
19-1-2 消音器：個数	

20. 排出ガス発散防止装置

20-1 ブローバイ・ガス還元装置：形式	
20-2 燃料蒸発ガス抑止装置：形式	
20-3-1 触媒：種類及び形式	
20-3-2 触媒：個数、容量（L）及び主要成分	
20-4 その他の装置：形式	
20-5 排気管開口部：位置	
20-6-1 警報装置：表示部：形式	
20-6-2 警報装置：検出部：形式	
20-6-3 警報装置：検出部：個数	
20-6-4 警報装置：検出部：取付位置	

21. 灯火装置

21-1 前照灯：型式	
21-2 前照灯：個数、色及び性能	
21-3 前部雾灯：型式	
21-4 前部雾灯：個数、色及び性能	
21-5 側方照射灯：型式	
21-6 側方照射灯：性能	
21-7 車幅灯：型式	
21-8 車幅灯：個数、色及び性能	
21-9 昼間走行灯：型式	
21-10 昼間走行灯：性能	
21-11 側方灯：前部：型式	
21-12 側方灯：前部：個数及び性能	

21-13 側方灯：後部：型式	
21-14 側方灯：後部：個数、色及び性能	
21-15 側方灯：中央部：型式	
21-16 側方灯：中央部：個数及び性能	
21-17 番号灯：型式	
21-18 番号灯：個数及び性能	
21-19 尾灯：型式	
21-20 尾灯：個数及び性能	
21-21 後部霧灯：型式	
21-22 後部霧灯：個数及び性能	
21-23 駐車灯：前面：型式	
21-24 駐車灯：前面：個数、色及び性能	
21-25 駐車灯：後面：型式	
21-26 駐車灯：後面：個数及び性能	
21-27 制動灯：型式	
21-28 制動灯：個数及び性能	
21-29 補助制動灯：型式	
21-30 補助制動灯：個数及び性能	
21-31 後退灯：型式	
21-32 後退灯：個数及び性能	
21-33 方向指示器：フラッシュ：形式	
21-34 方向指示器：前面：型式	
21-35 方向指示器：前面：個数及び性能	
21-36 方向指示器：後面：型式	
21-37 方向指示器：後面：個数及び性能	
21-38 方向指示器：側面：前部：型式	
21-39 方向指示器：側面：前部：個数及び性能	
21-40 方向指示器：側面：中央部：型式	
21-41 方向指示器：側面：中央部：個数及び性能	
21-42 方向指示器：補助：型式	
21-43 方向指示器：補助：性能	
21-44 非常点滅表示灯：前面：型式	
21-45 非常点滅表示灯：前面：個数及び性能	
21-46 非常点滅表示灯：後面：型式	
21-47 非常点滅表示灯：後面：個数及び性能	

21-48 非常点滅表示灯：側面：型式	
21-49 非常点滅表示灯：側面：個数及び性能	
21-50 反射器：前面：型式	
21-51 反射器：前面：性能	
21-52 反射器：後面：型式	
21-53 反射器：後面：個数及び性能	
21-54 反射器：側面：前部：型式	
21-55 反射器：側面：前部：個数及び性能	
21-56 反射器：側面：後部：型式	
21-57 反射器：側面：後部：個数、色及び性能	
21-58 反射器：側面：中央部：型式	
21-59 反射器：側面：中央部：個数及び性能	
21-60 警光灯：型式	
21-61 警光灯：個数及び性能	
21-62 黄色点滅灯：型式	
21-63 黄色点滅灯：個数及び性能	

22. 警報装置

22-1 警報音発生装置：型式及び形式	
22-2 警音器：個数及び性能	
22-3 車両後退通報装置：型式	
22-4 車両後退通報装置：個数及び性能	
22-5 車両後退通報装置：停止機能	

23. 視野確保装置

23-1-1 後写鏡：左：形式	
23-1-2 後写鏡：左：寸法及び曲率半径 (mm)	
23-1-3 後写鏡：右：形式	
23-1-4 後写鏡：右：寸法及び曲率半径 (mm)	
23-1-5 後写鏡：室内：形式	
23-1-6 後写鏡：室内：寸法及び曲率半径 (mm)	
23-1-7 直前確認鏡：形式	
23-1-8 直前確認鏡：寸法及び曲率半径 (mm)	
23-1-9 直左確認鏡：形式	
23-1-10 直左確認鏡：寸法及び曲率半径 (mm)	
23-1-11 直前直左右確認装置：直前：形式	
23-1-12 直前直左右確認装置：直前：寸法及び曲率半径	

(mm)	
23-1-13 直前直左右確認装置：直左：形式	
23-1-14 直前直左右確認装置：直左：寸法及び曲率半径 (mm)	
23-1-15 直前直左右確認装置：直右：形式	
23-1-16 直前直左右確認装置：直右：寸法及び曲率半径 (mm)	
23-2-1 後退時車両直後確認装置：形式	
23-2-2 後退時車両直後確認装置：寸法及び曲率半径 (mm)	
23-2-3 後退時車両直後確認装置：取付位置	
23-3 窓ふき器：個数及び性能	
23-4 洗浄液噴射装置：個数及び性能	
23-5 デフロスタ：形式	

24. 内圧容器

24-1 材質	
24-2 容量 (L)	
24-3 最高使用圧力 (MPa)	

25. 性能

25-1 最高速度 (km/h)	
25-2 最小回転半径 (m)	
25-3 制動停止距離 (m) (初速 (km/h))	
25-4-1 主ブレーキ：制動力 (N) (踏力 (N))	
25-4-2 主ブレーキ：効きおくれ時間 (秒)	
25-5 駐車ブレーキ：制動力 (N) (操作力 (N))	
25-6 排出ガス濃度：8 モード：黒煙 (%)	
25-7 定地燃料消費率 (km/L)	
25-8 重量車モード (JH15モード) 燃料消費率 (km/L、 km/Nm <sup>3</sup> 又は km/kg)	
25-9 市街地走行モード燃料消費率 (重量車モード燃料 消費率) (km/L、km/Nm <sup>3</sup> 又は km/kg)	
25-10 都市間走行モード燃料消費率 (重量車モード (JH15モード) 燃料消費率) (km/L、km/Nm <sup>3</sup> 又は km/kg)	
25-11 JH25モード燃料消費率 (km/Nm <sup>3</sup> 又は km/kg)	

25-12 都市間走行モード燃料消費率 (JH25モード燃料消費率) (km/L、km/Nm <sup>3</sup> 又は km/kg)	
25-13 一充電走行距離 (km)	
25-14-1 交流電力量消費率(電気自動車) (W・h/km)	
25-14-2 LMH交流電力量消費率(電気自動車) (W・h/km)	
25-15-1 ハイブリッド(CS)燃料消費率(km/L)	
25-15-2 LMHハイブリッド(CS)燃料消費率 (km/L)	
25-16 プラグイン(CD)燃料消費率(km/L)	
25-17 プラグイン(CD)レンジ(km)	
25-18-1 交流電力量消費率(プラグインハイブリッド自動車) (Wh/km)	
25-18-2 LMH交流電力量消費率(プラグインハイブリッド自動車) (Wh/km)	
25-19 等価EVレンジ(km)	
25-20 一充電消費電力量(kWh/回)	
25-21 CNG自動車燃料消費率(軽・中量車) (km/Nm <sup>3</sup> )	
25-22 LMH燃料消費率(km/L)	
25-23 燃料消費率(燃料電池自動車)(km/kg)	
25-24 その他	

26. 自動車の構造等

26-1 車体の名称		
26-2 車体の形状		
26-3 車両最大寸法(m)高さ		
26-4 荷台の内側寸法 (m)	長さ	
	幅	
	高さ	
26-5 荷台オフセット(m)		
26-6 乗車定員(人)		
26-7-1 最大安定傾斜角度:左		
26-7-1 最大安定傾斜角度:右		
26-8 旅客運送事業用適否(詳細説明)		

27. その他（構造、装置に係る事項）

細目告示別添124の適用を受けるもの	

28. 備考

--	--

第3号様式（特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証）（第12 関係）

特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証	
証明番号 年月日	
製作者等の氏名又は名称 住所	
特定共通構造部の型式指定番号	
特定共通構造部の型式指定番号	
車名及び型式（※）	
多仕様自動車番号	
類別区分番号	
原動機の型式	
車台番号	
備考	

（日本産業規格A列5番）

- 備考 1. ※印の欄には、諸元表の「車名及び型式」の欄の記載事項を転記すること。なお、当該「車名及び型式」とは、検査・登録時に使用する（自動車検査証に記載される）型式をいう。
2. 特定共通構造部の型式指定番号欄において指定記号 **自** の記載は省略することができる。
3. 車名及び型式の欄は、分割して記載してもよい。

別記様式（特定共通構造部（多仕様自動車）の範囲）（用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。）

特定共通構造部の名称及び型式：（例）ニッポン ABC123

	特定共通構造部審査試験項目 に対応する保安基準等	審査対 象	チェック欄				詳細 説明
			(車名及び型式)		(車名及び型式)		
			(類別)	(類別)	(類別)	(類別)	
			ニッポン ●●-DEF123	ニッポン ●●-DEF456			
			0001	0002	0001	0002	
1	特定共通構造部確認等に係るもの	同一性					
2	最高速度の計測に係るもの	最高速					
3	原動機の出力の計測に係るもの	出力					
3の2	車載式燃料・電力消費等の計測に係るもの	車載式燃料・電力消費等					
4	諸元測定に係るもの	寸法重量					
5	構造装置・機能確認に係るもの	構造・装置					
6	第4条の2第1項及び第3項に定める基準に係るもの（牽引自動車に限る。）	軸重等					
7	第5条に定める基準のうち、連結車両（最高速度40km/h以上に限る）の操縦安定性に係るもの	操縦安定性					
8	第5条に定める基準のうち、傾斜時の安定性に係るもの	最大安定傾斜角度					
9	第6条に定める基準に係るもの	最小回転半径					

10	第8条第4項及び第5項に定める基準に係るもの	SLD					
10の2	第8条第6項に係るもの	燃費					
10の3	第8条第7項に係るもの	電費					
11	第9条第1項に定める基準のうち、応急用予備走行装置に係るもの	タイヤ (応急 用)					
11の2	第9条第1項に定める基準のうち、タイヤ空気圧監視装置に係るもの	TPMS					
12	第9条第1項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るもの、第11号及び前号に掲げるものを除く。）	軽合金 製ディ スクホ イール					
13	第9条第2項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るもの及び次号に掲げるものを除く。）	タイヤ					
13の2	第9条第2項に定める基準のうち、空気入ゴムタイヤに係るもの（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車を除く。）	タイヤ 取付け					
14	第9条第3項に定める基準に係るもの	タイヤ 騒音					
15	第10条に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。）	操作装 置及び 表示装 置					
16	第11条第1項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。）（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車を除く。）	かじ取 装置					
17	第11条第1項に定める基準に	前輪整					

	係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。）（大型特殊自動車に限る。）	列					
18	第11条第2項に定める基準に係るもの	運転者保護					
19	第11条の2第2項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。）	施錠装置					
20	第11条の2第3項に定める基準に係るもの	イモビライザ					
21	第12条に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るもの及び第23号から第23号の3までに掲げるものを除く。）（専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時以下の自動車（被牽引自動車を除く。）を除く。）	制動装置（貨物）					
22	第12条に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るもの及び次号から第23号の3までに掲げるものを除く。）（専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。）に限る。）	制動装置（乗用）					
23	第12条第1項に定める基準のうち、衝突被害軽減制動制御	衝突被害軽減					

	装置に係るもの	制動制御装置					
23の2	第12条第1項に定める基準のうち、横滑り防止装置に係るもの	ESC					
23の3	第12条第1項に定める基準のうち、ブレーキアシストシステムに係るもの	BAS					
24	第12条第1項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るもの及び第23号から前号までに掲げるものを除く。）（二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車（最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。）に限る。）	制動装置 （二輪）					
25	第12条第1項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るもの及び第23号から第23号の3までに掲げるものを除く。）（大型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時以下の自動車（被牽引自動車を除く。）に限る。）	制動装置 （特殊）					
26	第13条に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。）	連結制動					
27	第15条第1項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。）（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の三輪自動車を除く。）	自動車用燃料タンク					
28	第15条第1項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確	乗用車用ブラ					

	認に係るものを除く。) (専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の三輪自動車に限る。)	スチック製燃料タンク					
29	第15条第2項に定める基準に係るもの(第30号の2から第30の5までに掲げるものを除く。)(乗車定員10人未満の自動車(三輪自動車を除く。))に限る。)	後面衝突時における燃料漏れ防止					
30	第15条第2項に定める基準に係るもの(次号から第30号の5までに掲げるものを除く。)(乗車定員10人未満の自動車(三輪自動車を除く。))を除く。)	衝突時等における燃料漏れ防止					
30の2	第15条第2項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)に係るもの	燃料漏れ防止(フルラップ前面衝突)					
30の3	第15条第2項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)に係るもの	燃料漏れ防止(オフセット前面衝突)					
30の4	第15条第2項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時に係るもの	燃料漏れ防止(側面衝突)					
30の5	第15条第2項に定める基準のうち、電柱その他棒状の工作物(以下「ポール」という。)との側面衝突時に係るもの	燃料漏れ防止(ポール側面衝突)					

31	第17条第1項に定める基準のうち、燃料装置の強度及び構造に係るもの（圧縮天然ガスを燃料とする自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車に限る。）に限る。）	自動車 燃料ガス容器 の気密・換気				
32	第17条第1項に定める基準のうち、燃料装置の強度及び構造に係るもの（圧縮天然ガスを燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。）に限る。）	圧縮天然ガス及び液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置（協定規則第110号（単品））				
33	第17条第1項に定める基準のうち、燃料装置の取付方法に係るもの（圧縮天然ガスを燃料とする自動車及び液化天然ガスを燃料とする自動車に限る。）	圧縮天然ガス及び液化天然ガスを燃料とする自動車の燃料装置（協定規則第110号（車両））				

34	第17条第1項に定める基準のうち、燃料装置の強度、構造及び取付方法に係るもの（圧縮水素ガスを燃料とする自動車に限る。）	圧縮水素ガスを燃料とする自動車の燃料装置					
35	第17条第2項に定める基準のうち、燃料装置の強度及び構造に係るもの	自動車用燃料ガス容器の気密・換気					
36	第17条第2項に定める基準のうち、燃料装置の取付方法に係るもの	自動車用燃料ガス容器取付方法					
37	第17条第3項に定める基準に係るもの	圧縮水素ガスを燃料とする自動車の衝突時等における燃料漏れ防止					
38	第17条の2第2項に定める基準に係るもの	電磁両立性					
38の2	第17条の2第3項に定める基準に係るもの	サイバーセキュリティシステム					
38の3	第17条の2第4項に定める基準に係るもの	プログラム等					

		改変システム					
39	第17条の2第5項に定める基準のうち、車体の高電圧による乗車人員への感電の防止に係るもの	高電圧からの乗員保護					
40	第17条の2第5項及び第6項に定める基準のうち、原動機用蓄電池の高電圧による乗車人員への感電の防止に係るもの	高電圧からの乗員保護(蓄電池)					
41	第17条の2第6項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係るもの	前面衝突後の高電圧からの乗員保護					
42	第17条の2第6項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係るもの	オフセット前面衝突後の高電圧からの乗員保護					
43	第17条の2第6項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係るもの	側面衝突後の高電圧からの乗員保護					
43の2	第17条の2第6項に定める基準のうち、ポールとの側面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係るもの	ポール衝突後の高電圧からの乗員					

		保護					
43の3	第17条の2第6項に定める基準のうち、後面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係るもの	後面衝突後の高電圧からの乗員保護					
44	第17条の2第6項に定める基準のうち、衝突時のかじ取り装置の高電圧による乗車人員への感電の防止に係るもの	前面衝突後の高電圧からの乗員保護					
45	第17条の2第6項に定める基準に係るもの（前5号に掲げるものを除く。）	衝突後の高電圧からの乗員保護（取付・強度）					
46	第18条第1項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。）	外装					
47	第18条第2項に定める基準に係るもの	前面衝突時の乗員保護					
48	第18条第3項に定める基準に係るもの	オフセット前面衝突時の乗員保護					
49	第18条第4項に定める基準に係るもの	側面衝突時の乗員保護					

50	第18条第5項に定める基準に係るもの	ポール 側面衝突時の 乗員保護					
51	第18条第6項に定める基準に係るもの	歩行者 頭部及び脚部 保護					
51の2	第18条第7項に定める基準に係るもの	バス車 体強度					
52	第18条の2第3項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。）	突入防止装置 (単品)					
53	第18条の2第4項に定める基準に係るもの	突入防止装置 (車両)					
54	第18条の2第5項に定める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。）	前部潜り込み 防止装置（単品）					
55	第18条の2第6項に定める基準に係るもの	前部潜り込み 防止装置（車両）					
56	第20条第4項に定める基準に係るもの	内装材料の難燃性					
57	第20条第5項に定める基準のうち、インストルメントパネル（運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。以	インストルメントパネルの 衝撃吸					

	下同じ。) (乗車定員10人の自動車に備えるインストルメントパネルに限る。)に係るもの	収					
58	第20条第5項及び第6項に定める基準のうち、インストルメントパネル及びサンバイザ(乗車定員10人の自動車に備えるものを除く。)に係るもの	内装の乗員保護装置					
59	第20条第6項に定める基準のうち、サンバイザ(乗車定員10人の自動車に備えるサンバイザに限る。)に係るもの	サンバイザの衝撃吸収					
60	第21条に定める基準に係るもの(構造装置・機能確認に係るものを除く。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5トン以下のものに限る。)	直接前方視界					
60の2	第21条に定める基準に係るもの(構造装置・機能確認に係るものを除く。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車	直接前方視界					

	及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3.5トンを超えるものに限る。)						
61	第22条第3項及び第4項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。))を除く。))及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席に限る。)に係るもの	座席及び座席取付装置 バスの座席及び座席取付装置(車両)					
62	第22条第3項及び第4項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。))を除く。))及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席を除く。)に係るもの	座席及び座席取付装置 バスの座席及び座席取付装置(単品)					
63	第22条の3第1項に定める基準に係るもの	座席ベルト(単品)					
64	第22条の3第2項に定める基準に係るもの(構造装置・機能確認に係るものを除く。)	座席ベルト取付装置					
65	第22条の3第3項に定める基準に係るもの(構造装置・機能確認に係るものを除く。)	座席ベルト (車両)					
66	第22条の3第5項に定める基準に係るもの	座席ベルト警					

		報(リマインダ)					
67	削除	削除					
68	第22条の4に定める基準に係るもの	頭部後傾抑止装置					
69	第22条の5第2項に定める基準のうち、年少者用補助乗車装置取付具の強度及び取付位置に係るもの	座席ベルト取付装置 (ISOFIXアンカ強度・取付位置) 年少者用補助乗車装置取付具					
70	第22条の5第2項に定める基準に係るもの(前号に掲げるものを除く。)	座席ベルト取付装置 (ISOFIX CRS搭載性)					
71	第22条の5第3項に定める基準に係るもの	年少者用補助乗車装置					
72	第25条第4項に定める基準に係るもの(構造装置・機能確認に係るものを除く。)	とびらの開放防止					
73	第29条第1項に定める基準に係るもの	窓ガラス(単品)					
74	第29条第2項及び第3項に定	窓ガラ					

	める基準に係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。）	ス(車両)					
75	第30条第1項に定める基準に係るもの	騒音					
76	第31条第2項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙に係るもの	無負荷急加速時に排出される排出ガスの光吸収係数					
77	第31条第2項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係るもの（軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が19キロワット以上560キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量3.5トンを超えるもの（専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。）を除く。）	排出ガス					
78	第31条第2項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係るもの（軽油を燃料とする大型特	排出ガス					

	<p>殊自動車であって出力が19キロワット以上560キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車のうち、車両総重量3.5トンを超えるもの（専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）を除く。）に限る。）</p>					
79	<p>第31条第3項に定める基準のうち、温度が上昇した場合の警報機能に係るもの</p>	<p>熱害警報装置等</p>				
80	<p>第31条第3項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係るもの（ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）を除く。）であって、車両総重量3.5トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のもの、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）を除く。）のうち、車両総重量3.5トンを超えるもの（専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。）並びに軽自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）を除く。）を除く。）</p>	<p>車載式故障診断装置</p>				
81	<p>第31条第3項に定める基準の</p>	<p>車載式</p>				

	うち、故障を検知する機能に係るもの（ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）を除く。）であって、車両総重量3.5トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のもの並びに軽自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）を除く。）に限る。）	故障診断装置					
82	第31条第3項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係るもの（軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車（二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。）を除く。）のうち、車両総重量3.5トンを超えるもの（専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。）に限る。）	車載式故障診断装置					
83	第31条第3項に定める基準のうち、原動機の制御に係るもの	オフサイクル時のディーゼル重量車排出ガスの制御					
83の2	第31条第3項に定める基準のうち、路上走行時の性能に係るもの	路上走行時のディーゼル軽・中量車排					

		出ガスの制御					
84	第31条第5項に定める基準に係るもの	燃料蒸発ガス					
85	第32条第1項、第2項、第4項、第5項及び第10項に定める基準のうち、前照灯（配光可変型前照灯を除く。以下同じ。）に係るもの（最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車を除く。）	前照灯					
86	第32条第1項、第2項、第4項、第5項及び第10項に定める基準のうち、前照灯に係るもの（最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に限る。）	前照灯 （技術基準以外）					
87	第32条第1項、第4項、第7項、第8項、第10項及び第11項に定める基準のうち、配光可変型前照灯に係るもの	前照灯					
88	灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係るもの （二輪自動車及び側車付二輪自動車に係るものを除く。）	灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置					
89	二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係るもの（二輪自動車及び側車付二輪自動車に係るものに限る。）	灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置					
90	第32条第12項に定める基準に	前照灯					

	係るもの	洗浄器 (単品)					
91	第32条第13項に定める基準に係るもの	前照灯 洗浄器 (取付)					
92	第33条第1項、第2項及び第4項に定める基準に係るもの	前部霧 灯					
93	第33条の2第1項及び第2項に定める基準に係るもの	側方照 射灯					
94	第33条の3第1項及び第2項に定める基準に係るもの	低速走 行時側 方照射 灯					
95	第34条第1項及び第2項に定める基準に係るもの（二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。）	車幅灯					
96	第34条第1項及び第2項、第36条第1項及び第2項並びに第37条第1項及び第2項に定める基準に係り、かつ、第39条第1項、第2項及び第4項に定める基準のうち、制動灯（補助制動装置に係るものを除く。）に係るもの（二輪自動車及び側車付二輪自動車に限る。）	二輪自 動車等 の灯火 器					
97	第34条の2第1項及び第2項に定める基準に係るもの	前部上 側端灯					
97の2	第34条の3第1項及び第2項に定める基準に係るもの	昼間走 行灯					
98	第35条第1項及び第2項に定める基準に係るもの	前部反 射器					
99	第35条の2第1項及び第2項に定める基準のうち、側方灯に係るもの	側方灯					

100	第35条の2第1項及び第4項に定める基準のうち、側方反射器に係るもの	側方反射器					
101	第36条第1項及び第2項に定める基準に係るもの（二輪自動車及び側車付二輪自動車に係るものを除く。）	番号灯					
102	第37条第1項及び第2項に定める基準に係るもの（二輪自動車及び側車付二輪自動車に係るものを除く。）	尾灯					
103	第37条の2第1項及び第2項に定める基準に係るもの	後部霧灯					
104	第37条の3第1項及び第2項に定める基準に係るもの	駐車灯					
105	第37条の4第1項及び第2項に定める基準に係るもの	後部上側端灯					
106	第38条第1項及び第2項に定める基準に係るもの	後部反射器					
107	第38条の2第1項及び第2項に定める基準に係るもの	大型反射器					
108	第38条の3第1項及び第2項に定める基準に係るもの	再帰反射材					
109	第39条第1項、第2項及び第4項に定める基準のうち、制動灯（補助制動装置に係るものを除く。）に係るもの（二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。）	制動灯					
110	第39条第2項に定める基準のうち、制動灯（補助制動装置に係るものに限る。）に係るもの	制動灯					
111	第39条の2第1項、第2項及び第4項に定める基準に係るもの	補助制動灯					

112	第40条第1項及び第2項に定める基準に係るもの	後退灯					
113	第41条第1項、第2項及び第4項に定める基準に係るもの	方向指示器					
114	第41条の3第1項及び第2項に定める基準に係るもの	非常点滅表示灯					
115	第41条の4第1項から第3項までに定める基準に係るもの	緊急制動表示灯					
115の2	第42条の告示で定める灯火（車室外乗降支援灯（乗員の乗り降り等を支援するための補助的照明として使用される灯火をいう。）にかかるものに限る）に係るもの	車室外乗降支援灯					
116	第41条の5第1項から第3項までに定める基準に係るもの	後面衝突警告表示灯					
117	第43条第1項及び第2項に定める基準のうち、警報音発生装置に係るもの	警音器の警報音発生装置					
118	第43条第1項及び第3項に定める基準に係るもの（前号に掲げるものを除く。）	警音器の音圧					
119	第43条の3に定める基準に係るもの	警告反射板					
120	第43条の4第1項に定める基準に係るもの	停止表示器材					
121	第43条の5に定める基準に係るもの	盗難発生警報装置					
122	第43条の6に定める基準に係るもの	車線逸脱警報					

		装置					
122の2	第43条の7に定める基準に係るもの	車両接近通報装置					
122の3	第43条の8に係るもの	事故自動緊急通報装置					
122の4	第43条の9に係るもの	側方衝突警報装置					
122の5	第43条の10第1項及び第2項に定める基準のうち、通報音発生装置に係るもの	車両後退通報装置の通報音発生装置					
122の6	第43条の10第1項及び第3項に定める基準に係る試験（前号に掲げる試験を除く。）	車両後退通報装置の音圧					
123	第44条第1項本文及び第2項に定める基準に係るもの（同条第1項に定める基準に係るものにあつては、同条第2項に規定する自動車に限る。）	後写鏡					
124	第44条第1項本文及び第3項に定める基準に係るもの（同条第1項に定める基準に係るものにあつては、同条第3項に規定する自動車に限る。）	二輪自動車等の後写鏡					
125	第44条第1項ただし書に定める基準に係るもの	後方等確認装置					
126	第44条第4項に定める基準に係るもの	後写鏡					

126の2	第44条第5項から第7項までに定める基準に係るもの	直前直左確認鏡、直前直左右確認装置					
126の3	第44条の2に定める基準に係るもの	後退時車両直後確認装置					
126の4	第44条の2に定める基準のうち、後方視界看視装置に係るもの	後方視界看視装置					
126の5	第44条の2に定める基準のうち、後方視界看視装置の取付装置に係るもの	後方視界看視装置の取付装置					
127	第45条第1項に定める基準に係り、かつ、同条第2項に定める基準のうち、洗浄液噴射装置に係るもの（構造装置・機能確認に係るものを除く。） （専ら乗用の用に供する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車（乗車定員11人以上の自動車を除く。）に限る。）	乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置					
128	第45条第2項に定める基準のうち、洗浄液噴射装置に係るもの（専ら乗用の用に供する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車（乗車定員11人以上の自動車を除く。）を除く。）	バス及びトラックの洗浄液噴射装置					

129	第45条第2項に定める基準のうち、デフロスタに係るもの	デフロスタ					
130	第46条に定める基準に係るもの	速度計					
130の2	第46条の2に定める基準に係るもの	事故情報計測・記録装置					
130の3	第48条第2項に定める基準に係るもの	高速道路等における低速自動運行装置					
130の4	第48条第2項に定める基準に係るもの（前号に掲げるものを除く。）	作動状態記録装置					
131	第48条の2に定める基準に係るもの	運行記録計					
132	第48条の3に定める基準に係るもの	速度表示装置					
<p>備考1 第88号及び第89号については、該当する保安基準の条項を記入したものを別途提出する。</p> <p>2 全ての灯火装置・反射器・指示装置について、反射器は必要個数を取り付けた状態、その他は結線した状態で審査を行うこととし、諸元表に型式、個数、性能等を記載する。</p> <p>3 その他該当する保安基準の条項がある場合は、当該条項を記入したものを別途提出する。</p> <p>4 車名及び型式が複数ある場合、「特定共通構造部審査試験項目に対応する保安基準等」欄の順序配列を変えない範囲で必要に応じ追加する。</p> <p>5 チェック欄に記号を使用する場合は、各記号が示す意味を表示すること。特定共通構造部(協定規則第0号)で審査済の項目および既指定共通構造部型式指定申請であって特定共通構造部の範囲に変更がある場合については、その旨記載すること。</p> <p>6 必要に応じ、特定共通構造部の範囲を明確化するための説明を詳細説明</p>							

<p>欄に記載する。詳細説明欄に記載できない場合には別葉とすることも可 とし、その場合、その旨を詳細説明欄に、参照する別葉をチェック欄に 記載する。</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------	--

## 附則1 共通構造部（多仕様自動車）の同一型式の範囲

### 第1 共通構造部（多仕様自動車）の同一型式の範囲

共通構造部指定規則第2条による指定の申請又は第4条第1項による指定（以下「既指定共通構造部型式指定」という。）の申請を行う場合において同一の型式として処理できる範囲は、共通構造部（多仕様自動車）（以下「多仕様自動車」という。）の構造・装置が、既に指定を受けた多仕様自動車の構造・装置と比較して、その相違が別表第1に掲げる「型式を区別する事項」のいずれにも該当しないときとする。

### 第2 検査・登録型式の同一型式の範囲

多仕様自動車の検査及び登録時において同一の型式として処理できる範囲は、多仕様自動車の構造・装置が、既に指定を受けた多仕様自動車の構造・装置と比較して、その相違が別表第1の同一型式の範囲内にあり、かつ、その相違が別表第2に掲げる「型式を区別する事項」のいずれにも該当しないときとする。ただし、法第62条の検査においてOBD検査を新たに対象として申請する場合には、これにかかわらず同一の検査・登録型式として取り扱わないこととする。

### 第3 類別

- 1 多仕様自動車の構造・装置が、既に指定を受けた多仕様自動車の構造・装置と比較して、その相違が別表第2の同一型式の範囲内にあり、かつ、「共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領」で定める第1号様式の諸元表の類別区分番号の基準諸元（懸架装置の種類（空気ばね、コイルばね、板ばねの別）、軸距、許容限度総重量、許容限度軸重、車輪配列、原動機仕様（最高出力、最大トルク）、騒音、排出ガス重量をいう。（本項において以下同じ。））の一つが異なるときは、相違する当該基準諸元ごとに少なくとも「類別」を設けなければならない。
- 2 類別は次に掲げる例により表すものとする。

セダン、ハッチバック、ワゴン、コンバーチブル、ロングボデー、4WD、4WS、サイドダンプ、高床三方、ダブルタイヤ、エアバッグ、ABS、ディスクブレーキ、2扉、中扉前向、フレーム断面形状ロ型、軸距1,850mm、E10対応車、自動運行装置搭載車

別表第1（多仕様自動車の型式指定申請における同一型式の範囲）

	型式を区別する事項	例示
1	車体の外形	<p>(1) 乗用自動車に使用する多仕様自動車の場合 ボンネット、キャブオーバ、セミキャブ、オートバイ、側車付オートバイ</p> <p>(2) 乗合自動車に使用する多仕様自動車の場合 ボンネット、キャブオーバ、リヤエンジン、アンダフロア</p> <p>(3) 貨物自動車に使用する多仕様自動車の場合 ボンネット、キャブオーバ、セミキャブ、ダンプ、バン、ピックアップ、三輪トラック、三輪ダンプ、三輪バン、トラクタ、フルトレーラ、セミトレーラ、ドリー付トレーラ</p> <p>(4) 特種用途自動車に使用する多仕様自動車の場合 消防車、警察車、救急車、道路作業車、医療防疫車、寝台車、冷蔵冷凍車、放送宣伝車、霊柩車、護送車、タンク車、散水車、工作車、架線修理車、クレーン車、郵便車、糞尿車、移動無線車、コンクリートミキサー車、塵芥車</p> <p>(5) 小型特殊自動車に使用する多仕様自動車の場合 (作業用附属装置の装着による相違を除く。) ブルドーザ、ロードローラ、タイヤローラ、ロードスタビライザ、タイヤドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベルローダ、ダンパ、モータスイーパー、フォークリフト、ホイールクレーン、ストラドルキャリア、アスファルトフィニッシャ、ホイールハンマ、ロータリ除雪車、農耕トラクタ</p>
2	燃料の種類及び動力用電源装置の種類	<p>(ア) メタノール、ガソリン、軽油、LPG、灯油、電気、ガソリンLPG、ガソリン灯油、CNG又はLNG、ANG、圧縮水素、ガソリン・電気、LPG・電気、軽油・電気</p> <p>(イ) 主電池の種類の違い</p> <p>(ウ) 燃料電池の種類の違い</p>
3	車わく	<p>(ア) 梯子形、背骨形</p> <p>(イ) フレームレス、フレーム付</p>
4	車軸	<p>車軸数の相違</p> <p>(ア) トラクタ（第5輪荷重を有するもの）（2軸、後2</p>

		軸) (イ) トレーラ (1軸、2軸、3軸) (ウ) (ア)、(イ)以外 (2軸、前2軸、後2軸、4軸)
--	--	------------------------------------------------------------

別表第2 (多仕様自動車の検査・登録型式に係る同一型式の範囲)

	型式を区別する事項	例示
1	種別 (施行規則第1条及び第2条の規定による。)	普通自動車、小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車、第一種原動機付自転車、第二種原動機付自転車
2	用途 (「自動車の用途等の区分について」 (昭和35年9月6日付自車第452号) )による。)	乗用自動車、乗合自動車、貨物自動車、特種用途自動車
3	原動機の種類及び主要構造 (農耕作業用に係る小型特殊自動車を除く。)	(ア) レシプロエンジン、ロータリエンジン、ガスタービン (イ) 火花点火式、圧縮着火式 (ウ) 2サイクル、4サイクル (エ) 気筒数、気筒内径、気筒行程の相違 (オ) 気筒配列の相違 (カ) 頭上弁式、側弁式 (キ) 冷却方式の相違 (ク) 総排気量の相違 (ケ) ステータ内容積の相違 (コ) 電動機の種類相違
4	動力伝達装置の種類及び主要構造	(ア) 推進軸式、チェーン式 (イ) 前輪駆動 (全輪駆動を基本としたものを除く。)、後輪駆動 (全輪駆動を基本としたものを除く。)、全輪駆動 (前輪又は後輪駆動を基本としたものを除く。)
5	走行装置の種類及び主要構造	(ア) タイヤ、カタピラ (イ) ホチキス式、トルク管式
6	操縦装置の種類及び主要構造	(ア) 直接操向ハンドル式、間接操向ハンドル式 (イ) 操向車輪の数 (後輪が前輪の操向と連動し、かつ、補助的に操向することによる操向車輪数の相違を除

		く。) (ウ) 操向車輪の関係位置の相違
7	懸架装置の種類及び主要構造	(ア) 独立懸架、普通懸架 (イ) トランスバース式、パラレル式 (ウ) テレスコピック式、ボトムリンク式
8	軸距	軸距（複軸の場合は車軸毎の距離とする。）の相違であって、次に掲げるもの以外のもの。 (ア) 車わくを有する自動車（けん引車及び被けん引車を除く。） (イ) キャスタ、トレール、ばね、スイングアーム、チェーン式減速機の減速比、緩衝装置の寸法の相違又はカウンタウエイトの変更によって相違する場合 (ウ) 小型特殊自動車
9	主制動装置の種類	油圧ブレーキ、空気ブレーキ、機械式ブレーキ
10	適合する排出ガス規制値又は低排出ガス車認定実施要領に定める認定の基準値	(ア) 排出ガス規制年の相違 (イ) 排出ガス低減レベルの相違
11	許容限度総重量8トン未満と8トン以上等（貨物の運送の用に供する自動車に限る。）	(ア) 許容限度総重量が8トン以上のもの。最大積載量5トン以上のものとして設計されたもの。 (イ) 許容限度総重量が8トン未満のもの。最大積載量5トン未満のものとして設計されたもの。

## 附則 2 共通構造部（多仕様自動車）型式指定申請書等提出要領

### 第 1 本要領の適用

共通構造部指定規則第 2 条の規定による指定の申請（以下「共通構造部型式指定申請」という。）、共通構造部指定規則第 4 条の規定による既に指定を受けた共通構造部の型式の指定の申請（以下「既指定共通構造部型式指定申請」という。）、共通構造部指定規則第 8 条第 1 項第 1 号第 2 欄中括弧書に係る変更の届出及び同項第 2 号の規定による変更の届出に係る申請書又は届出書（以下「申請書等」という。）及びその添付書面についての提出方法は、この通達の別添「共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領」によるほか、本要領に定めるところによる。

### 第 2 申請書等及びその添付書面の作成

申請者及び届出者（以下「申請者等」という。）は、申請書等及びその添付書面を次に掲げる 2 分冊に区分して作成すること。ただし、共通構造部指定規則第 8 条第 1 項第 1 号第 2 欄中括弧書に係る変更の届出、同項第 2 号の規定による届出を行う場合であつて、その変更が附則 3 「軽微な変更の取扱要領」にいう軽微な変更に該当するときは、第 1 分冊のみ作成すればよい。この場合において、保安基準の規定に適合することを証する書面に係るものであるときには、当該書面を第 1 分冊に添付するものとする。

第 1 分冊 申請書等、別記様式の提出書面一覧表及び別表第 1 の添付書面

第 2 分冊 申請書等の写し、別記様式の提出書面一覧表、別表第 2 の添付書面及び審査事務規程に定める添付書面

### 第 3 申請書等及びその添付書面の提出先及び提出時期

#### (1) 申請書等及びその添付書面の提出先

申請書等は、第 2 による第 1 分冊を国土交通省物流・自動車局審査・リコール課（以下「審査・リコール課」という。）に、第 2 分冊を独立行政法人自動車技術総合機構交通安全環境研究所自動車認証審査部（以下「自動車審査部」という。）にそれぞれ提出すること。ただし、第 2 ただし書きの場合にあつては、第 1 分冊のみを審査・リコール課に提出すればよい。

また、電子申請を行った場合には、電子申請により提出した書面については自動車審査部への提出を省略することができる。

#### (2) 提出時期

第 1 分冊は申請書等の提出時に提出し、第 2 分冊は第 1 分冊の提出時期とほぼ同時期に提出すること。

ただし、第 1 分冊については別記様式の提出書面一覧表を除き、第 2 分冊の自動車審査部の審査終了前までに提出することができる。このとき、電子申請による申請である

場合によっては、諸元表以外の添付書面については、審査・リコール課個別業務システムの別送ファイルの自動引当機能を利用可能とする引当表ファイルを含めて提出すること。

#### 第4 申請等の際の説明

共通構造部型式指定申請及び既指定共通構造部型式指定申請（第2ただし書きに規定する場合を除く。以下「申請等」という。）を行おうとする者は、申請書等を提出する際に、次表の左欄に掲げる部署に対し、同表の右欄に掲げる事項をそれぞれ説明すること。なお、審査・リコール課に対する説明は必要ないと認められる場合は省略することができる。

部署	事項
審査・リコール課	<ol style="list-style-type: none"><li>1 開発目的</li><li>2 主な特徴及び新機構の概要</li><li>3 安全、公害及び省エネルギーに関する出荷検査等均一の確保に係る実施体制（共通構造部型式指定申請及び既指定共通構造部型式指定申請の場合に限る。）</li><li>4 その他必要と認められる事項</li></ol>
自動車審査部	<ol style="list-style-type: none"><li>1 開発意図</li><li>2 構造・装置（新機構を含む。）及び性能の概要</li><li>3 社内試験の実施状況</li><li>4 その他審査の実施に当たって必要と認められる事項</li></ol>

別表第1（申請書等の添付書面／審査・リコール課用）（第2関係）

	添付書面の名称	提出時の注意事項等
1	外観写真	
2	車台番号の打刻届出書 （写し）	型式指定申請に係る場合に限る。なお、電子申請により打刻届出を行い、かつ、当該申請を行った場合には書面の提出を省略することができる。
3	原動機の型式の打刻届出書 （写し）	型式指定申請に係る場合に限る。なお、電子申請により打刻届出を行い、かつ、当該申請を行った場合には書面の提出を省略することができる。
4	構造変更経緯書	既指定共通構造部型式指定申請に係る場合に限る。なお、電子申請により当該申請を行った場合には、当該書面の提出を省略することができる。
5	構造・装置の概要説明書	別表第2の5(2)、5(3)、5(4)、5(5)、5(9)及び5(12)の書面を含むものであっても差し支えない。
	(1) 主要な構造・装置の説明書	記載すべき内容は、少なくとも以下の内容のうち該当するものとする。ただし、必要に応じて追加することは差し支えない。 ①共通構造部型式指定申請、既指定共通構造部型式指定申請の別 ②車名、検査・登録時に使用する型式、原動機の型式及び総排気量（総排気量に変化するものにあつては、その範囲）並びに燃料の種類 ③適合している排出ガス規制年 ④規制適用日前に規制対応した基準 ⑤既指定共通構造部型式指定申請等の場合は当該変更内容 ⑥新技術として採用した技術 ⑦自動運行装置の機能の概要
	(2) 改善措置説明	輸入される共通構造部（多仕様自動車）（以下「輸入多仕様自動車」という。）であつて本邦において改善を要するものに係る場合に限る。
	(3) 検査時に注意する事項	検査時に注意する事項として、記載する内容は当分の間以下の内容のうち該当するものとする。なお、①、②及び③の書面については、別表第2の5(8)、5(10)及び5(11)の書面と同じもの又は当該書面を簡略化した図面とすることができる。

	<p>①騒音防止対策説明</p> <p>自動車に備えられた騒音対策品をすべて図示すること。騒音対策品のうち消音器については主・副の別、個数、形状、配置を図示すること。また、騒音対策品が自動車に備えられた状態が分かるように配管等を含めて平面図等で図示すること。</p> <p>消音器に純正品表示がある場合は表示位置を記載すること。協定規則第51号第3改訂版補足第6改訂版以降に対応し、複数のモード（近接排気騒音値に影響を及ぼすものとして、運転者が選択可能な自動車の設定をいう。）を備える自動車にあつては、諸元表の近接排気騒音値を測定したときのモードを記載するとともに、全てのモードへの切替え方法を記載すること。原動機の回転数を抑制する装置を備えた自動車（エンジンコントロールユニットに組み込まれたものであつて当該装置を容易に解除することができないものに限る。）にあつては、当該装置が作動する回転数及び近接排気騒音の測定回転数を記載すること。</p> <p>ただし、原動機の回転数を加速ペダルの操作により規定の測定回転数に調整できないものについては、当該装置が作動する回転数を記載すること。</p> <p>②排出ガス対策説明</p> <p>③高電圧からの乗車人員保護対策説明</p> <p>④かじ取装置の横滑り量の特例を受ける自動車の説明（協定規則第79号に適合しているものを除く。）</p> <p>⑤常時四輪駆動車などマルチテスター使用を前提とした自動車の説明</p> <p>⑥ハイブリッド自動車のアイドリングストップしない方法の説明</p> <p>⑦二輪自動車のアイドリング運転における排出ガス測定方法の説明</p> <p>⑧突入防止装置、ステー形状及び寸法一覧表（「突入を防止する車体構造」の場合にあつては、突入防止装置の構造等の説明）</p> <p>⑨前部潜り込み防止装置、ステー形状及び寸法一覧表</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(「前部潜り込みを防止する車体構造」の場合にあつては、前部潜り込みを防止する車体構造の構造等の説明)</p> <p>⑩大型貨物自動車スピードリミッタの確認方法</p> <p>⑪有機ガラス (JIS マーク無) の確認方法</p> <p>⑫最大安定傾斜角度測定時のエアサスペンション調整に係る説明 (乗用車を除く。)</p> <p>⑬ブレーキ適合カテゴリ (協定規則第13号適用車 (軽自動車を除く) のみ)</p> <p>⑭かじ取装置適合カテゴリ (協定規則第79号適用車 (乗用車 (乗車定員9人以下に限る。 ) 及び3.5t以下の貨物自動車 (軽自動車に限る。 ) を除く。 ) )</p> <p>⑮車両接近通報装置が故障していることを示す表示灯等の説明 (当該表示灯等が装備されている場合に限る。 )</p> <p>⑯けん引自動車の仕様説明</p> <p>⑰組合せ可能なけん引自動車又は被けん引自動車の車名及び型式 (第2号様式に記載する場合にあつては省略することができる。 )</p> <p>⑱後退時車両直後確認装置の説明 協定規則第158号の規則6.、15. (15.2.1.1.を除く。 )、16. 及び17. に定める基準に適合するものとしてカメラ装置の取付位置の範囲を指定した指定装置等又はカメラ装置の取付位置の範囲を指定して型式指定を受けた多仕様自動車にあつては、カメラ及び画像表示装置の一覧表を添付する。</p> <p>⑲ 電動機の型式のラベルの様式及び標示位置の説明 (ラベルを標示する場合に限る。 )</p>
6	特定共通構造部 (多仕様自動車) の範囲	
7	諸元表	申請に係る共通構造部 (多仕様自動車) (以下「多仕様自動車」という。 ) の対象となる部分に限る。「共通構造部 (多仕様自動車) 型式指定実施要領」で定める第1号様式については、検査・登録型式毎に作成する。
8	外観図	

9	走行性能曲線図	けん引自動車に係るものに限る。
10	指定装置等又は指定共通構造部一覧表	指定装置等又は指定共通構造部を装着している多仕様自動車に限る。なお、この場合、別紙様式1による指定装置等又は指定共通構造部一覧表を添付する。
11	宣誓書	ただし、新規共通構造部型式指定若しくは既指定共通構造部型式指定を申請する場合又は必要に応じて共通構造部型式指定規則第8条第1項第2号の変更届出をする場合に限る。なお、この場合、別紙様式2による宣誓書を添付する。
12	多仕様自動車の出荷検査の実施要領を記載した書面（申請に係る多仕様自動車の共通構造部指定規則第3条第2項第5号の検査実施要領を記載した書面含む。）	<p>車名及び検査・登録型式毎に次に掲げる事項を記載すること。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 申請に係る多仕様自動車の共通構造部指定規則第3条第2項第5号の検査実施要領 <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 検査の業務組織</li> <li>(2) 検査の実施要領 <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) 検査の実施項目</li> <li>(ii) 検査の実施方法</li> <li>(iii) 検査の実施方式</li> </ol> </li> <li>(3) 第12第2項(4)の自動車検査用機械器具により自動で出荷検査を実施する場合にあっては、当該業務を行う組織、検査の実施項目及び方法</li> </ol> </li> <li>2 出荷検査ラインの工程</li> <li>3 出荷検査チェック・シート</li> <li>4 出荷検査用機械器具の一覧表 <p>なお、第12第2項(4)の自動車検査用機械器具により自動で出荷検査を実施する場合にあっては、その旨を附記すること。</p> </li> <li>5 第12第2項(3)により出荷検査の一部を委託する場合における委託先、委託している業務の範囲、委託先の業務の実施体制及び委託している業務に関する指導監督の方法</li> </ol> <p>1から5までに掲げる事項に係る変更の管理に関する手順を提出することができる。</p>
13	特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証の発行要領を記載した書面	特定共通構造部型式指定自動車出荷検査証の発行における業務分担が明確となるよう記載すること。

14	点検整備方式	
15	申請に係る多仕様自動車の品質管理システムに係る業務組織及び実施要領を記載した書面（申請者が国際標準化機構（以下「ISO」という。）第9001号の規格等を取得している場合（申請に係る多仕様自動車に関し、主たる製作工場について取得している場合に限る。）にあつては、取得している事実を証する書面に代えることができる。）	次に掲げる事項を記載すること。 1 品質管理システムに係る業務組織 2 申請に係る特定共通構造部の品質管理システムに係る実施要領として、次に掲げる事項を規定した規程類の名称を記載すること。 (1) 品質管理システムの方針及び目標 (2) 品質管理システムに係る計画 (3) 品質管理システムに係る評価の方法 (4) 継続的改善並びに是正措置及び予防措置（不具合情報の収集・分析、当該情報を踏まえた対応を含む。） ISO 第9001号等を取得している事実を証する書面に代える場合は、取得証明書（写し）を添付すること。
16	多仕様自動車型式指定番号等表示図	型式指定番号等を表示する場合、表示位置、表示方式を記載すること。 なお、上記第7項に掲げる図面に当該事項が記載されている場合には、提出を省略することができる。
17	購入等契約書	
	(1) 購入契約書又は販売契約書の写し	申請書等を提出する者が多仕様自動車を製作することを業とする者から多仕様自動車を購入する契約を締結している者であつて当該多仕様自動車を販売することを業とする者又は外国において本邦に輸出される多仕様自動車を製作することを業とする者から当該多仕様自動車を購入する契約を締結している者であつて当該多仕様自動車を本邦に輸出することを業とする者である場合に限る。
	(2) 当該契約書の翻訳文書	(1)の書面が日本語で記載されていない場合に限る。
18	不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面	型式指定申請において、共通構造部型式指定規則第3条第2項第8号に該当する者に限る。
19	不正行為に係る部品について改善措置が適切に講	共通構造部型式指定申請において、改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った多仕様自動車製作者等

	じられていること及び改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面	により申請等があった多仕様自動車のうち、当該改善措置に係る多仕様自動車の部品と同種のものが使用されている多仕様自動車の申請等の場合に限る。
20	能力基準適合証明書の写し	協定規則第155号の認定証の写し、同規則の規則6.に基づいて交付された有効なサイバーセキュリティ管理システム適合認定書の写し及び当該写しに係るサイバーセキュリティ管理システムの概要を記載した書面並びに協定規則第156号の認定証の写し、同規則の規則6.に基づいて交付された有効なソフトウェア更新管理システム適合認定書の写し及び当該写しに係るソフトウェア更新管理システムの概要を記載した書面をもってこれに代えることができる。 なお、適用関係告示第14条第20項及び第24項の適用を受ける自動車を除き、同条第22項の適用を受ける自動車にあっては、サイバーセキュリティ業務管理システム適合証明書の写しでもよいこととする。
21	その他審査の実施に当たって必要と認められる書面	

備考1 「乗用車」とは、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車をいう。

2 添付書面については、申請に係る特定共通構造部の対象となる部分に限る。

別表第2（申請書等の添付書面／自動車審査部用）（第2関係）

	添付書面の名称	提出時の注意事項等
1	外観写真	
2	車台番号の打刻届出書 (写し)	共通構造部型式指定申請に係る場合に限る。なお、電子申請により打刻届出を行い、かつ、当該申請を行った場合には書面の提出を省略することができる。
3	原動機の型式の打刻届出書 (写し)	共通構造部型式指定申請に係る場合に限る。なお、電子申請により打刻届出を行い、かつ、当該申請を行った場合には書面の提出を省略することができる。
4	構造変更経緯書	既指定共通構造部型式指定申請に係る場合に限る。なお、電子申請により当該申請又は届出を行った場合には、当該書面の提出を省略することができる。
5	構造・装置の概要説明書	
	(1) 主要な構造・装置の説明書	記載すべき内容は、少なくとも以下の内容のうち該当するものとする。ただし、必要に応じて追加することは差し支えない。 ①共通構造部型式指定申請、既指定共通構造部型式指定申請の別 ②車名、検査・登録時に使用する型式、原動機の型式及び総排気量並びに燃料の種類 ③適合している排出ガス規制年 ④規制適用日前に規制対応した基準 ⑤既指定共通構造部型式指定申請等の場合は当該変更内容 ⑥新技術として採用した技術 ⑦旅客運送事業用自動車としての適合していない項目 ⑧自動運行装置の機能の概要
	(2) 前面衝突時の乗員保護対策説明書	
	(3) オフセット衝突時の乗員保護対策説明書	当該書面の記載内容を(2)の説明書に含めて提出する場合にあっては、提出を要しない。
	(4) 側面衝突時の乗員保護対策説明書	
	(5) 歩行者頭部及び脚部保護対策説明書	

	(6) 突入防止装置の構造等の説明書	
	(7) 前部潜り込み防止装置の構造等説明書	
	(8) 騒音防止対策説明書	<p>自動車に備えられた騒音対策品をすべて図示すること。騒音対策品のうち消音器については主・副の別、個数、形状、配置を図示すること。また、騒音対策品が自動車に備えられた状態が分かるように配管等を含めて平面図等で図示すること。消音器に純正品表示がある場合は表示位置を記載すること。協定規則第51号第3改訂版補足第6改訂版以降に対応し、複数のモード（近接排気騒音値に影響を及ぼすものとして、運転者が選択可能な自動車の設定をいう。）を備える自動車にあっては、諸元表の近接排気騒音値を測定したときのモードを記載するとともに、全てのモードへの切替え方法を記載すること。原動機の回転数を抑制する装置を備えた自動車（エンジンコントロールユニットに組み込まれたものであって当該装置を容易に解除することができないものに限る。）にあっては、当該装置が作動する回転数及び近接排気騒音の測定回転数を記載すること。ただし、原動機の回転数を加速ペダルの操作により規定の測定回転数に調整できないものについては、当該装置が作動する回転数を記載すること。</p>
	(9) 熱害防止対策説明書	
	(10) 排出ガス対策説明書	<p>自動車に備えられた一酸化炭素等発散防止装置について平面図等により図示すること。</p> <p>また、細目告示第41条第2項第5号ロ又はハが適用される自動車については別紙2-1又は別紙2-3により、同号イが適用される自動車については別紙2-2により、排出ガス低減機能を低下・停止させる制御に係る説明書を添付すること。</p>
	(11) かじ取装置の横滑り量の特例を受ける自動車の説明書	

	(12) 車載式故障診断装置説明書	当該書面の記載内容を(10)の説明書に含めて提出する場合にあっては、提出を要しない。
	(13) 高電圧からの乗車人員保護対策説明書	
	(14) 後退時車両直後確認装置の説明書	協定規則第 158 号の規則 6.、15. (15. 2. 1. 1. を除く。)、16. 及び 17. に定める基準に適合するものとしてカメラ装置の取付位置の範囲を指定した指定装置等又はカメラ装置の取付位置の範囲を指定して型式指定を受けた多仕様自動車にあっては、カメラ及び画像表示装置の一覧表を添付する。
	(15) 電動機型式のラベル説明書	記載すべき内容は、少なくとも以下の内容を含むものとする。 ② ラベルの標示位置及び様式 ② ラベルに記載する電動機の型式及び打刻の位置
	(16) 改善措置説明書	輸入多仕様自動車であって本邦において改善を要するものに係る場合に限る。
6	特定共通構造部（多仕様自動車）の範囲	
7	諸元表	申請に係る多仕様自動車の対象となる部分に限る。 「共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領」で定める第 1 号様式については、検査・登録型式毎に作成する。
8	外観図	
9	走行性能曲線図	けん引自動車に係るものに限る。
10	原動機性能曲線図	乗用車を除く。
11	指定装置等又は指定共通構造部一覧表	指定装置等又は指定共通構造部を装着している多仕様自動車に限る。 なお、この場合、別紙様式 1 による指定装置等又は指定共通構造部一覧表を添付する。
12	宣誓書	ただし、新規共通構造部型式指定若しくは既指定共通構造部型式指定を申請する場合又は必要に応じて共通構造部型式指定規則第 8 条第 1 項第 2 号の変更届出をする場合に限る。なお、この場合、別紙様式 2 による宣誓書を添付する。
13	運転者席付近配置図	装置指定通知書等、共通構造部指定通知書等又は認定証の写しの提出がある場合は、省略することができ

		る。
14	計算書	
	(1) 車わく強度計算書	ストレンゲージ等による測定成績書をもってこれに代えることができる。
15	装置等の図面	指定装置等又は指定共通構造部を装着している多仕様自動車であって、提出を要する装置等の図面が指定装置等の外観図（装置指定規則第4条第2項第2号の特定装置の外観図をいう。）又は指定共通構造部の外観図（共通構造部指定規則第3条第2項第2号の特定共通構造部の外観図をいう。）と同一の場合にあつては、該当する装置等の図面の提出を省略することができる。
	(1) シャシ全体図 (2) 燃料装置図 (3) 動力伝達装置図面 (4) 走行装置図 (5) かじ取装置図 (6) 制動装置図 (7) 緩衝装置図	(1)から(7)までの書面については、平面及び側面透視図又は鳥かん透視図若しくは装置等の外観写真をもって装置等の図面（LPG、CNG又はLNGを燃料とする多仕様自動車及び圧縮水素ガスを燃料とする多仕様自動車に係る燃料装置の図面を除く。）の全部に代えることができる。 なお、二輪車に係る場合にあつては、(1)から(7)までの書面に係る装置等が明示された図面であれば、項目毎に別葉とする必要はない。
	(8) 灯火装置図	二輪車に係る場合を除く。
16	能力基準適合証明書の写し	協定規則第155号の認定証の写し、同規則の規則6.に基づいて交付された有効なサイバーセキュリティ管理システム適合認定書の写し及び当該写しに係るサイバーセキュリティ管理システムの概要を記載した書面並びに協定規則第156号の認定証の写し、同規則の規則6.に基づいて交付された有効なソフトウェア更新管理システム適合認定書の写し及び当該写しに係るソフトウェア更新管理システムの概要を記載した書面をもってこれに代えることができる。 なお、適用関係告示第14条第20項及び第24項の適用を受ける自動車を除き、同条第22項の適用を受ける自動車にあつては、サイバーセキュリティ業務管理システム適合証明書の写しでもよいこととする。
17	その他審査の実施に当た	

	って必要と認められる書 面	
--	------------------	--

備考1 「乗用車」とは、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車をいう。

2 添付書面については、申請に係る特定共通構造部の対象となる部分に限る。

**別記様式**（提出書面一覧表）（第2関係）

提出書面一覧表		
車名・型式		
書面の名称	提出・省略の別	備考

（日本産業規格A列4番）

備考1 本様式は、第1分冊については別表第1の添付書面、第2分冊については別表第2の添付書面及び審査事務規程に定める添付書面について記載すること。

2 記載内容が多く、書き切れない場合には、別葉とすることができる。

3 書面の名称欄には、申請等の種類に応じ、提出を要するとされた添付書面の名称を記載すること。ただし、書面の名称をあらかじめ網羅して記載した提出書面一覧表を用いるときは、提出を要しない書面について提出・省略の別欄に「—」又は「/」を記入すること。

4 提出・省略の別欄には、書面を提出する場合には「○」を、書面の提出を省略する場合には「×」をそれぞれ記入すること。

5 備考欄には、書面の提出を省略する理由を具体的に記載すること。

## 別紙様式1

### 指定装置等又は指定共通構造部一覧表

番号	装置又は共通構造部の種類	指定番号（認定番号）等	備考

備考1 当該申請の共通構造部に含まれる指定装置等又は指定共通構造部を全て記載すること。

- 2 番号欄には装置又は共通構造部毎に番号を振り分け、装置又は共通構造部の仕様が複数ある場合には枝番号を加えること。
- 3 法第75条の3第1項の指定を法第75条第1項及び法第75条の2第1項の申請等と同時に行う場合については備考欄にその旨を記載すること。
- 4 指定番号等の欄には、装置指定通知書等、共通構造部指定通知書等及び認定証に記載された番号等を記載すること。なお、改訂シリーズ並びに当該共通構造部及び車両に有効な拡大番号を含めた番号とすること。また、拡大番号の取扱いについては、申請者が取得した装置のみに限ることができる。

別紙様式2 (宣誓書)

宣 誓 書

年 月 日

宣誓者の氏名又は名称

特定共通構造部の名称及び型式

申請又は届出に係る上記特定共通構造部は、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）に適合するものであり、かつ、申請にあたり提出する申請書又は届出にあたり提出する届出書その他の書面には、国土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしたことに相違ありません。

(日本産業規格A列4番)

別紙 2 - 1

排出ガス対策説明書《別添》

排出ガス低減機能を低下・停止させる制御に係る説明書（軽・中量車及びディーゼル以外重量車用）

【車名：型式】

○○○：○○○－○○○○○○○

	排出ガス低減機能を低下・停止させる条件	制御の有無	出現時期			ディフィートデバイス (i) 排出ガス試験時特有の事象が生じていないことを検知することにより作動するもの (ii) 当該自動車排出ガス試験を行う場所がないことを検知することにより作動するもの (iii) 排出ガス試験の所要時間に関連すると認められる時間の経過を検知することにより作動するもの
			第41条第2項第5号口(1) 原動機が始動するとき	第41条第2項第5号口(2) 原動機の損傷を防止し、安全な運行を確保するために必要なとき	第41条第2項第5号口(3) JC08Hモード法及びJC08Cモード法又はWLTCモード法により走行するとき	
1	原動機始動時	○	○			
2	エンジン低回転 連続運転	○		○		—
3	エンジン高負荷・高回転	○		○		—
4	高冷却水温	○		○		—
5	低冷却水温	○		○		—
6	高標高（低大気圧）	○		○		—
7	高吸気温（高外気温）	○		○		—
8	低吸気温（低外気温）	○		○		—
9	高触媒温度（高排ガス温度）	○		○		—
10	低触媒温度（低排ガス温度）	○			○	
11	高吸入空気量	○		○		—
12	ノッキング発生	○		○		—
13	高油温	○		○		—
14	高過給圧	—				
15	異常発生時（MIL点灯時）	○		○		—
16	その他（上記以外）	○		○		—

記載方法

1. 「制御の有無」欄には、当該条件による制御の有無について、該当する場合は「○」、該当しない場合は「－」を記載してください。
2. 「出現時期」欄には、当該条件による制御が第41条第2項第5号ロ(1)～(3)に規定するどの場合に起こるか、該当する欄に「○」を記載してください。
3. 「ディフオートデバイス」欄には、当該条件による制御が第41条第2項第5号ロ(2)に規定するディフオートデバイスについて、(i)～(iii)のいずれにも該当しない場合は「－」を記載してください。

別紙 2-2

排出ガス対策説明書《別添》

排出ガス低減機能を低下・停止させる制御に係る説明書（ディーゼル重量車用）

【車名：型式】

○○○：○○○-○○○○○○○

	排出ガス低減機能を低下・停止させる条件	制御の有無	出現時期				ディフィートデバイス (i) 排出ガス試験時特有の事象が生じていないことを検知することにより作動するもの (※) (ii) 当該自動車排出ガス試験を行う場所のないことを検知することにより作動するもの (iii) 排出ガス試験の所要時間に関連すると認められる時間の経過を検知することにより作動するもの
			細目告示 別添116 4.1.2. (a) WHDCモード法運行時又は6.1.に規定するWNTE制御領域の範囲にあるとき	細目告示 別添 116 4.1.2. (b) エンジン又は車両を損傷又は事故から保護する目的であるとき	細目告示 別添 116 4.1.2. (c) エンジンの始動又は暖機(始動後～冷却液温度が70℃に達するまで)中であるとき	細目告示 別添 116 4.1.2. (d) オフサイクル時の規制対象排出ガスの制御を維持するために別の制御を相殺するとき	
1	原動機始動時	○			○		
2	エンジン低回転連続運転	○		○			—
3	エンジン高負荷・高回転	○		○			—
4	高冷却水温	○		○			—
5	低冷却水温	○			○		
6	高標高(低大気圧)	○		○			—
7	高吸気温(高外気温)	○		○			—
8	低吸気温(低外気温)	○		○			—
9	高触媒温度(高排ガス温度)	○		○			—
10	低触媒温度(低排ガス温度)	○	○		○		
11	高吸入空気量	○		○			—
12	ノッキング発生	○		○			—
13	高油温	○		○			—
14	高過給圧	—					
15	異常発生時(MIL点灯)	○		○			—

	時)						
16	その他（上記以外）	○		○			—

(日本産業規格A列4番)

記載方法

- 1.「制御の有無」欄には、当該条件による制御の有無について、該当する場合は「○」、該当しない場合は「—」を記載してください。
  - 2.「出現時期」欄には、当該条件による制御が細目告示別添116 4.1.2.(a)～(d)に規定するどの場合に起こるか、該当する欄に「○」を記載してください。
  - 3.「ディフイートデバイス」欄には、当該条件による制御が細目告示別添116 4.1.2.(b)による場合であって、(i)～(iii)のいずれにも該当しない場合は「—」を記載してください。
- (※) 細目告示別添116 5.に規定する適用条件を満たさない場合並びに6.1.に規定するWNETE制御領域外のエンジン回転数及びエンジントルクとなった場合において作動するものを除く。

別紙 2 - 3

排出ガス対策説明書《別添》

排出ガス低減機能を低下・停止させる制御に係る説明書（二輪自動車及び原動機付自転車用）

【車名：型式】

○○○：○○○-○○○○○○○

	排出ガス低減機能を低下・停止させる条件	制御の有無	出現時期			デフィートデバイス
			第41条第2項第5号口(1)又は第243条第2項第3号イ原動機が始動するとき	第41条第2項第5号口(2)又は第243条第2項第3号口原動機の損傷を防止し、安全な運行を確保するために必要なとき	第41条第2項第5号口(3)又は第243条第2項第3号ハJC08Hモード法及びJC08Cモード法又はWLTCモード法により走行するとき	
1	原動機始動時	○	○			(i)排出ガス試験時特有の事象が生じていないことを検知することにより作動するもの (ii)当該自動車が排出ガス試験を行う場所でないことを検知することにより作動するもの (iii)排出ガス試験の所要時間に関連すると認められる時間の経過を検知することにより作動するもの
2	エンジン低回転連続運転	○		○		—
3	エンジン高負荷・高回転	○		○		—
4	高冷却水温	○		○		—
5	低冷却水温	○		○		—
6	高標高（低大気圧）	○		○		—
7	高吸気温（高外気温）	○		○		—
8	低吸気温（低外気温）	○		○		—
9	高触媒温度（高排ガス温度）	○		○		—
10	低触媒温度（低排ガス温度）	○			○	
11	高吸入空気量	○		○		—
12	ノッキング発生	○		○		—
13	高油温	○		○		—
14	高過給圧	—				
15	異常発生時（MIL点灯時）	○		○		—
16	その他（上記以外）	○		○		—

(日本産業規格A列4番)

#### 記載方法

1. 「制御の有無」欄には、当該条件による制御の有無について、該当する場合は「○」、該当しない場合は「－」を記載してください。
2. 「出現時期」欄には、当該条件による制御が第41条第2項第5号ロ(1)～(3)に規定するどの場合に起こるか、該当する欄に「○」を記載してください。
3. 「ディフォルトデバイス」欄には、当該条件による制御が第41条第2項第5号ロ(2)に規定するディフォルトデバイスについて、(i)～(iii)のいずれにも該当しない場合は「－」を記載してください。

### 附則3 軽微な変更の取扱要領

共通構造部指定規則第8条第1項第2号第2欄に規定する軽微な変更とは、別表左欄の書面について、中欄に掲げる項目であり、かつ、右欄に掲げる条件に該当するもの（道路運送車両の保安基準に適合することが明白であり、かつ、試験を行う必要性がないと研究所が認めるものに限る。）とする。

また、共通構造部（多仕様自動車）（以下「多仕様自動車」という。）の製作者等が別表中欄に掲げる項目及び右欄に掲げる条件の追加を希望する場合にあっては、研究所に当該項目等の追加理由及び資料を附して申し出ることができる。研究所は当該申し出が技術的に妥当であるか判断を行い、その旨を審査・リコール課に報告を行うものとする。審査・リコール課においては、別表に項目及び条件を追加する必要があると認める場合にあっては項目及び条件を追加したものとみなすことができる。

#### 別表

書面	項目	条件
諸元表	輪距の変更	次のいずれかを満たすもの（周辺部位等との干渉について変更を行う前の同型式の多仕様自動車（以下「変更前の同型式車」という。）に対して同一であるもの又は間隔が拡大するものに限る。）。 (1) 複数の輪距が設定されている型式の多仕様自動車に対して行う元輪距の変更について、リムのオフセット違いのみを要因とするものであり、かつ、変更後の輪距が既に設定されている輪距の最大値と最小値の間に位置するもの。 (2) 最大安定傾斜角度の設計値が40度（規制値が30度の多仕様自動車にあっては35度）以上の多仕様自動車に対して行う輪距の変更であって輪距が小さくなるもの。
	タイヤの変更	指定装置等であって、同一サイズのタイヤでタイヤ製作者の商号又は商標及びトレッドパターンを表す記号等を変更又は追加するものに限る。（WLTCモードによる燃料消費率又は一充電走行距離を記載する自動車及びJH25モードによる燃料消費率を記載する多仕様自動車等を除く）
	タイヤの追加	指定装置等であって、既に届出されているタイヤと

	断面幅の呼び、扁平比の呼び及びタイヤ構造記号の呼びが同一であるもの。（負荷能力及び速度区分記号により示される最高速度が同一である場合又は大きくなる場合に限る。）（WLTCモードによる燃料消費率又は一充電走行距離を記載する自動車及びJH25モードによる燃料消費率を記載する多仕様自動車等を除く）
通称名の変更	
車台番号及び原動機の型式の打刻様式及び打刻位置の変更	
燃料タンクの容量、位置又は形状の変更	次の全てを満たすもの。 (1) 基本形状、取付方法並びに燃料注入口及びガス抜き口の位置に変更がないもの。 (2) タンク容量が同一であるもの又は小さくなるものであり、かつ、タンクと車わく端部との距離が同一のもの又は長くなるもの。 (3) タンク付近の基本燃料配管と周辺部位との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したもの。
エンジンオイルクーラーの変更又は廃止	装置及び基本配管と周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したもの。
燃料ポンプの変更	電磁式から機械式に変更する場合に限る（取付位置を変更する場合を除く。）。
蓄電池の変更	個数が同一であるもの（容積が同一である場合又は小さくなる場合に限る。）。
無段変速機の後退変速比の変更	低摩擦路を後退時にタイヤ空転を検知した際、変速比が大きくなるような制御を行う場合に限る。
推進軸の寸法の変更	内径が大きくなるもの。
減速機の歯車形式の変更	
差動機の歯車の形式、数又は差動制限装置形式の変更	
タイヤ空気圧の変更	タイヤの負荷能力が同一である場合又は大きくなる

		場合に限る。
かじ取角度の変更		最遠軸距が5 m以下であり、かつ、かじ取角度が小さくなる場合に限る。
制動装置のライニング若しくはパッドの寸法若しくは面積又はマスタ・シリンダの内径の変更		指定装置を装着する場合に限る。
制動装置のパッドの厚さの変更		
制動倍力装置の倍率の変更		指定装置を装着する場合に限る。
空気圧縮機等の圧力調整器形式の変更		
空気圧縮機等のタンク位置の変更		タンクからの基本配管と周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの。
制動警報装置の性能の変更		ワット数又は音量が大きくなるもの（形式を変更する場合を除く。）。
補助ブレーキ形式の変更		最大減速度が $2.2\text{ m/s}^2$ 以下であり、かつ、制動灯が点灯する場合に限る。
主ばね又は補助ばねの寸法の変更		周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの。
巻込防止装置の形式の変更		取付状態に変更がないもの。
連結装置の変更		連結器の形式に変更がないもの。
エアバッグの容量及びインフレーター出力の変更		同一型式内にサイドエアバッグの装備の有無の設定があり、かつ、サイドエアバッグの装備の無い仕様で保安基準（側面衝突試験）への適合性の判断を実施した場合のサイドエアバッグの容量及びインフレーター出力の変更に限る。
頭部後傾抑止装置の数の変更		同一型式内の後部座席において、既に設定のある仕様があり、当該装置を装備しない仕様の設定追加を行う場合に限る（旅客自動車運送事業用自動車として事業用の要件で「適」の判定をしたものを除

	く。)
前面ガラス以外のガラスの着色仕様の変更	着色ガラスから着色無しガラスへ変更した場合に限る。
ガラス仕様の引き当て変更	既に型式指定を取得している別型式の多仕様自動車で使用しているものであって、形状及び試験領域が同一であるものに限る。
消音器の型式の変更	消音器の内部構造及び容量が同一であるもの（周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したのものに限る。）。
排出ガス発散防止装置の警報装置の検出部の個数又は位置の変更	
前部霧灯、車幅灯、尾灯、制動灯、補助制動灯、後退灯、方向指示器又は反射器の色又は性能の変更	取付部の構造が同一であり、かつ、指定装置を装着する場合に限る。
駐車灯等の任意装着灯火の個数、色又は性能の変更	装着を廃止するもの。
方向指示器のフラッシャー形式の変更	
非常点滅表示灯の個数又は性能の変更	方向指示器と兼用している場合であり、かつ、当該方向指示器が指定装置である場合に限る。
警報音発生装置の型式又は形式の変更	指定装置を装着する場合であり、かつ、警音器が指定装置である場合に限る。
警音器の性能の変更	指定装置を装着する場合に限る。
直前障害物確認鏡又は直左障害物確認鏡の寸法又は曲率半径の変更	寸法が同一であり、かつ、曲率半径が小さくなるもの又は曲率半径が同一であり、かつ、寸法が大きくなるもの。
消火器の形式又は性能の変更	
内圧容器の材質の変更	
最小回転半径の変更	最遠軸距5 m以下であり、かつ、かじ取角度が小さくなる場合のものに限る。

	前照灯照射方向調整装置の変更	
外 観 図	原動機（内燃機関）の排気マニホールド形状の変更	周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したもの。
	燃料タンクの形状の変更	燃料タンクの容量、位置又は形状の変更に限る。なお、LPG タンクの場合は充填バルブの位置の変更に限る。
	フェンダー形状の変更	貨物の運送の用に供する多仕様自動車の場合又は指定共通構造部若しくは指定装置を備える場合であって、フェンダー部の最内縁から回転部分までの距離が、変更前の同型式車に対して同一であるもの又は増加するもの（基本形状の変更（扇型から角型への変更等）を除く。）。
	バンパ本体の外形の意匠又はバンパグリルの意匠の変更	貨物の運送の用に供する多仕様自動車に備える前部潜り込み防止装置及び突入防止装置に該当しない場合又は指定共通構造部若しくは指定装置を備える場合であって、外形に鋭い突起がないもの（寸法（全長、全幅又は高さ）を変更する場合を除く。）。
	車体の意匠ラインの変更又はモールの形状の変更	貨物の運送の用に供する多仕様自動車の場合又は指定共通構造部若しくは指定装置を備える場合であって、外形に鋭い突起がないもの（寸法（全長、全幅又は高さ）を変更する場合を除く。）
	荷台の煽り形状の変更、意匠リブの追加若しくは廃止又は鳥居形状の変更	
	エアスポイラーの廃止	貨物の運送の用に供する多仕様自動車の場合又は指定共通構造部若しくは指定装置を備える場合であって、高さに変更がないもの。
	スペアタイヤキャリアの形状の変更	貨物の運送の用に供する多仕様自動車の場合又は指定共通構造部若しくは指定装置を備える場合であって、外形に鋭い突起がないもの（寸法（全長、全幅又は高さ）を変更する場合を除く。）。
	二輪車の座席形状の変更	乗車位置に変更がないもの。
	ヘッドランプバイザーの追加又は廃止	貨物の運送の用に供する多仕様自動車の場合又は指定共通構造部若しくは指定装置を備える場合であって

		て、配光に影響を与えないものであり、鋭い突起がないもの。
	二輪車の速度計カバー形状の変更又は廃止	視認性を妨げないものであって、鋭い突起がないもの。
	二輪車の緩衝装置（ボトムケースの形状の変更に限る。）	外形に鋭い突起がないもの。
	燃料タンクのタンクパッド採用又は廃止。	乗車位置に変更がないもの。
	二輪車のフェアリング形状の変更	同一車体に同一フェアリングを装備した車両間（排気量違い等による別型式に限る。）において、先に認可されたものと同様な変更を行う場合。
	座席間隙の変更	センターコンソール等の変更による場合に限る（旅客自動車運送事業用自動車として事業用の要件で「適」の判定をしたものを除く。）。
保安基準の規定に適合することを証する書類	燃料配管の経路の変更	ガソリン又は軽油を燃料とするものであって、既に型式指定を取得している別型式の多仕様自動車と同一のものであり、配管と周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの。
	燃料配管のクランプ位置の変更	LPG を燃料とするものであって、クランプ間の距離が最長部とならないもの。
	シフトノブの形状の変更	操縦装置として最遠装置でない場合に限る。
	空調装置（デフロスタ）の操作方式（レバー式、ボタン式、ダイヤル式等）の変更又はコントロールパネルの意匠の変更	最遠装置のハンドル中心からの距離が大きくなりえない場合に限る。
	アクセルペダルの変更	操縦装置として最遠装置でない場合に限る。
	動力伝達装置用オイルクーラーの変更又は廃止	装置及び基本配管と周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの。
	推進軸の継手形状の変更	周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したもの（推進軸の寸法（内径

		の変更を除く。)を変更する場合を除く。))。
ドライブシャフトのダイナミックダンパの形状変更又は廃止		周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの。
かじ取装置のギヤボックス形状の変更		周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの(歯車形式を変更する場合を除く。))。
パワーステアリング用オイルクーラーの変更又は廃止		装置及び基本配管と周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの。
ブレーキ配管の変更		液圧式のものであって、既に型式指定を取得している別型式の多仕様自動車で使用しているもの(周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものに限る。))。
プロポーショニング装置の位置の変更		周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの。
スタビライザ形状の変更		周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの。
ラテラルリンク形状の変更		周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの。
フレームのクロスメンバの追加又は形状の変更		側面衝突時の乗員保護基準の適用を受けない車両に対する変更であって、周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものの。
サンバイザのバニティミラー付加機能の廃止		サンバイザ本体の形状及び寸法が同一であるもの。
原動機冷却配管のエア抜きプラグの廃止、オイルフィルタの形状の変更、オルタネータ冷却ダクト		周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対策を施したものの。

の形状の変更	
排気管の形状の変更	周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対策を施したもの。（排圧が変更になる場合及び排気管長さを変更する場合（車両総重量3.5tを超えるキャブオーバに限る。）を除く。）。
車台構造を変更することなくできる排気管の曲げ形状の変更	周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものに限る（排気管の出口位置を変更する場合を除く。）。
触媒装置の取付位置又は取付角度の変更	基本取付位置（床下、マニホール直下等）が同一であるもの（周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものに限る。）。
触媒の貴金属担持量の変更	貴金属担持量を増加させる場合に限る。
車室外後写鏡の付加機能（電動リモコン、電動格納等）の廃止	衝撃吸収構造及びアウターケースの形状に変更がないものに限る。
二輪車の後写鏡取付方法の変更に伴う指定装置一覧表の認可番号の変更	取付方法がシングルナット方式からダブルナット方式に変更されるものであって、鏡面寸法や取付間隔・位置その他について変更がないものに限る。
二輪自動車の後写鏡の変更又は追加	指定装置等を装着する場合であって、形状、寸法及び性能に変更がないもの
シートの付加機能（電動スライド、電動リクライニング、電動上下アジャスタ等）の廃止	シート調節範囲、強度部材及び着座姿勢に変更がないもの。
オイルパンの形状変更	周辺部位等との干渉について、変更前の同一型式に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したものであり、最低地上高に該当しない場合に限る。
シャシ全体図の変更	排気管、ブレーキ配管及び燃料配管並びに車わく・車体、走行装置、緩衝装置の強度、性能に影響しないシャシ全体図のみの変更に限る。

軽合金製ディスクホイールに表示されている記号等の変更	同一の軽合金製ディスクホイールの製作者であるもの（社名を変更する場合も含む。）。
タイヤのリムの変更	タイヤのリムの変更周辺部位等との干渉について、同一であるもの、間隔が拡大するもの若しくは干渉に対する対応を施したものであり、既に型式指定を取得している別型式の自動車で使用しているもの。（軽合金製ディスクホイールを変更する場合を除く。）
冷却装置の変更	装置及び基本配管と周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの又は干渉に対する対応を施したもの（冷却方式を変更する場合を除く。）。
ハンドルの最大回転数	かじ取角度が同一である場合又は小さくなる場合に限る。
かじ取倍力装置の形式の変更	かじ取装置の歯車形式が同一である場合に限る。
スタビライザ形式の変更	周辺部位等との干渉について、変更前の同型式車に対して同一であるもの、間隔が拡大するもの若しくは干渉に対する対応を施したもの又は装着を廃止するもの。
前面ガラス以外のガラスの厚さの変更	ガラスが厚くなるものについては、可視光線透過率の基準が適用されない窓ガラスに限る。
速度計の型式の変更	性能が同一であるもの。
運行記録計の形式又は性能の変更	指定装置等を装着する場合に限る。
非常ブレーキの減速度又は制動初速度の変更	
電波障害防止装置（A V 関連のE S A装置に限る）	自動車の指定装置等の装置指定通知書等又は認定証に変更がなく、かつ当該自動車の指定装置と同一改訂版で指定を受けたE S A装置を装着する場合に限る。

## 附則4 共通構造部（多仕様自動車）の諸元表の記載要領

### 第1 総則

#### 1 本要領の適用

本要領は、法第75条の2第1項の規定による「共通構造部（多仕様自動車）」（以下「多仕様自動車」という。）の型式についての指定（以下「型式指定」という。）に関して作成する諸元表の記載について適用する。

電子申請により申請又は届出を行う場合には、本記載要領による他、附則5の取扱いにより行うこととする。

#### 2 車種別の様式

記載項目のうち不要なものについては、当該項目を削った様式により記載して差し支えない。

#### 3 記入項目の記載方法

記入項目の記載は次による。

- 3-1 記入項目欄の大きさは、順序を変えない範囲で伸縮してもよく、罫線で仕切るところを要しない。また、「仕様」の欄については、他の類別の欄にまたがって記載してもよい。
- 3-2 同一型式中に複数の類別がある場合には、諸元表に欄を追加して記入することができる。  
ただし、用紙の大きさは、日本産業規格（以下「JIS」という。）A列3番を限度とし、同規格A列4番の大きさとなるように折りたたむか、又は同規格A列4番の大きさに縮小できる。
- 3-3 記入項目に該当するものがない場合は、「/」又は「-」を記入する。
- 3-4 同一型式の類別において諸元が相違する項目がある場合には、対応する類別を明らかにして相違する諸元を当該項目の欄に併記することができる。なお、諸元と類別の対応については、表形式とすることができる。
- 3-5 記載内容が左欄と同一の場合には、当該欄にその旨を示す「←」又は「同左」を記入してもよい。
- 3-6 装着されている装置に型式がない場合には、一般的に呼ばれている名称等を記入してもよい。
- 3-7 各装置の「形式」欄には、第2（項目別記載要領）に示す例にならって略称を記載してもよい。
- 3-8 記入欄の数値をわかりやすくするため、数値に説明語句を付記してもよい。  
また、項目欄に複数の記入項目があるものは、各々分けて記載してもよい。

例 差動機：歯車形式及び数

分けて記載する例 差動機：歯車形式

差動機：数

- 3-9 「多仕様自動車の型式指定番号に冠する「多」」、「自動車の種別」、「用途」、及び「燃料の種類」の欄は片仮名を用いて記載してもよい。

例 フツウ

カモツ

- 3-10 装置の形式（例リミテッド・スリップデフ）等の名称中の「・」についてはこれを省略してもよい。

- 3-11 記載値を従来単位からS I単位への換算を行う場合の換算率は、JIS Z8202-1985によるものとする。

- 3-12 第2号様式の当該欄に「別紙参照」と記載することにより当該欄の記載内容を別添とすることができる。

## 4 その他

- 4-1 諸元表の欄外の「特定共通構造部の名称及び型式」欄の上方に第2の1-3の既指定共通構造部型式指定年月日又は変更届出年月日に係る文書番号を、当該年度を付して次の例により順次記載してもよい。この場合、「国自審」は片仮名を用いて記載してもよい。

また、第2の1-2の特定共通構造部型式指定年月日及び1-3の(1)及び(2)の既指定共通構造部型式指定年月日又は変更届出年月日（多仕様自動車の構造・装置の変更が第2の1-12の類別区分番号の変更を伴わない場合）に係る文書番号を記載してもよい。

なお、3-2によりJISA列4番の大きさとなるよう折りたたんだ又は縮小した場合には、同規格A列4番の大きさの欄外の上方に記入する。

例 28国自審第号

- 4-2 既指定共通構造部型式指定の場合には、変更箇所を明示するため、諸元表の欄外の下方に「※印は、変更箇所を示す。」と記載し、当該変更のあった事項に係る記載欄の欄内左側に※印を付してもよい。

- 4-3 様式中の単位を括る（ ）については、省略することができる。

- 4-4 様式及び記載例中の単位記号の文字「L」は、「l、ℓ、ℓ」も使用することができる。

- 4-5 様式及び記載例中の単位記号の文字「rpm」は「r/min、min<sup>-1</sup>」も使用することができる。

## 第2 項目別記載要領

## 1 自動車の構造等

### 1-0 特定共通構造部の名称及び型式

型式指定の申請者（以下「申請者」という。）が呼ぶ名称及び型式を記入する。

### 1-1 特定共通構造部型式指定番号

共通構造部指定規則第10条の規定により告示された指定番号を記入する。

例 自多1001

### 1-2 特定共通構造部型式指定年月日

特定共通構造部の型式指定がなされた年月日を記入する。

### 1-3 既指定共通構造部型式指定年月日

多仕様自動車の構造・装置の変更が1-12の類別区分番号の変更を伴う場合には、次の年月日を記入する。

(1) 共通構造部指定規則第4条第1項の規定による申請に基づき既指定共通構造部型式指定を受けた年月日

(2) 共通構造部指定規則第8条第1項第2号の規定による変更届（車名又は型式の変更に係るものに限る。）がなされた年月日

### 1-4 多仕様自動車番号、車名及び型式

#### (1) 多仕様自動車番号

共通構造部型式指定申請された際に、検査・登録時に使用する型式に付与される番号を記入する。

#### (2) 車名及び型式

申請者が呼ぶ車名及び検査・登録時に使用する型式を記入する。

### 1-5 車台の名称及び型式

申請者が呼ぶ車台の名称及び型式を記入する。この場合において、型式は、多仕様自動車排出ガスの状態を表す識別記号を除き、車台番号の打刻様式中の型式と同一のものを記入する。ただし、車台の名称及び型式が1-4の車名及び型式と同一の場合には、記載を省略して差し支えない。

### 1-6 製作者等の氏名又は名称

申請者の氏名又は名称を記載する。この場合において、申請者等が多仕様自動車の製作者と購入契約を締結している者であるときは、当該製作者の氏名又は名称を（ ）書で付記する。

### 1-7 自動車の種別

施行規則別表第1に規定する自動車の種別を次の例により記入する。

例 普通、小型、小型（二輪）

### 1-8 燃料の種類

メタノール、ガソリン、軽油、液化石油ガス（以下「LPG」という。）、灯油、電気、圧縮天然ガス（以下「CNG」という。）、液化天然ガス（以下「LNG」とい

う。)、吸着天然ガス(以下「ANG」という。)、圧縮水素ガス(以下「圧縮水素」という。)等の別を記入する。

なお、切替式の場合には、それぞれの燃料の間に「」（1字空白）でつなぎ、併用式にあつてはそれぞれの燃料を「・」でつないで記載する。

例 メタノール

ガソリン

軽油

L P G

灯油

電気

ガソリン L P G

ガソリン 灯油

C N G

L N G

A N G

圧縮水素

ガソリン・電気

L P G・電気

軽油・電気

#### 1-9 原動機の型式

申請者が呼ぶ型式を記入する。この場合において、記入内容は、原動機の型式の打刻様式中の型式と同一とする。

また、ハイブリッド多仕様自動車又は複数の駆動用電動機を有する電気多仕様自動車の原動機にあつては、内燃機関、電動機又は油圧モータの型式を「-」でつなぐものとする。

なお、原動機の製作者が多仕様自動車の製作者と異なるときは、原動機製作者の名称(略称でもよい。)を冠して記入する。

この場合において、原動機を複数有するものにあつては、次の例により記入する。ただし、原動機の製作者に多仕様自動車の製作者を含む場合にあつては、多仕様自動車製作者の名称(略称でもよい。)も含め記入する。

例 A社-B社-B社

#### 1-10 総排気量又は定格出力

##### (1) 総排気量

原動機の種類に応じ、次の各号により記入する。なお、総排気量に変化する構造を有する原動機にあつては最大値を記入すること。

##### (ア) レシプロエンジン

次の計算式により求めた値を記入する。記入値は小数第3位までとし、第4位以下を切り捨てる。

$$V = \frac{\pi}{4} D^2 L N \frac{1}{10^6}$$

V：総排気量（L）

D：シリンダ内径（mm、小数第2位以下を切り捨てる。）

L：行程（mm、小数第2位以下を切り捨てる。）

N：シリンダ数

$\pi$ ：円周率（3.1416 とする。）

(イ) ロータリ・エンジン

ロータリ・エンジンである旨を例により記入し、次の計算式により求めた単室容積及びロータ数を（ ）書で付記する。この場合において、単室容積の記入値は小数第3位までとし、第4位以下を切り捨てる。

$$V = K (A^2 - B^2) b \frac{1}{10^6}$$

$$K : \frac{3\sqrt{3}}{16} (\cong 0.32476)$$

A：トロコイド長軸長さ（mm、小数第2位以下を切り捨てる。）

B：トロコイド短軸長さ（mm、小数第2位以下を切り捨てる。）

b：ロータ・ハウジング幅（mm、小数第2位以下を切り捨てる。）

例 ロータリ・エンジン（0.573×2）

(2) 定格出力

1時間定格出力又は協定規則に基づいて測定した30分間最大出力を記入する。記入値は小数第1位までとし、第2位以下を切り捨てる。ただし、1kW未滿のものにあつては、小数第2位までとし、第3位以下を切り捨てる。

1-11 車台番号及び原動機の型式の打刻様式及び打刻位置

(1) 車台番号の打刻様式

次の例により記載する。

例 AUT-100001

(2) 車台番号の打刻位置

次の例により記載する。

例 フレーム右側面中央

(3) 原動機の型式の打刻様式

次の例により記載する。なお、ハイブリッド多仕様自動車の原動機にあつては、内燃機関と電動機又は油圧モータの型式を「#」でつなぐものとする。

例 E 1 0

E 1 0 # F 2 0 # G 3 0

(4) 原動機の型式の打刻位置

次の例により記載する。なお、ハイブリッド多仕様自動車の原動機にあつては、内燃機関と電動機又は油圧モータの型式の打刻位置を「#」でつなぐものとする。

例 クランクケース右側

シリンダブロック右側#モータケース右側#モータケース左側

1-12 類別区分番号

次の各号により類別区分番号を記入する。

- (1) 類別区分番号は、4桁の数字とする。
- (2) 類別区分番号は、少なくとも附則1「共通構造部（多仕様自動車）の同一型式の範囲」で定める内容により、別のものとする。
- (3) 車名、型式又は原動機の型式の呼称を変更したときは、類別区分番号を変更する。
- (4) 類別区分番号は、検査・登録時に使用する同一型式内で重複して使用しないものとする。

1-13 仕様

当該類別の仕様の主な特徴を文章、略号又は符号で記入する。この場合において、自動運行装置を備えるものにあつては、その旨を冒頭に記載すること。

なお、用途を2種類以上設定する場合には、仕様欄に当該類別の用途を記載すること。ただし、用途毎に指定番号等の項を別頁とし、用途欄に記載した場合はこの限りではない。

例 箱形

ステーション・ワゴン

幌型

4ドア・セダン

サンルーフ

ピントル・フック付

過給機

給気冷却器付過給機（221kW）

自動運行装置搭載車

1-14 通称名

通称名を記入する。

1-15 用途

乗用自動車、乗合自動車、貨物自動車、特種用途自動車又は幼児専用車（細目告示第28条第1項第2号の幼児専用車をいう。以下同じ。）のいずれかであるかを次の例によ

り記入する。この場合において乗用自動車、乗合自動車、貨物自動車及び特種用途自動車の区分は、「自動車の用途等の区分について」（昭和35年9月6日自車第452号）に定めるところによる。

なお、小型特殊自動車にあっては、記載を省略して差し支えない。

用途を2種類以上設定する場合には、各々の用途を「/」でつなぐものとする。また、用途毎に別頁としそれぞれの用途を記載してもよい。なお、多仕様自動車の範囲に荷台がない等、用途が特定できない場合にあっては、検査時になりうる用途の代表を記載するものとする。

例 乗用、乗合、貨物、特種、幼児専用、乗合/幼児専用

#### 1-16 軸距

多仕様自動車の空車状態（以下「空車状態」という。）における前後の車軸の中心間で車両中心線に平行な水平距離（カタピラ式にあってはカタピラの接地長さ）を記入する。ただし、セミ・トレーラにあっては連結部（第5輪）中心から後車軸中心までの水平方向の距離を軸距とし、3以上の車軸を有する多仕様自動車にあっては次の例により第1軸距と第2軸距に分けて前から順に記入し、必要な場合には、その合計を付記する。また、フル又はセミ兼用のトレーラでドリーにオフセットがある場合には、それぞれの軸距を記入する。

記入値は小数第3位までとし、末尾を0又は5に丸める。

例 3軸車の場合  $4.400+1.300=5.700$

#### 1-17 車両最大寸法（長さ及び幅）

多仕様自動車に許容できる最大寸法を記入する。

#### 1-18 乗車定員

同一型式の類別において複数の乗車定員の設定がある場合又は同一型式の類別において複数の乗車定員の設定がある場合以外の場合であって第2号様式（26・6）乗車定員欄に乗車定員を記載する場合は記載を要しない。

同一型式の類別において複数の乗車定員の設定がある場合以外の場合、保安基準第53条の規定による乗車定員を記入する。ただし、幼児用座席を備える幼児専用車、専ら座席の用に供する床面の協定期則第14号の技術的な要件に定める基準に適合する取付具に年少者用補助乗車装置を備える自動車又は協定期則第44号の技術的な要件に定める基準に適合する特定車両用の年少者用補助乗車装置を備える自動車（以下「幼児専用車等」という。）にあっては「大人定員+小人定員/1.5」を記入し、乗車定員11人以上の乗合自動車にあっては「（座席定員+立席定員+乗務員）」を付記する。

なお、乗車定員11人以上の乗合自動車であって補助座席を有するものについては、これを折り畳んだ状態の乗車定員を記入する。ただし、次の各号に掲げる自動車であって座席定員を超えて旅客を運送しないことが明らかな構造のものについては、補助座席を使用した状態の乗車定員を記入して差し支えない。

- (㉞) 一般貸切旅客運送事業用自動車
- (㉟) 一般乗合旅客運送事業用自動車のうち、定期観光に使用するもの
- (㊱) 特定旅客運送事業用自動車

また、折り畳み座席又は脱着式座席（脱着して使用することを目的とした座席であり、工具等を用いることなく、容易に、かつ、確実に脱着ができる構造の座席をいう。以下同じ。）を有する自動車のうち、貨物自動車にあっては、当該座席を折り畳み又は取り外し、物品積載設備を最大限に利用した状態において定めた乗車定員を記入するとともに、乗車設備を最大限に利用した状態において定めた乗車定員を（ ）書で付記し、貨物自動車以外の自動車にあっては、乗車設備を最大限に利用した状態において定めた乗車定員を記入する。

38

例 幼児専用車等の場合 3 + 1

1.5

乗合自動車の場合 25 (24 + 0 + 1)

折り畳み座席又は脱着式座席を有する貨物自動車の場合 3 (6)

折り畳み座席又は脱着式座席を有する貨物自動車以外の自動車の場合 6

#### 1-19 最大積載量

保安基準第53条第1項の規定による最大積載量（けん引自動車にあっては、連結部（第5輪）にかかる最大許容荷重とする。）を100から5,000までは50毎、5,000を超える場合は100毎（単位はkg）に記入する。

ただし、ISO規格の国際海上コンテナを輸送するコンテナ・セミトレーラにあっては、この限りではない。

また、折り畳み座席又は脱着式座席を有するバン型貨物自動車にあっては、当該座席を折り畳み又は取り外し、物品積載設備を最大限に利用した状態において定めた最大積載量を記入し、乗車設備を最大限に利用した状態において定めた最大積載量を（ ）書で付記する。ただし、次に掲げるものにあっては、次の各号によって算出した値を記入する。

- (1) 物品積載設備としてタンク類を使用する自動車（高圧ガスを運搬するタンク自動車及び粉粒体物品を運搬するタンク自動車を除く。）にあっては、タンクの容積（タンクの容積が1,000リットル以下のものにあっては10リットル、タンクの容積が1,000リットルを超え5,000リットル以下のものにあっては50リットル（末尾が50リットル以上100リットル未満の場合は50リットルとする。）及びタンクの容積が5,000リットルを超えるものにあっては100リットル未満は切り捨てる。）に次表の左欄に掲げる積載物品に応じ、同表の右欄に掲げる比重を乗じて得た数値（0.90から1.00までの数値を乗ずることができる。ただし、積載物品が危険物である場合は0.90から0.95までの数値を乗じなければならない。）を積載物品の重量（10kg未満は切り捨てる。）として用いるものとする。

積載物品	比重
------	----

揮発油	0.75
灯油	0.80
軽油	0.85
重油	0.93
潤滑油	0.95
アスファルト溶液	0.90
アルコール	0.80
ホルマリン	1.05
水、牛乳、糞尿	1.00
セメントと骨材の混合物	2.20
生コンクリート	2.40

- (2) 高圧ガスの運搬の用に供するタンク自動車にあつては、容器保安規則（昭和41年通商産業省令第50号）第45条の液化ガスの質量の計算の方法により得た数値を積載物品の重量（10kg未満は切り捨てる。）として用いるものとする。この場合において、タンクの容積は、高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第44条第1項による容器検査に合格したことを証する書面に記載された容積の内容積を用いるものとする。
- (3) 専ら土砂等の運搬の用に供するダンプ車にあつては、荷台の容積(0.1m<sup>3</sup>未満は切り捨てる。)に1.5トン/m<sup>3</sup>（小型車にあつては1.3トン/m<sup>3</sup>）を乗じた数値以上の値を積載物品の重量として用いるものとする。
- (4) コンクリート・ミキサー及びアジテータ・トラックにあつては、ドラムの最大混合容量に2.4トン/m<sup>3</sup>（ドライ方式にあつてセメント及び骨材のみをドラムに積載する場合には、2.2トン/m<sup>3</sup>）を乗じて得た数値に0.9から1.0までの数値を乗じて得た数値と水タンクを満量とした状態の重量とを加算したものを積載物品の重量（10kg未満は切り捨てる。）として用いるものとする。ただし、ドライ方式にあつては、セメント及び骨材のみをドラムに積載する状態及び生コンクリートをドラム内で製造する状態のそれぞれについて検討するものとする。この場合において、セメント及び骨材のみをドラムに積載する状態における水タンクの水の重量は水タンクを満量とした状態とし、生コンクリートをドラム内で製造した状態における水タンクの水の重量は水タンクを満量とした状態の重量からドラムの最大混合容量に200kg/m<sup>3</sup>を乗じて得た重量を減じたものとする。
- (5) 専ら粉粒体物品の運搬の用に供するタンク自動車にあつては、タンクの容積（100L(タンクの容積が1,000L未満のものにあつては10L)未満は切り捨てる。)に次表の左欄に掲げる積載物品に応じ、同表の右欄に掲げる見掛けの比重（積載物品の見掛けの比重が明らかな場合には、当該比重）を乗じて得た数値に0.9

から1.0までの数値を乗じて得た数値を積載物品の重量（10kg未満は切り捨てる。）として用いるものとする。

積載物品	見掛けの比重
バラセメント	1.00
フライ・アッシュ	0.80
飼料	0.50
ビニール・パウダ	0.45
小麦粉	0.50
カーボン・ブラック	0.32

#### 1-20 最小車両重量

当該多仕様自動車に許容できる最小重量（物品積載装置等を装備した状態（検査・登録時の状態）の重量であって、多仕様自動車製作者等が定めた最小の重量をいう。）を記入する。

#### 1-21 許容限度

許容限度は、貨物を運送する多仕様自動車及び乗車定員11人以上の乗合自動車について、当該多仕様自動車又は車台に許容できるそれぞれの軸重及び車両総重量の限度を次の各号に留意して記入する。

記入値は整数位までとし、末尾を0に丸める。

- (1) 許容限度は、限度内で最大の諸元の多仕様自動車が製作された場合においても、当該多仕様自動車の構造・装置が細目告示第11条、第13条、第15条、第17条及び第22条（車体を除く。）の規定に適合するものであること。
- (2) 許容限度は、当該多仕様自動車の車台の構造・装置に変更を加えない場合におけるものであること。この場合において、使用するタイヤの推奨荷重は考慮しないものとする。
- (3) 許容限度は、当該多仕様自動車の構造・装置を総合的に考慮のうえ、安定性及び操縦性が確保される範囲内で定められたものであること。
- (4) 複軸を有する多仕様自動車の軸重については、それぞれの軸重の許容限度の合計を記入すること。

なお、それぞれの軸に係る許容限度が相違する場合には、それぞれの許容限度を付記すること。

例1 前前軸重 3,100 kg

後後軸重 5,800 kg

総重量 8,000 kg

例2 前前軸重 5,400 kg

前後軸重 5,400 kg

後前軸重 8,500 kg  
後後軸重 8,500 kg  
総重量 25,000 kg

#### 1-22 車輪配列

多仕様自動車の前から順に車軸毎の車輪数を次の例により記入する。駆動輪は、車輪数の後に「駆動」又は「D」と記載するとともに、駆動選択ができる車輪については、その旨を（ ）書により付記する。また、前輪と後輪の間に「-」を入れるものとする。

なお、前輪と後輪の車輪数の前に前後の別を記入してもよい。

例 前2-後2駆動、2-2D

前2・2-後4駆動、2・2-4D

前2駆動-後4駆動・4駆動、2D-4D・4D

前2駆動（選択）-後2駆動、2D（選択又はS）-2D

#### 1-23 最高出力

審査事務規程別添の試験規程に基づいた全負荷運転における最高出力の値又は協定規則に基づいた最大ネット出力値を記入する。ただし、当分の間ISO規格又はSAE規格の試験方法によることができる。また、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

なお、複数の駆動用電動機を有する電気多仕様自動車にあつては最も出力の高いものを記入する。

記入値は10kW未満にあつては小数第1位までとし第2位を四捨五入10kW以上にあつては整数位までとし小数第1位を四捨五入するものとし、最高出力時の回転速度及び試験方法（（ ）書とする。）を次の例により付記する。この場合において、原動機負荷にあつては「グロス」又は「G」と記載する。また、原動機車載出力にあつては「ネット」又は「N」の記載を省略して差し支えない。

例 147/2,800

147/2,800(グロス)又は147/2,800(G)

147/2,800 (ECE)

184/3,300 (ISO)

77/5,500 (SAE)

#### 1-24 最大トルク

審査事務規程別添の試験規程に基づいた全負荷運転における最大トルクの値又は協定規則に基づいた最大ネットトルク値を記入する。ただし、当分の間ISO規格又はSAE規格の試験方法によることができる。また、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

なお、複数の駆動用電動機を有する電気多仕様自動車にあつては最もトルクの高いも

のを記入する。

記入値は、10N・m未満のものにあつては小数第1位までとし、第2位を四捨五し10N・m以上のものにあつては整数位までとし、小数第1位を四捨五入すものとし、最大トルク時の回転速度及び試験方法( ) 書とする。) を次の例により付記する。この場合において、原動機負荷にあつては「グロス」又は「G」と記載する。また、原動機車載出力にあつては「ネット」又は「N」の記載を省略して差し支えない。

- 例 196/2,000  
 196/2,000 (グロス)又は196/2,000(G)  
 196/2,000 (ECE)  
 181/3,000 (ISO)  
 162/3,000 (SAE)

1-25 騒音

騒音規制区分は次の例により記載する。

- 例 平成26年騒音規制  
 H26年騒音規制

また、平成28年騒音規制に適合する場合は、次の例により記載する。

- 例 H28年騒音規制M1A1A  
 (「M1A1A」は車両カテゴリを表す。)

平成28年騒音規制における5桁の記号による車両カテゴリは、次の表に掲げる記号のうち該当するものを選択し記載すること。

1桁目から4桁目(車両のカテゴリ、サブカテゴリ及びフェーズの別)

	1桁目及び2桁目	3桁目	4桁目		
			協定規則第41号又は第51号のフェーズ1の要件を適用	協定規則第51号のフェーズ2の要件を適用	協定規則第51号のフェーズ3の要件を適用
乗車定員9人以下の専ら乗用の用に供する自動車	M1	A PMR <sup>*1</sup> が120以下のもの	1	2	3
		B PMRが120を超え160以下のもの			
		C PMRが160を超えるもの			
		D PMRが200を超え、乗車定員が4人以下、かつ、R			

		ポイント※ <sup>2</sup> の地上からの高さが450mm未満のもの			
乗車定員9人を超える専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量※ <sup>3</sup> が5トン以下のもの	M2	A 技術的最大許容質量が2.5トン以下のもの			
		B 技術的最大許容質量が2.5トンを超え、3.5トン以下のもの			
		C 技術的最大許容質量が3.5トンを超え、最高出力が135kW以下のもの			
		D 技術的最大許容質量が3.5トンを超え、最高出力が135kWを超えるもの			
乗車定員9人を超える専ら乗用の用に供する自動車であって、技術的最大許容質量が5トンを超えるもの	M3	A 最高出力が150kW以下のもの			
		B 最高出力が150kWを超え250kW以下のもの			
		C 最高出力が250kWを超えるもの			
貨物の運送の用に供する自動車であって、技術的最大許容荷重が3.5トン以下のもの	N1	A 技術的最大許容荷重が2.5トン以下のもの			
		B 技術的最大許容荷重が2.5トンを超えるもの			
貨物の運送の用に供する多仕様自動車であって、技術的最大許容質量が3.5トンを超え、	N2	A 最高出力が135kW以下のもの			
		B 最高出力が135kWを超えるもの			

12トン以下のもの					
貨物の運送の用に供する多仕様自動車であって、技術的 最大許容質量が12トンを超えるもの	N 3	A 最高出力が150kW以下のもの			
		B 最高出力が150kWを超え250kW以下のもの			
		C 最高出力が250kWを超えるもの			
二輪自動車	L 3	A PMRが25以下のもの			
		B PMRが25を超え50以下のもの			
		C PMRが50を超えるもの			

※1 協定規則第41号又は第51号の規定により車両の最高出力 (kW) を試験時重量(t) で除した値。

ただし、当分の間、最高出力は審査事務規程別添の試験規程、協定規則、E E C 指令、I S O規格、S A E規格又はD I N規格の試験方法によることができる。

※2 運転者席の着座位置について多仕様自動車製作者等が定め、三次元座標方式に基づいて決定する設計点

※3 安全性の確保及び公害の防止ができるものとして技術的に許容できる多仕様自動車の質量であって、多仕様自動車製作者が指定したもの

5 桁目 (特例措置の適用)

	特例措置の内容
A	特例措置なし
B	N 1 カテゴリから派生したM 1 カテゴリの車両 (技術的 最大許容質量が2.5トンを超え、かつ、R ポイントの地上からの高さが850mmを超えるもの に限る。)
C	オフロード仕様の車両 (ただし、M 1 カテゴリの 車両にあつては技術的 最大許容質量が2トンを超えるもの に限る。)
D	車いすを収容するために製造・変更されたM 1 カテゴリの車両
E	防弾性能を有した車両
F	M 3 カテゴリの車両であつて、ガソリンのみを 燃料とするもの
G	技術的 最大許容質量が2.5トン以下のN 1 カテゴリの車両で、排気量が660cc以下、 最高出力を技術的 最大許容質量で除した値が35kW/t以下、 フロントアクスル中心とR ポイントとの水平距離が1,100mm未 満のもの
H	N 1 カテゴリ及びN 1 カテゴリから派生したM 1 カテゴリの車両であつて、技術

<p>的 maximum 許容質量が2.5トン以下、Rポイントの地上高さが800mm以上、前軸中心から原動機重心までの水平距離が300～1,500mmの間にあり、排気量が660ccを超え1,495cc未満であって後輪駆動のもの</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

騒音値は、細目告示技術基準「近接排気騒音の測定方法」、「定常走行騒音の測定方法」及び「加速走行騒音の測定方法」に基づいて測定した場合は測定値又は設計値を記入する。

また、協定規則第41号又は協定規則第51号に基づいて測定した場合は測定値又は設計値（近接排気騒音を除く。）を記載する。この場合、近接排気騒音の測定については複数のモード（近接排気騒音値に影響を及ぼすものとして、運転者が選択可能な自動車の設定をいう。）を備える自動車にあっては、最大となるモードで測定した値のみを記載すること。測定値は整数位までとし、小数第1位を四捨五入する。

なお、定常走行騒音は指定速度（整数値）（複数ある場合は最大の速度）を（ ）書で、近接排気騒音にあっては測定時の原動機回転数を次の例により付記する。

また、平成28年騒音規制より前に協定規則第41号が適用されるものにあつては、騒音値及び定常走行騒音の指定速度を省略してもよく、平成28年騒音規制が適用されるものにあつては、近接排気騒音以外の騒音値及び定常走行騒音の指定速度を省略してもよい。

近接排気騒音欄の記載例

規制区分及び騒音値		記載例
平成28年騒音規制が適用されるもの	近接排気騒音値（測定値）を記載	96/4500
平成28年騒音規制より前に協定規則第41号が適用されるものする場合	近接排気騒音値（測定値又は設計値）を記載	94/4500
	騒音値の記載を省略する場合	-/4500
上記以外の多仕様自動車	近接排気騒音値（測定値又は設計値）を記載	94/4500

1-26 排出ガス値

表題欄の試験モード名の行に類別毎に細目告示技術基準「重量車排出ガスの測定方法」、「軽・中量車排出ガスの測定方法」、「ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法」、「二輪車排出ガスの測定方法」及び「ガソリン・液化石油ガス特殊自動車7モード排出ガスの測定方法」に基づく試験モード名を記載し、排出ガス成分欄の（ ）内に単位を記載すること。

細目告示技術基準「重量車排出ガスの測定方法」及び「軽・中量車排出ガスの測定方法」に基づき、該当する試験モードで測定した排出ガス成分の量の値を次の各号により記入する。ただし、自動車排出ガスの平均値規制の適用対象自動車に使用する多仕様自動車については完成検査目標平均値（完成検査における管理に際して目標として用いる平均値（細目告示第41条第1項第1号、第3号、第5号、第7号、第13号、第15号及び第

17号並びに第243条第1項第1号並びに適用関係告示第28条第139項、第141項、第143項、第145項、第150項、第151項、第155項、第157項、第159項及び第161項並びに第63条第7項の適用を受ける多仕様自動車にあっては、完成検査における管理に際して目標として用いる長距離走行後の排出ガス平均値)をいう。)を記入するものとし、その他の多仕様自動車については設計値を記入してもよい。

また、低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)(以下「低排出ガス車認定要領」という。)に基づく認定の対象となる自動車に使用する多仕様自動車については、低排出ガス車認定要領第四条による耐久走行後の排出ガス値を記入することでもよい。

なお、記入値は、細目告示又は適用関係告示(自動車排出ガスの平均値規制の適用対象自動車に使用する共通構造部については平均値規制)に規定するそれぞれの排出ガスに係る規制値の桁数(細目告示第41条第1項第5号に規定する自動車の窒素酸化物については、規制値の桁数の1桁下位としてもよい)までとし、その直近下位の数値を四捨五入する。ただし、低排出ガス車認定要領に基づく認定対象自動車に使用する多仕様自動車については、同告示別表第一から別表第八までに規定するそれぞれの排出ガスに係る値の桁数(低排出ガス車認定要領に規定する排出ガス成分に限る。)までとし、その直近下位の数値を四捨五入する。

- (1) ガソリン、LPG又はCNGを燃料とする自動車であってJC08モード法又はWLTCモード法が適用されるものに使用する多仕様自動車について、一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の1キロメートル当たりの排出量をgの単位で表した値及び排出粒子数をそれぞれ該当する試験モードのCO、NMHC、NO<sub>x</sub>、PM及びPNの欄に記入する。ただし、PM及びPNの欄については排出量の基準適用を受けないものについては記入を要しない。
- (2) ガソリン、LPG、CNG又はLNGを燃料とする自動車であってJE05モード試験法が適用されるものに使用する多仕様自動車について、一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の1時間の仕事量当たりの排出量をgの単位で表した値及び排出粒子数をそれぞれ該当する試験モードのCO、NMHC、NO<sub>x</sub>、PM及びPNの欄に記入する。ただし、PM及びPNの欄については排出量の基準適用を受けないものについては記入を要しない。
- (3) 軽油を燃料とする自動車であってJC08モード法又はWLTCモード法が適用されるものに使用する多仕様自動車について、一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の走行1キロメートル当たりの排出量をgの単位で表した値及び排出粒子数をそれぞれ該当する試験モードのCO、NMHC、NO<sub>x</sub>、PM及びPNの欄に記入する。
- (4) 軽油を燃料とする多仕様自動車であってWHTCモード及びWHSCモード試験法又はJE05モード試験法が適用されるものに使用する多仕様自動車について、一酸化炭素、非

メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の1時間の仕事量当たりの排出量をgの単位で表した値及び排出粒子数をそれぞれ該当する試験モードのCO、NMHC、NO<sub>x</sub>、PM及びPNの欄に記入する。この場合において、WHTCモード及びWHSCモード試験法が適用される自動車にあっては、成分ごとに、二つのモードで測定された排出ガス重量のうち高い方の値を記入する。

- (5) ガソリンを燃料とする自動車及び原動機付自転車であって二輪車モード試験法又はWMTCモード試験法が適用されるものに使用する多仕様自動車について、該当するモード試験法による一酸化炭素、非メタン炭化水素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の1キロメートル当たりの排出量をgの単位で表した値をそれぞれ該当する試験モードのCO、HC、NMHC、NO<sub>x</sub>及びPMの欄に記入する。ただし、NMHC及びPMの欄について、排出量の基準適用を受けないものについては記入を要しない。
- (6) ガソリン又はLPGを燃料とする特殊自動車であって7モード試験法が適用されるものに使用する多仕様自動車について、一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物の1時間の仕事量当たりの排出量をgの単位で表した値をそれぞれ該当する試験モードのCO、HC及びNO<sub>x</sub>の欄に記入する。
- (7) 軽油を燃料とする特殊自動車であって8モード試験法が適用されるものに使用する多仕様自動車について、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の1時間の仕事量当たりの排出量をgの単位で表した値をそれぞれ該当する試験モードのCO、HC、NO<sub>x</sub>及びPMの欄に記入する。
- (8) 軽油を燃料とする特殊自動車であって8モード及びNRTCモード試験法が適用されるものに使用する多仕様自動車について、一酸化炭素、非メタン炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質の1時間の仕事量当たりの排出量をgの単位で表した値をそれぞれ該当する試験モードのCO、NMHC、NO<sub>x</sub>及びPMの欄に、8モード試験法、NRTCモード試験法の順に記入する。なお、8モード試験法による完成検査目標値とNRTCモード試験法による完成検査目標値が同一となる場合は、その値を記入するものとする。

## 1-27 モード燃料消費率

### 1-27-1 JC08モード燃料消費率

ガソリン、LPG又は軽油を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人以上の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であって、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車について、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するJC08モード法により保安基準第31条第2項の基準に適合した多仕様自動車にあっては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をしたJC08モード燃料消費率を該当する欄に次

により記入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

なお、ガソリン、LPG又は軽油を燃料とするその他の多仕様自動車についても、記入して差し支えない。

(ア) 記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1 km/L毎とする。

例 8.0 8.1 8.2・・・10.0 10.1 10.2・・・20.0 20.1 20.2・・・ (km/L)

#### 1-27-2 WLTCモード燃料消費率

ガソリン、LPG又は軽油を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人以上の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であって、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車について、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するWLTCモード法により保安基準第31条第2項の基準に適合した多仕様自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をしたWLTCモード燃料消費率を該当する欄に次により記入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

なお、ガソリン、LPG又は軽油を燃料とするその他の多仕様自動車についても、記入して差し支えない。

(ア) 記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1 km/L毎とする。

例 8.0 8.1 8.2・・・10.0 10.1 10.2・・・20.0 20.1 20.2・・・ (km/L)

#### 1-27-3 重量車モード（JH15モード）燃料消費率

軽油、CNG又はLNGを燃料とする乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン超のものに限る。）、乗車定員11人以上の乗合自動車（車両総重量3.5トン超のものに限る。）及び車両総重量3.5トン超の貨物自動車であって、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車について、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した値を基礎として算定した値（以下「重量車モード（JH15モード）燃料消費率」という。）を次により記入するものとし、1-27-5に規定する重量車燃料消費率区分の記号を（ ）書きで付記する。ただし、重量車モード（JH15モード）燃料消費率に代えて設計値を記入してもよい。また、別添「共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領」で定める第2号様式（諸元表例）に重量車モード（JH15モード）燃料消費率を記入した多仕様自動車、CNG又はLNGを燃料とする自動車であつて第1号様式（諸元表例）又は第2号様式（諸元表例）にJH25モード燃料消費率を記入した多仕様自動車にあつては、記入を省略して差し支えない。

軽油、CNG又はLNGを燃料とするその他の多仕様自動車についても、記入することができる。

単位は、軽油を燃料とする自動車の場合はkm/Lを、CNGを燃料とする多仕様自動車の場合はkm/Nm<sup>3</sup>を、LNGを燃料とする自動車の場合はkm/kgを用いるものとする。

(1)既に本項の取扱いによる重量車モード（JH15モード）燃料消費率を有する多仕様自動車又は既に本項の取扱いによる重量車モード（JH15モード）燃料消費率を有する多仕様自動車に備える一酸化炭素等発散防止装置と排出ガス重量及び重量車燃料消費率に係る性能について変更のない一酸化炭素等発散防止装置を備える多仕様自動車の場合は次による。

なお、記入値は小数第2位までとし、第3位を四捨五入する。

(イ)及び(ウ)について、併記する場合は別添「共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領」で定める第2号様式（諸元表例）に記入すること。

(ア) 軽油を燃料とする多仕様自動車

(a) 2.00km/L 未満

使用する数値は、0.02km/L 毎とする

例 0.98 1.00 …… 1.96 1.98 (T1)

(b) 2.00km/L 以上5.00km/L 未満

使用する数値は、2.00km/L を基準に0.05km/L 毎とし、これに満たない場合には、切り下げる。

例 2.00 2.05 …… 4.90 4.95 (T2)

(c) 5.00km/L 以上10.00km/L 未満

使用する数値は、5.00km/L を基準に0.10km/L 毎とし、これに満たない場合には、切り下げる。

例 5.00 5.10 …… 9.80 9.90 (T3)

(d) 10.00km/L 以上

使用する数値は、10.00km/L を基準に0.20km/L 毎とし、これに満たない場合には、切り下げる。

例 10.00 10.20 …… 19.60 19.80 …… (T4)

(イ) CNGを燃料とする多仕様自動車

(a) 2.00km/Nm<sup>3</sup> 未満

使用する数値は、0.02km/Nm<sup>3</sup> 毎とする

例 0.98 1.00 …… 1.96 1.98 (T1)

(b) 2.00km/Nm<sup>3</sup> 以上5.00km/Nm<sup>3</sup> 未満

使用する数値は、2.00km/Nm<sup>3</sup> を基準に0.05km/Nm<sup>3</sup> 毎とし、これに満たない場合には、切り下げる。

例 2.00 2.05 …… 4.90 4.95 (T1)

(c) 5.00km/Nm<sup>3</sup> 以上10.00km/Nm<sup>3</sup> 未満  
使用する数値は、5.00km/Nm<sup>3</sup> を基準に0.10km/Nm<sup>3</sup> 毎とし、これに満たない場合には、切り下げる。

例 5.00 5.10 . . . 9.80 9.90 (T1)

(d) 10.00km/Nm<sup>3</sup> 以上  
使用する数値は、10.00km/Nm<sup>3</sup> を基準に0.20km/Nm<sup>3</sup> 毎とし、これに満たない場合には、切り下げる。

例 10.00 10.20 . . . 19.60 19.80 . . . (T1)

(ウ) LNGを燃料とする多仕様自動車

(a) 2.00km/kg 未満  
使用する数値は、0.02km/kg 毎とする  
例 0.98 1.00 . . . 1.96 1.98 (T1)

(b) 2.00km/kg 以上5.00km/kg 未満  
使用する数値は、2.00km/kg を基準に0.05km/kg 毎とし、これに満たない場合には、切り下げる。  
例 2.00 2.05 . . . 4.90 4.95 (T1)

(c) 5.00km/kg 以上10.00km/kg 未満  
使用する数値は、5.00km/kg を基準に0.10km/kg 毎とし、これに満たない場合には、切り下げる。  
例 5.00 5.10 . . . 9.80 9.90 (T1)

(d) 10.00km/kg 以上  
使用する数値は、10.00km/kg を基準に0.20km/kg 毎とし、これに満たない場合には、切り下げる。  
例 10.00 10.20 . . . 19.60 19.80 . . . (T1)

(2) (1)以外の多仕様自動車の場合は、次による。

なお、記入値は小数第2位までとし、第3位を四捨五入する。

(イ)及び(ウ)について、併記する場合に第2号様式(諸元表例)に記載することができる。

(ア) 軽油を燃料とする多仕様自動車  
使用する数値は、0.01km/L 毎とする  
例 2.00 2.01 . . . 19.99 20.00 . . . (T1)

(イ) CNGを燃料とする多仕様自動車  
使用する数値は、0.01 km/Nm<sup>3</sup> 毎とする  
例 2.00 2.01 . . . 19.99 20.00 . . . (T1)

(ウ) LNGを燃料とする多仕様自動車  
使用する数値は、0.01 km/kg 毎とする

例 2.00 2.01・・・19.99 20.00・・・ (T1)

#### 1-27-4 JH25モード燃料消費率

軽油、CNG又はLNGを燃料とする乗車定員10人の乗用自動車(車両総重量3.5トン超のものに限る。)、乗車定員11人以上の乗合自動車(車両総重量3.5トン超のものに限る。)及び車両総重量3.5トン超の貨物自動車であって、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車について、細目告示技術基準「重量車排出ガスの測定方法」(CNG又はLNGを燃料とする自動車にあつては審査事務規程別添の試験規程)に基づいて測定した値を基礎として算定した値(以下「JH25モード燃料消費率」という。)を記入するものとし、1-27-5に規定する重量車燃料消費率区分の記号を( )書きで付記する。ただし、JH25モード燃料消費率に代えて設計値を記入してもよい。

また、CNG又はLNGを燃料とする自動車であつて、別添「共通構造部(多仕様自動車)型式指定実施要領」で定める第2号様式(諸元表例)にJH25モード燃料消費率を記入した多仕様自動車、第1号様式(諸元表例)又は第2号様式(諸元表例)に重量車モード(JH15モード)燃料消費率を記入した多仕様自動車にあつては、記入を省略して差し支えない。

なお、軽油、CNG又はLNGを燃料とするその他の自動車についても、記入しても差し支えない。

単位は、軽油を燃料とする自動車の場合はkm/Lを、CNGを燃料とする自動車の場合はkm/Nm<sup>3</sup>を、LNGを燃料とする自動車の場合はkm/kgを用いるものとする。

記入値は小数第2位までとし、第3位を四捨五入する。

(ア) 軽油を燃料とする多仕様自動車

使用する数値は、0.01km/L 毎とする

例 2.00 2.01・・・19.99 20.00・・・ (T1)

(イ) CNGを燃料とする多仕様自動車

使用する数値は、0.01 km/Nm<sup>3</sup>毎とする

例 2.00 2.01・・・19.99 20.00・・・ (T1)

(ウ) LNGを燃料とする多仕様自動車

使用する数値は、0.01 km/kg 毎とする

例 2.00 2.01・・・19.99 20.00・・・ (T1)

#### 1-27-5 重量車燃料消費率区分

重量車燃料消費率区分は次の例により記載する。

例 (T11)

重量車燃料消費率による車両区分は、次の表に掲げる記号のうち該当するものを選択し記載すること。

車両区分	記号
------	----

車両総重量3.5トン超の 貨物自動車（トラック 等）	車両総重量が3.5トン超7.5トン以下 （最大積載量が1.5トン以下）のもの	T 1
	車両総重量が3.5トン超7.5トン以下 （最大積載量が1.5トン超2トン以下）のもの	T 2
	車両総重量が3.5トン超7.5トン以下 （最大積載量が2トン超3トン以下）のもの	T 3
	車両総重量が3.5トン超7.5トン以下 （最大積載量が3トン超）のもの	T 4
	車両総重量が7.5トン超8トン以下のもの	T 5
	車両総重量が8トン超10トン以下のもの	T 6
	車両総重量が10トン超12トン以下のもの	T 7
	車両総重量が12トン超14トン以下のもの	T 8
	車両総重量が14トン超16トン以下のもの	T 9
	車両総重量が16トン超20トン以下のもの	T 10
	車両総重量が20トン超のもの	T 11
車両総重量3.5トン超の 貨物自動車（トラク タ）	車両総重量が20トン以下のもの	T T 1
	車両総重量が20トン超のもの	T T 2
乗用自動車（路線バ ス）	車両総重量が6トン超8トン以下のもの	B R 1
	車両総重量が8トン超10トン以下のもの	B R 2
	車両総重量が10トン超12トン以下のもの	B R 3
	車両総重量が12トン超14トン以下のもの	B R 4
	車両総重量が14トン超のもの	B R 5
乗用自動車（一般バ ス）	車両総重量が3.5トン超6トン以下のもの	B 1
	車両総重量が6トン超8トン以下のもの	B 2
	車両総重量が8トン超10トン以下のもの	B 3
	車両総重量が10トン超12トン以下のもの	B 4
	車両総重量が12トン超14トン以下のもの	B 5
	車両総重量が14トン超16トン以下のもの	B 6
	車両総重量が16トン超のもの	B 7

## 2 原動機（内燃機関）

### 2-1 取付位置

前、後、床下、座席下等の別を記入する。

### 2-2 種類

ガソリン、ディーゼル、LPG、CNG、CNG・ガソリン等の別及びサイクル数の別を記入する。

例 ディーゼル・4サイクル

#### 2-3 気筒配列、気筒数及び配置

直列、V型、水平対向等の別、気筒数及び横置、縦置等の別を記入する。

例 直6縦置、直4横置、V8縦置、水対4縦置

#### 2-4 内径×行程

小数第1位まで記入し、第2位以下を切り捨てる。

なお、ロータリ・エンジンにあつては、トロコイド長軸及び短軸の長さ並びにロータ・ハウジングの幅を記入し、「(ロータリ)」と付記する。

### 3 原動機(電動機)

#### 3-1 取付位置及び個数

前、後、床下、座席下、後車軸等の別及び電動機の数を入力する。

#### 3-2 種類

直流電動機、交流誘導電動機、交流同期電動機等の別を入力する。

#### 3-3 定格電圧

製作者の定める定格電圧を入力する。記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。

#### 3-4 定格出力

ハイブリッド多仕様自動車又は複数の駆動用電動機を有する電気多仕様自動車の電動機にあつては、1時間定格出力又は協定期則に基づいて測定した30分間最大出力を入力する。記入値は小数第1位までとし、第2位以下を切り捨てる。ただし、1kW未滿のものにあつては、小数第2位までとし、第3位以下を切り捨てる。

なお、測定方法( )書とする。)を次の例により付記する。

例 85.0

85.0 (ECE)

複数の電動機を有する場合は、それぞれ記入する。(以下3-5~3-9において同じ。)

例 AB 85.0 (ECE) BC 80.0 (ECE)

前 85.0 (ECE) 後 80.0 (ECE)

#### 3-5 最高出力

ハイブリッド多仕様自動車又は複数の駆動用電動機を有する電気多仕様自動車の電動機にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいた全負荷運転における最高出力の値又は協定期則に基づいた最大ネット出力値を入力する。ただし、当分の間ISO規格又

はSAE規格の試験方法によることができる。また、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。記入値は10kW未満にあつては小数第1位までとし第2位を四捨五入し、10kW以上にあつては整数位までとし小数第1位を四捨五入する。なお、最高出力時の回転速度を付記する。

### 3-6 最大トルク

ハイブリッド多仕様自動車又は複数の駆動用電動機を有する電気多仕様自動車の電動機にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいた全負荷運転における最大トルクの値又は協定規則に基づいた最大ネットトルク値を記入する。ただし、当分の間ISO規格又はSAE規格の試験方法によることができる。また、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。記入値は、10N・m未満のものにあつては小数第1位までとし、第2位を四捨五入し、10N・m以上のものにあつては整数位までとし、小数第1位を四捨五入する。なお、最大トルク時の回転速度を付記する。

### 3-7 冷却方式

空冷、油冷等の冷却方式及び冷却装置の駆動装置について次の例により記入する。

例 空冷 Vベルト駆動ファン

### 3-8 ステータ寸法

ステータ径（エアギャップは除く。）及びステータ又はロータの軸方向長さ（小さい方）の値を記入する。記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。

### 3-9 ステータ内容積

次の式により求めた値を記入する。記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。

$$V = \frac{\pi}{4} \times D^2 \times L \times \frac{1}{10^3}$$

V：ステータ内容積(cm<sup>3</sup>)

D：ステータ径(mm)（エアギャップは除く）

L：ステータ又はロータの軸方向長さの小さい方の値(mm)

π：円周率（3.1416 とする。）

## 4 原動機（電動機）用制御装置

### 4-1 主制御装置形式

トランジスタ・チョッパ式、トランジスタ・インバータ式等の別を記入する。

### 4-2 主制御装置制御方式

前進3段後進1段接点切替式、定周波数可変パルス幅式等の別を記入する。

### 4-3 作動電圧

通常の作動時又は回路開放状態においてあらゆる導電性の部分の間に発生する可能性のある最大電位差であって、製作者が定めた数値を記入する。記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。

## 5 原動機（電動機）用電源装置

### 5-1 主電池

#### (1) 種類及び型式

鉛蓄電池、ニッケル・水素電池、リチウムイオン電池等の別及び製作者等が呼ぶ型式を次の例により記入する。

例 鉛蓄電池、SER63

#### (2) 電圧

電池単体の公称電圧を記入する。

#### (3) 容量

電池単体の公称容量を記入し、放電時間率を（ ）書で次の例により付記する。

例 100（5）

#### (4) 数及び総電圧

電池（セル）の数とそれらの総電圧を記入する。ただし、直・並列切り替え式の場合には、最大電圧時の総電圧を次の例により記入する。

例 20、240V

### 5-2 過電流保護デバイスの形式

ヒューズ式、サーキットブレーカ式等の別を記入する。

### 5-3 充電装置

#### (1) 形式

主電池用の車載充電装置を備えていないものにあつては、「別置形」と記入し、備えたものにあつては、「車載形」と記入する。主電池用の充電装置を備えており、かつ、車両外部より電力の供給を受けることができるものにあつては、「車載・別置併用形」と記入する。

なお、ポータブル形充電装置は「別置形」とする。また、接続方式が誘導式のものにあつては、「（インダクティブ）」、接触式であつて、接地された外部電源と接続されるものにあつては「（コンダクティブ・接地）」、接触式であつて、接地されていない外部電源のみと接続されるものにあつては「（コンダクティブ・非接地）」と記入する。

例 車載形

別置形（インダクティブ）

車載・別置併用形（コンダクティブ・接地）

#### (2) 制御方式

定電流、定電流・定電圧充電等の別を記入する。

(3) 交流入力電源

供給する電源の単相又は3相の別、電圧、電流を記入する。電流値については、必要最大電流値を整数で記入し、小数第1位以下を切り上げる。

例 単、200V、25A

(4) 直流入力電源

供給する電源の電圧で製作者が定める値及び直流充電をする場合に入力可能な最大電流値を記入する。なお、記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り上げる。

例 200V、25A

(5) 発電用内燃機関

車載充電装置として内燃機関を備えるものにあつては、当該内燃機関の型式、総排気量、水冷、空冷等の冷却方式の別、4サイクル、2サイクルの別を次の例により記入する。

例 ガソリン機関：CB型、0.543L、水冷、4サイクル

5-4 燃料電池

(1) 種類及び型式

固体高分子形等の別及び製作者等が呼ぶ型式を次の例により記入する。

例 固体高分子形、AAA

(2) 数及び総電圧並びに定格出力

燃料電池の数とそれらの総電圧並びに定格出力を記入する。

例 1、240V、50kW

5-5 絶縁抵抗低下モニタの形式

絶縁抵抗低下モニタによる警報方式（灯火式、音響式等の別）を記入する。

## 6 燃料装置

### 6-1 燃料タンク

(1) 材質

燃料タンクの材質を記入する。

なお、気体を封入する燃料タンクにあつては、次の例により記載する。

例 アルミ合金FRP繊維巻付補強

(2) 容量

タンク毎の容量を「+」の記号を間に入れて記入する。

記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。ただし、容量が10L未満のものにあつては小数第1位まで記入し、第2位以下を切り捨てる。

なお、気体を封入する燃料タンクにあつては、最高充填圧力をMPa 単位により付記する。記入値は小数第2位まで記入し、第3位を四捨五入する。

例 50+50

150、20.00MPa

(3) 位置

前ボンネット内、後席下、フレーム右側、座席前等の別を記入する。

6-2 気化器

(1) 型式

製作者が呼ぶ型式を記入する。

(2) 空気弁形式

空気弁（チョークバルブ）について、自動式、手動式の別及びピストン式、バタフライ式の別を記入する。

6-3 燃料噴射装置形式

ガソリンエンジンの場合には、機械式、電子式等の別を記入する。コモンレール式  
ディーゼルエンジンの場合には電子式（コモンレール）と記入する。

6-4 高圧ガス装置

(1) 充填口形式

充填弁の種類を記入する。

例 クイックカップリング式

(2) 過充填防止装置形式

過充填防止弁の有無、同弁の設定値、液量計の種類等を記入する。

例 有 80% フロートゲージ式

(3) 安全弁形式

安全弁、過流防止弁、緊急遮断弁の位置、作動圧力、流量を記入する。

作動圧力は、安全弁はMPa の単位で小数第1位まで記入し、第2位を四捨五入する。

過流防止弁はkPa の単位で整数位まで記入し、末尾を0に丸める。

なお、設定温度以上になると熔融するヒューズメタルからなる安全弁にあつては、その温度を記載する。

例 安全弁：充填バルブ 2.0～2.4MPa

過流防止弁：取出しバルブ 60kPa

緊急遮断弁：コンテナ内

安全弁：容器元弁内 105±5℃

過流防止弁：容器元弁内 980kPa

(4) 主止弁形式

位置及び種類を記入する。

例 容器上方、手動式

前後車軸間フレーム左側、電磁式

容器元弁付近、電磁式

(5) 減圧装置形式

蒸発方式、減圧段数、一次室圧力、高圧側圧力を記入する。一次室圧力又は高圧側圧力の記入値については、単位はkPaを用いて整数位まで記入し、小数第1位以下を切り捨てる。

例 ○○型 2段 39kPa

## 7 電気装置

### 7-1 点火装置

(1) 断続器形式

フル・トランジスタ式以外の場合に限り接点式、無接点式等の別を記入する。

## 8 動力伝達装置

### 8-1 クラッチ

(1) 倍力装置形式

油圧式クラッチに操作の倍力装置が取り付けられている場合には、その形式を記入する。

例 真空式

### 8-2 変速機、副変速機

(1) 形式

ギヤ式、流体変速機、ベルト式、静油圧変速機等の別を記入する。

(2) 操作方式

ハンドル・チェンジ式、フロア・チェンジ式、押ボタン式、足動式等の別及びパワー・シフト付であるときはその旨を記入する。

(3) 変速比

変速比を小数第3位まで記入し、第4位以下を切り捨てる。シンクロ機構をもつものは「(シンクロ)」と付記する。ただし、静油圧変速機にあつては、容積効率(ポンプ吐出量とモータ吸入量の比の範囲)を記入する。

また、無段変速機の場合には1速の欄に、最大と最小の変速比の範囲を記入し、変速比の範囲を段階的に変更できる機構を備えた無段変速機はその旨を変速比の後に記載する。

なお、8速以上の変速を有するものにあつては、欄を追加し記載することができる。

例 2.326~0.434 : 無段変速

2.326~0.434 (マニュアルモード付) : 無段変速

### 8-3 推進軸の長さ・外径

機関から減速機までの動力の伝達される順に従って、第1、第2及び第3推進軸のそれぞれについて、自在継手間の長さ並びに軸部断面の外径を、次の例により記入する。ただし、中間軸受を有するものにあつては、中間軸受の前後の長さを（ ）書で長さの後に付記する。記入値は、長さについては整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。また、外径については小数第1位までとし、第2位以下を切り捨てる。

また、四輪駆動方式等の多仕様自動車にあつては、前後の別も明示するものとする。

例 801×65.0  
801 (400 + 401)×65.0  
前 801×65.0  
後 790×65.0

#### 8-4 減速機

##### (1) 歯車形式

平歯車、はすばかさ歯車、ハイポイド歯車等の別を記入する。

##### (2) 減速比

記入値は、小数第3位までとし、第4位以下を切り捨てる。

#### 8-5 差動機

##### (1) 歯車形式及び数

平歯車、かさ歯車等の歯車の種類及びその個数を記入する。

例 すぐばかさ歯車 大2・小2

##### (2) 差動制限装置形式

リミテッド・スリップ・デフ、インター・アクスル・デフ・ロック等の別及び取付位置（前・中央・後の別）を記入する。

なお、リミテッド・スリップ・デフにあつては、機械式、湿式多板クラッチ式、ビスカス式、摩擦式等の方式を（ ）書で付記する。

#### 8-6 分配機

##### (1) 形式

常時嚙合式、選択摺動式等の別及び操作方式を記入する。

なお、副変速機に組み込みの場合には、その旨を記入する。

##### (2) 減速比

記入値は、小数第3位までとし、第4位以下を切り捨てる。ただし、副変速機に組み込みの場合には、「1.000」とする。

#### 8-7 変向機

##### (1) 形式

歯車形式、取付位置等を記入する。

##### (2) 減速比

記入値は、小数第3位までとし、第4位以下を切り捨てる。

## 9 走行装置

空車状態における値を記入する。なお、後輪かじ取式のものにあつては、諸元表中「前車軸」とあるのは「後車軸」と、「後車軸」とあるのは「前車軸」とする。

### 9-1 前車軸

#### (1) 形式

エリオット形、逆エリオット形、ボールジョイント式等の別を記入する。

### 9-2 後車軸

#### (1) 形式

全浮動、半浮動等の支持方式及び軸管式、スイング軸式、死軸式等の車軸の形式を記入する。

例 半浮動軸管式

### 9-3 輪距

空車状態における左右タイヤ踏面の路面との接触面の中心間の距離（カタピラ式にあつては、左右のカタピラの中心間の距離）を記入する。ただし、複輪にあつては、複輪の中心間の距離、タイヤ・ローラにあつては左右の最外側に備えられたタイヤの中心間の距離、ロード・ローラにあつては左右輪の中心間の距離をそれぞれ輪距とする。

記入値は小数第3位までとし、末尾を0又は5に丸める。

### 9-4 タイヤの呼び

(1) 専ら乗用の用に供する多仕様自動車、貨物の運送の用に供する多仕様自動車、被けん引自動車にあつては、タイヤの呼び（JATMA規格、ETRTO規格（The European Tyre and Rim Technical Organisation 欧州のタイヤ規格）又はTRA規格（The Tire and Rim Association 米国のタイヤ規格）（以下「タイヤ規格」という。）に定められたものであつて断面幅の呼び、扁平比の呼び、タイヤ構造記号、リム径の呼び、負荷能力指数、速度区分記号、用途記号等からなるものをいう。以下同じ。）、タイヤ製作者の商号又は商標及びトレッドパターンを表す記号等を次の例により記入する。

なお、装着されている装置が指定装置等にあつてはタイヤ製作者の商号又は商標及びトレッドパターンを表す記号等の代わりに「（指定装置等）」と記入する。

また、2種類以上のタイヤを選択使用するときは、タイヤの呼びを併記することができる。

例 195/60R14 86H AA BBB  
195/65RF14 89S AA BBB  
195/65R16 106/104L LT AA BBB

255/70R22.5 143/140J A A B B B  
275/40ZR19 (105Y) EXTRA LOAD A A B B B  
P245/65R17 105S A A B B B  
7.50R16-10PR LT A A B B B  
10.00R20-14PR A A B B B  
130/70R17 62H (指定装置等)  
205/65R15 94S 215/55R16 91V (指定装置等)

- (2) (1)以外の多仕様自動車にあっては、J A T M A規格に定められたタイヤの呼びを次の例により記入する。ただし、ロード・ローラにあってはロールの外径及び幅を、カタピラを有する自動車にあってはカタピラの幅をそれぞれ記入する。

なお、2種類以上のタイヤを選択使用するときは、タイヤの呼びを併記することができる。

例 16.00-25-24PR (OR)  
12.4 R 24 119 A8 (AG)  
275/85D20 152 A5 (I)

#### 9-5 タイヤの空気圧

多仕様自動車の製作者が定める空気圧を整数位まで記入し、末尾を0に丸めるか、又は小数第1位を四捨五入する。ただし、タイヤ規格に規定がある場合は、これに基づき記入する。

また、空車状態及び積車状態についてそれぞれ定めている場合には、許容限度総重量状態について定めた空気圧を記入する。

## 10 かじ取装置

### 10-1 ハンドル

#### (1) 位置

右、左又は中央の別を記入する。

#### (2) 軸及び継手形式

軸形式については調整式、普通形の別を記入し、衝撃吸収式のものについてはコラプシブル式と付記する。(保安基準第11条第2項の規定を適用する自動車に限る。)

### 10-2 かじ取角度

記入値は、度の整数位までとし、小数第1位以下を四捨五入する。

なお、前2軸車又は前・後輪操舵ができる多仕様自動車にあっては、それぞれ、次の例により記入する。

例 内側 前前46° 前後49°  
外側 前前37° 前後38°

内側 前36° 後 同相5° 、逆相5°

外側 前33° 後 同相5° 、逆相5°

また、二輪車にあつては、左側及び右側について記入する。

## 11 盗難防止装置

### 11-1 施錠装置

ステアリング・ロック、ミッション・ロック、ドライブホイール・ロック等の別を記入する。

### 11-2 イモビライザ

イモビライザの有無を記入する。

ただし、細目告示第14 条に適合した装置を備える場合に限る。

### 11-3 盗難発生警報装置

盗難発生警報装置（細目告示第67 条に適合した装置を備える場合に限る。）について、音響式・灯火式等の別を記入する。

## 12 制動装置

### 12-1 主ブレーキ

#### (1) 形式

ブレーキの作動方式、本体の形式等を記入する。

なお、装着されている装置が指定装置等にあつては、「指定装置等」と付記することができる。

例 空気式 前2リーディング 後リーディング・トレーリング

油圧式 前ディスク 後リーディング・トレーリング

空気油圧複合式 前ディスク 後デュオ・サーボ

慣性機械式 2リーディング

油圧式 前ディスク 後リーディング・トレーリング（指定装置等）

#### (2) 作動系統及び制動車輪

配管系統の数を記入するとともに、配管系統毎の制動輪について、全輪制動、後2輪制動、後前軸、後後軸4輪制動等の別を次の例により記入する。

例 1－全輪制動

2－前2輪 後2輪制動

2－前左輪・後右輪 前右輪・後左輪制動

#### (3) ライニング又はパッドの材質

ウーブン、レジンモールド、焼結合金等の別を記入する。

#### (4) ライニング又はパッドの寸法

ライニング又はパッド1個の長さ、幅及び厚さを記入する。記入値は小数第1位ま

でとし、第2位以下を切り捨てる。

なお、寸法等の記載のある図面の提出がある場合は、省略することができる。

(5) ライニング又はパッドの面積

ライニング又はパッド1個の面積を記入し、各軸毎の数を併記する。記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。

なお、この場合の面積とは、ドラム・ブレーキにあってはライニングがドラムに接触する部分の面積又はライニングの投影面積を、ディスク・ブレーキにあってはパッドがディスクに接触する部分の面積又はパットの投影面積をいう。

なお、寸法等の記載のある図面の提出がある場合は、省略することができる。

例 115×2枚×2輪  
154×1枚 }  
158×1枚 } ×2輪

(6) ブレーキの胴径又はディスク有効径

ドラム・ブレーキの場合にはドラムの内径を、ディスク・ブレーキの場合にはディスクの有効径をそれぞれ記入する。この場合において、ディスクの有効径は、ホイール・シリンダ中心又はディスク・パッドの当たる面の外径及び内径の平均値とする。記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。

(7) マスタ・シリンダ又はブレーキ弁の形式

シングル形、タンデム形、デュアル形等の別を記入する。

(8) マスタ・シリンダ内径

シリンダの内径を記入する。記入値は小数第1位までとし、小数第2位以下を切り捨てる。

(9) サプライ・タンク形式

一体形（二系統配管用にサプライ・タンクの内部構造の一部を隔壁で仕切り、かつ、共用部が存在し、一つの液漏れ警報センサを設けた構造）、分離形（二系統配管用にサプライ・タンクが独立し、液漏れ警報センサがそれぞれにある構造）の別及び各系統別の容量(mL)を次の例により記入する。記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。サプライ・タンクをマスタ・シリンダ本体から離して車体等に取り付けたものには、取付場所を( )書で付記する。

なお、装着されている装置が指定装置等にあつては容量の記載を要しない。

例 一体形(車体取付) 36(前輪)+36(後輪)+88(共用)  
一体形(車体取付) 36(前右-後左)+36(前左-後右)+88(共用)  
一体形(車体取付) (前輪)+(後輪)+(共用)

(10) ホイール・シリンダの内径又はブレーキ室膜板径

内径のほか、必要に応じてその形式を付記する。記入値は小数第1位までとし、第

2位以下を切り捨てる。なお、複数ある場合は各々について径の大きい順に記載する。

例 22.2

14.0 クランプ・リング式

51.1+48.8

51.1+51.1

51.1×2

(11) 制動倍力装置

(ア) 形式

真空倍力式、空気倍力式、油圧倍力式等の別を記入する。

(イ) 倍率

倍力装置の作動時の圧力と非作動時の圧力の比を記入し、測定時の踏力(N)を( )書で付記する。記入値は整数位までとし、10N未満は切り捨てる。

例 5.0 (21.0)

(12) 空気圧縮機等

専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の多仕様自動車等は記載を要しない。

(ア) 真空又は空気圧

調整圧力の上限及び下限を記入する。真空圧の場合には単位はkPaを用い、記入値は小数第1位までとし、第2位以下を切り捨てる。空気圧の場合には単位はMPaを用い、記入値は小数第2位までとし、第3位以下を切り捨てる。

なお、低圧警報装置の装着義務付けの無い車両については、下限の記入を省略することができる。

(イ) 真空ポンプ又は空気圧縮機形式

往復式、回転式、遠心式等の別及び水冷式、空冷式等の別を記入する。

(ウ) 圧力調整器形式

スプリング式、ダイヤフラム式等の別を記入する。

(エ) タンク

(a) 位置

取付位置を次の例により記入する。

例 前後車軸中間部右側

フレーム外側リア・オーバハング部床面下

エンジンルーム内

(b) 容量

タンク毎の容量を「+」の記号を間に入れて次の例により記入する。

なお、タンクの内部が仕切られているものは、仕切られた部分のそれぞれの容量を「+」の記号を間に入れて( )書で記入する。記入値は整数位までとし、

小数第1位以下を切り捨てる。

例 (13+13)+20

(13) 制動力制御装置形式

アンチロックブレーキシステム (ABS)、プロポーションング装置、ロード・センシング装置等の制動力制御装置を備えている場合には、次の例により記入する。

例 ABS

プロポーションング (ロード・センシング)

(14) 制動警報装置形式及び性能

(ア) 検出部

液面レベル式、ストローク式、差圧式、圧力式等の別及び警報開始時の空気タンク等の圧力、ブレーキ液の残留量 (細目告示第15条第2項及び第3項に規定する多仕様自動車であって、サプライ・タンク内に隔壁があるものを除く。)又は正常系統と故障系統との間の差圧を (保安基準第12条第2項並びに細目告示第15条第4項、第5項、第6項及び第7項に規定する多仕様自動車を除く。)記入する。

ただし、性能については、設計値を記入してもよい。

なお、圧力については、真空圧の場合には単位はkPaを用い、記入値は小数第1位までとし、第2位以下を切り捨てる。空気圧の場合には単位は、MPaを用い、記入値は小数第2位までとし、第3位以下を切り捨てる。

また、残留量については単位はmLを用い、記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。

(イ) 表示部

灯火式、音響式の別及びワット数又は音の大きさ (dB) を記入する。

(15) 安全装置形式

専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の多仕様自動車等は記載を要しない。

ブレーキ装置に備えられている安全装置を次の例により記入する。

作動圧については、単位はkPaを用い、記入値は整数位までとし、10kPa未満は切り捨てる。

例 セフティ・シリンダ (前及び後配管中)

290kPa 作動 エマージェンシ・バルブ (後輪制動)

290kPa 作動 プロテクション・バルブ (トレーラ接続配管中)

12-2 駐車ブレーキ

(1) 形式

機械式推進軸制動内部拡張形、機械式推進軸制動外締めバンド形、機械式車輪制動形、空気式車輪制動形スプリング・ブレーキ等の別を記入する。

なお、機械式車輪制動形にあつては、ディスク式、ドラム式等の別を ( ) 書で付記する。

ただし、本項(3)において、主ブレーキと共用した場合は省略することができる。

例 機械式車輪制動形（ディスク式）

(2) 制動車輪

後輪、前輪、後前軸 2 輪等制動する車輪を記入する。

(3) ライニング又はパッド

主ブレーキと共用するものにあつては、この項の各記入欄に「主ブレーキと共用」と記入することができる。

(ア) 材質

12-1 (3)に同じ。

(イ) 寸法

12-1 (4)に同じ。

(ウ) 面積

12-1 (5)に同じ。

(4) ブレーキの胴径又はディスク有効径

12-1 (6)に同じ。なお、主ブレーキと共用するものにあつては、この項の記入欄に「主ブレーキと共用」と記入することができる。

### 12-3 補助ブレーキ形式

専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以下の多仕様自動車等は記載を要しない。  
制動する箇所、種類等を次の例により記入する。

また、複数の補助ブレーキを有するものにあつては、個々の補助ブレーキについて記入する。

例 推進軸制動渦電流式リターダ

排気管開閉弁式排気ブレーキ

推進軸制動渦電流式リターダ及び排気管開閉弁式排気ブレーキ

### 12-4 非常ブレーキ形式

専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以下の多仕様自動車等は記載を要しない。

制動する箇所、種類等を次の例により記入する。駐車ブレーキと兼用のものにあつては、「駐車ブレーキと兼用」と記入する。

例 後車輪制動 スプリング・ブレーキ

### 12-5 分離ブレーキ形式

専ら乗用の用に供する乗車定員 10 人以下の多仕様自動車等は記載を要しない。

制動する箇所、種類等を次の例により記入する。他の制動装置と兼用のものにあつては、他の装置と兼用である旨を（ ）書で付記する。

例 後輪制動リレー・エマージェンシ・バルブ式エア・ブレーキ

非常弁付中継弁式エア・ブレーキ（兼用）

後前輪 2 輪制動スプリング・ブレーキ

## 13 緩衝装置

### 13-1 前輪、後輪

#### (1) 懸架方式

車軸式、ウィッシュボーン式、マクファーソン式、トレーリング・アーム式、スイング・アーム式、オレオ式、ボトム・リンク式、テレスコピック式等の別を記入する。

#### (2) ばね形式

半楕円板ばね、コイルばね、円形ベローズ空気ばね、円形スリーブ空気ばね等の別を記入する。2以上の形式を有している場合には、それらを併記する。

#### (3) 主ばね寸法

次の例により記入する。記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。ただし、コイルばねの有効巻数については小数第1位までとし、第2位以下を切り捨てる。

なお、左右のばね寸法等が異なるものにあつては、それぞれについて記入する。

板ばねの場合 長さ×幅×厚さ一枚数

例 1,180×70×9-7

なお、テーパ・リーフにあつては、厚さは中央部のものとし、「(テーパ)」と、また、材質が鋼以外のものにあつては、その旨を( )書でそれぞれ付記する。

例 1,180×70×9-7 (テーパ)

1,180×70×9-2, 20-1 (樹脂)

コイルばねの場合 線径×中心径-有効巻数

例 14×104-7.0

(14~22)×104-7.0

トーション・バーの場合 直径×有効長さ

例 21×972

空気ばねの場合 空気ベローズの有効径×山数-個数

スリーブの有効径×高さ-個数

例 200× 4-2

230×230-2

#### (4) 補助ばね寸法

13-1 (3)に同じ。

なお、ゴムの場合には、外径及び高さを次の例により記入し、「(ゴム)」と付記する。

例 80×125 (ゴム)

## 14 車わく

### 14-1 形式

梯子形、A形、一体構造、バックボーン、クレードル等の別を記入する。

### 14-2 断面形状

最大の断面を有する箇所について、コ形、I形、箱形等の別を記入する。ただし、一体構造である場合は記入を要しない。

例 コ

### 14-3 寸法

最大の断面寸法を高さ、幅、厚さの順に次の例により記入する。記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

例 65.0×42.0×1.6  
200.0×50.0×16.0(フランジ), 6.0(ウェブ)

## 15 車体

「構造・装置の概要説明書」に当該装置の詳細を記載するものについては、それぞれ該当する装置の記載を省略することができる。また、15-1及び15-2にあつては、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の多仕様自動車等は記載を要しない。

### 15-1 前部潜り込み防止装置形式

本体中央部断面形状及び寸法、材質等を次の例により記入する。

なお、寸法については、丸形（パイプ）の場合には外径×板厚を、異形の場合には縦×横（奥行き）×板厚をmm単位により記入する。記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

例 [ 280.0×180.0×1.6 鋼

また、前部潜り込みを防止する車体構造にあつては次の例により記入する。

例 前部潜り込みを防止する車体構造

### 15-2 巻込防止装置形式

本体の断面の形状、断面の寸法、材質等を次の例により記入する。

なお、寸法については、丸形（パイプ）の場合には外径×板厚を、角形の場合には縦×横×板厚をmm単位により記入する。記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

例 パイプ 27.2×2.8 鋼管3本

### 15-3 突入防止装置形式

本体の断面の形状、断面の寸法、材質等を次の例により記入する。

寸法については、丸形（パイプ）の場合には外径×板厚を、角形の場合には縦×横×板厚をmm単位により記入する。記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

例 コ 120.0×40.0×2.3 鋼

また、本項に記入する内容については、構造・装置の概要説明書に記載することにより省略することができる。この場合は次の例により記入する。

例 構造・装置の概要説明書に記載

なお、突入を防止する車体構造にあつては次の例により記入する。

例 突入を防止する車体構造

## 16 連結装置

専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の多仕様自動車等は記載を要しない。

### 16-1 連結器形式

第5輪方式、ピントル・フック式、ボール・カップリング式等の別を記入する。

なお、JIS、ISO又はJASOの規格によるものは、その規格名を（ ）書で付記する。(16-2 及び16-3 も同じ。)

### 16-2 電気配線連結器形式

7極端子、4極端子等の別を記入する。

### 16-3 ブレーキ・ホース連結器形式

合わせ形、さしこみ形等の別を記入する。

### 16-4 キング・ピンの径

第5輪方式のものは、キング・ピンの径（呼び）、ヒッチ・ボールの径を記入する。記入値は小数第1位までとし、第2位以下を切り捨てる。

## 17 乗車装置

### 17-1 座席形式

前席、後席等に分けて、次の例により座席の形式を記入する。

なお、脱着式座席については、その旨を（ ）書で付記する。

例 前セパレート式 後ベンチ式

前セパレート式 後ベンチ式（脱着式）

### 17-2 座席ベルト取付装置等

#### (1) 形式

前席、後席等に分けて、次の例により座席ベルト取付装置の種類（第一種、第二種、の別）及び年少者用補助乗車装置取付具（細目告示第32条に適合した取付具を備える場合に限る。）を記入する。この場合、第一種、第二種の「第」は省略して差し支えない。(17-3(1)も同じ。)

また、年少者用補助乗車装置取付具については、「ISO FIX」と記入する。

例 座席ベルト取付装置 前二種 後二種・一種

年少者用補助乗車装置取付具 後 ISOFIX

(2) 数

前席、後席等に分けて、前号の記入例の順に、次の例により座席ベルト取付装置の形式毎及び年少者用補助乗車装置取付具の数を記入する。

例 座席ベルト取付装置 前2 後2・1  
年少者用補助乗車装置取付具 後2

17-3 座席ベルト

(1) 形式

前席、後席等に分けて、次の例により座席ベルトの種類（第一種、第二種の別）及び座席ベルト非装着時の警報装置の種類（灯火式、音響式の別）を記入するとともに、運転者席以外の座席について協定規則第16号に適合した警報装置を備えたものは、その旨を（ ）書で付記する。また、巻取装置を有するものにあつては、その形式（非ロック式巻取装置（NLR）、自動ロック式巻取装置（ALR）、緊急ロック式巻取装置（ELR）の別）を記入（この場合、「NLR」、「ALR」、「ELR」の略号を用いてもよい。）する。また、ベルト・テンシヨナ、フォースリミッタ、ヒューズ付きのものにあつては、その旨を（ ）書で付記する。

例 前二種ELR 後二種ELR・一種NLR  
前二種ELR（ベルト・テンシヨナ、フォースリミッタ付き） 後二種ELR  
警報装置：灯火式及び音響式  
警報装置：灯火式及び音響式(協定規則第16号)

(2) 数

前席、後席等に分けて、前号の記入例の順に、次の例により座席ベルトの形式毎の数を記入する。

例 前2 後2・1  
前2 後2

17-4 頭部後傾抑止装置

(1) 形式

頭部後傾抑止装置（細目告示第31条に適合した装置を備える場合に限る。）の種類について、シートバック差し込み式、シートバックまたがり式、シートバック一体式等の別を記入する外、穴あき式、穴あき梯子式等のものにあつてはその旨を記入する。

例 シートバック一体式  
シートバック差し込み式・穴あき梯子式

(2) 数

頭部後傾抑止装置の数を前席、後席等に分けて記入する。

17-5 エアバッグ容量及びインフレーター出力

エアバッグ容量は、エアバッグ毎に整数位まで記入し、小数第1位以下を切り捨て

る。また、インフレーター出力は、エアバッグ毎に整数位まで記入し、10kPa未満を切り捨てる。

例 運転者席：前面： 60、160

運転者席：側面： 20、 70

助手席：前面：140、440

助手席：側面： 20、 70

#### 17-6 乗降扉の形式

扉の種類（引戸、折戸、開戸等）、扉数、扉のロック方式（ラック・ピニオン式、ピン・ホーク式等）及び動力式開閉装置を備えている場合にあつてはその種類を記入する。

### 18 ガラス

#### 18-1 前面ガラス

##### (1) 種類

合わせガラス、部分強化ガラス、ガラスープラスチック等の別を記入し、J I S、E C E又はFMV S Sの規格によるものは、その規格名を（ ）書で付記する。

なお、一部着色ガラス等（可視光線透過率が70%未満の部分があるものに限る。）にあつてはその旨を（ ）書で付記する。

また、装着されているガラスが指定装置等であつて、車両取付においても指定装置等である場合には「指定装置等」と付記する。

例 合わせガラス（J I S）

合わせガラス（一部着色）（E C E）

ガラスープラスチック等（FMV S S）

合わせガラス（指定装置等）

#### 18-2 前面ガラス以外のガラス

##### (1) 種類

側面、後面及び上面の別に合わせガラス、強化ガラス、ガラスープラスチック、有機ガラス等の別を次の例により記入し、J I S、E C E又はFMV S Sの規格によるものは、その規格名を（ ）書で付記する。

なお、一部着色ガラス等（可視光線透過率が70%未満の部分があるものに限る。）にあつてはその旨を（ ）書で付記する。

また、装着されているガラスが指定装置等であつて、車両取付においても指定装置等である場合には「指定装置等」と付記する。

例 前席側面－強化ガラス（J I S） 後席側面－有機ガラス（J I S）、

後面－強化ガラス（E C E）、ガラスープラスチック（E C E）、

有機ガラス（E C E）、

上面－合わせガラス（着色）（FMVSS）、ガラスプラスチック（FMVSS）、有機ガラス（FMVSS）、後面－強化ガラス（指定装置等）、ガラスプラスチック（指定装置等）

## 19 騒音防止装置

### 19-1 消音器

#### (1) 型式

製作者の呼ぶ型式を記入する。

#### (2) 個数

消音器の数（プリサイレンサーの数を含む。）を記入する。

例 主2 副2

協定規則第51号を適用する自動車であって、排出ガス発散防止装置が消音器の機能を兼ねるものにあつては、型式に「排出ガス発散防止装置と兼用」等を記載し、個数の記載は要しない。

## 20 排出ガス発散防止装置

### 20-1 ブローバイ・ガス還元装置形式

クローズド式、シールド式等の別を記入する。

### 20-2 燃料蒸発ガス抑止装置形式

キャニスタ方式、クランクケース・ストレージ方式等の別を記入する。

なお、細目告示第41条第4項の適用を受ける自動車にあつては、キャニスタの個数及び容量(L)を付記すること。

記入値は、小数第1位まで記入し、第2位以下を切り捨てる。ただし、容量が0.1未満となる場合にあつては、小数第2位まで記入し、第3位以下を切り捨てる。

例 キャニスタ方式1個 0.8L

### 20-3 触媒

#### (1) 種類及び形式

種類は三元触媒、酸化触媒等の別を記入し、形式はモノリス、ペレットの別を（ ）書で付記する。

例 三元触媒（モノリス）

#### (2) 個数、容量及び主要成分

容量は触媒毎に小数第2位まで記入し、第3位以下を切り捨てる。

主要成分は白金(Pt)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)等の別を記入する。

なお、主要成分は元素記号のみにより記載してもよい。

例 1、1.42、パラジウム

1、1.42、Pd

1、1.42、パラジウムーロジウム

1、1.42、Pd-Rh

#### 20-4 その他の装置の形式

排気ガス再循環装置、二次空気供給装置、連続再生式DPF等を記入する。なお、該当する装置が複数装着される場合には、個数を付記し、ディーゼル微粒子除去装置（DPF等）については容量(L)を小数第2位を四捨五入し、小数第1位までを（）書で付記する。

例 二次空気供給装置 2

排気ガス再循環装置、連続再生式DPF（8.0L）強制再生機構付

#### 20-5 排気管開口部の位置

排気管の開口部の位置を記入する。

例 車体中央右側

#### 20-6 警報装置

点火装置の断続器形式が無接点式の多仕様自動車であっても、細目告示第41条第2項第3号で規定する警報装置が装着されている場合には、警報装置欄に記載することができる。

##### (1) 表示部形式

触媒の温度が異常に上昇した場合に作動する警報装置の表示部について、灯火式、音響式等の別を記入する。

##### (2) 検出部

###### (ア) 形式

熱電対式、サーミスタ式、ヒューズ式等の別を記入する。

###### (イ) 個数

備えている個数を記入する。

###### (ウ) 取付位置

感熱素子等の取付位置を記入する。

### 21 灯火装置等

側方灯、室内照明灯、警光灯、黄色点滅表示灯にあつては、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の多仕様自動車等は記載を要しない。

#### (1) 型式

アセンブリとしての型式（一般的に呼称されている型式をいう。以下同じ。）を記入する。

なお、装着されている装置が指定装置等にあつては、「指定装置等」と付記する。

また、曲線道路用配光可変型前照灯にあつては、曲線道路用配光可変型前照灯である旨を、配光可変型前照灯にあつては、配光可変型前照灯である旨及び、等級モード

を括弧書きで記入する。

ただし、屈曲モードがある場合には、等級モードに合わせて記入する。

例 曲線道路用配光可変型 A B C 指定装置等  
配光可変型 ( C T、 V、 E、 W) 指定装置等

(2) 個数

(ア) 兼用灯火の場合には、その旨を付記する。また、「非常点滅表示灯」の欄にあつては、方向指示器と非常点滅表示灯が兼用灯火である場合は、兼用である旨記入することで個数の記入を省略することができる。

例 2、尾灯と兼用  
方向指示器と兼用

(イ) 前照灯にあつては走行用、すれ違い用毎に記入する。

例 走行用：2、白色、60W すれ違い用：2、55W

(ウ) 配光可変型前照灯にあつては、灯火ユニット総数を左右ともに記入する。

例 走行用：左2右1：白色、左35W+55W、右35W  
すれ違い用：左右：2、35W

(3) 色

灯火の色を記入し、色電球の場合にはその旨を付記する。

(4) 性能

(ア) ワット数（必要に応じてカンデラ数を付記してもよい。）を記入する外、細目告示第2節において照明部、指示部又は反射部の面積が定められている灯火器にあつてはその有効面積（側面方向指示器については、車両中心面への投影面積及び車両中心面と45°に交わる鉛直面（前方及び後方）への投影面積）をcm<sup>2</sup>単位で記入する。ただし、装着されている装置が指定装置等にあつては、ワット数と有効面積の記載を省略することができる。また、点滅式灯火にあつては毎分の点滅回数を付記する（ただし、「方向指示器」又は「非常点滅表示灯」であつて、「前面」、「後面」、「側面」及び「補助方向指示器」の灯火の点滅回数が同一となる構造のものにあつては、「前面」の項の記入欄に数値を付記することによって、他の項の記入欄への付記を省略することができる。）。

(イ) C P表示の灯火については、相当するワット数を「32 C P (23W)」の例により記入してもよい。

(ウ) 発光ダイオードを用いたものにあつては、その旨及び素子数を（ ）書で付記する。

例 6W、91cm<sup>2</sup>、(LED、76個)

(エ) 兼用灯火の場合には、その旨を付記する。また、「非常点滅表示灯」の欄にあつては、方向指示器と非常点滅表示灯が兼用灯火でありその性能が同一である場合は、兼用である旨記入することでワット数、有効面積及び点滅回数の記入を省略す

ることができる。

例 25W、86cm<sup>2</sup>、尾灯と兼用  
方向指示器と兼用

- (ウ) 減速度が 1.3m/s<sup>2</sup>以下の多仕様自動車に備える補助ブレーキを作動させた場合に制動灯が点灯するものにあつては、制動灯の「個数及び性能」の欄にその旨を付記する。

例 2、20W、110cm<sup>2</sup>（補助ブレーキ作動時点灯）

- (カ) 車幅灯の機能を満たしていることとみなすことができる走行用前照灯、すれ違い用前照灯及び前部霧灯の点灯時に車幅灯が消灯する構造のものにあつては、車幅灯の「個数、色及び性能」欄にその旨及び車幅灯の機能を満たしていることとみなすことができる灯火器の型式を（ ）書きで付記する。

例 （すれ違い用前照灯（1234-567）の点灯時には消灯）  
（前部霧灯（1234-567）の点灯時には消灯）

- (キ) 連鎖式点灯により点滅する方向指示器を備えるものにあつては、方向指示器の「個数及び性能」の欄にその旨を付記する。

例 2、10W、20cm<sup>2</sup>、85 回/分（連鎖式点灯）

(5) フラッシュ形式

熱線式、コンデンサ式等の点滅発生装置の種類及びパイロット・ランプ式、音響式等の運転者席における作動確認方式を記入する。

## 22 警報装置

### 22-1 警報音発生装置：型式及び形式

製作者の呼ぶ型式並びに渦巻型、平型等の別、電気式、空気式等の別を記入する。  
なお、装着されている装置が指定装置等にあつては、「指定装置等」と付記する。

例 A B 渦巻型 電気式  
C D 平型 電気式 指定装置等

### 22-2 警音器：個数及び性能

警報音発生装置の個数及び「協定規則第28号（細目告示技術基準「警音器の技術基準」が適用されるものにあつては当該基準）に基づいて測定した警音器の音の大きさを記入する。ただし、音の大きさについては、設計値を記入してもよい。記入値は整数位までとし、小数第1位を四捨五入する。

なお、装着されている装置が指定装置等にあつては、「指定装置等」と付記することができる。

例 2 105 dB 指定装置等

### 22-3 車両後退通報装置：型式

製作者の呼ぶ型式を記入する。

なお、装着されている装置が指定装置等にあつては、「指定装置等」と付記する。

例 AB 指定装置等

#### 22-4 車両後退通報装置：個数及び性能

通報音発生装置の個数を記入するとともに、非自己調節式及び多連システムにあつては協定規則第 165 号の規則 14. に基づいて測定した音の大きさをレベル毎にそれぞれ記入する。ただし、音の大きさについては、設計値を記入してもよい。記入値は整数位までとし、小数第 1 位を四捨五入する。

自己調節式及び段階的自己調節式にあつては、音の大きさに代えてその旨を記入することでもよい。

細目告示第 67 条の 6 第 3 項の音声信号を有するものにあつては、細目告示技術基準「車両後退通報装置の通報音の測定方法」に基づいて測定した音の大きさ及び当該音声信号の内容を記入すること。

例 1 70 dB (通常レベル)

##### 2 自己調節式

音声信号を有する場合

例 2 75 dB (通常レベル)

音声：100 dB 「バックします。ご注意ください。」

#### 22-5 車両後退通報装置：停止機能

停止機能を有する場合、運転者への通知方法について音響式・灯火式等の別を記入する。灯火式にあつては灯色を記入すること。

例 音響式

灯火式 赤色

## 23 視野確保装置

### 23-1 後写鏡、直前確認鏡、直左確認鏡、直前直左右確認装置

#### (1) 形式

車体への取付方法（固定式、脱落式、可倒式、可撓式等）、飛散及び眩惑防止の措置等を記入する。なお、カメラ等その他の装置を備えている場合にあつては、その旨を次の例により記入する。

装着された装置が指定装置等にあつては「指定装置等」と付記することができる。

例 カメラ装置 指定装置等

直前直左右確認装置であつて、検知システム、確認鏡等の装置又は直接視界を用いる場合には、その旨を次の例により記入する。

例 検知システム 可倒式、確認鏡 直接視 カメラ装置 指定装置等

#### (2) 寸法及び曲率半径

鏡面の形状、有効寸法及び曲率半径を記入する。記入値は整数位までとし、小数第

1 位以下を切り捨てる。

なお、複合曲面を有するものにあつては、最大曲率半径と最小曲率半径を次の例により記入する。

例 角形、 $99 \times 170 - 1,400(1,400 \sim 185)$

## 23-2 後退時車両直後確認装置

### (1) 形式

確認鏡、カメラ装置、検知システム等の別を次の例により記入する。なお、装着された装置が指定装置等にあつては「指定装置等」と付記することができる。

例 カメラ装置

カメラ装置及び確認鏡（室内）

検知システム 指定装置等

### (2) 寸法及び曲率半径

確認鏡にあつては、鏡面の形状、有効寸法及び曲率半径を記入する。記入値は整数位までとし、小数第 1 位以下を切り捨てる。

なお、複合曲面を有するものにあつては、最大曲率半径と最小曲率半径を次の例により記入する。

例 角形、 $99 \times 170 - 1,400(1,400 \sim 185)$

### (3) 取付位置

次の例により記入するものとし、装置が複数ある場合はそれぞれ記入する。

なお、協定規則第158号の規則6.、15.（15.2.1.1.を除く。）、16.及び17.に定める基準又は細目告示技術基準「後方視界看視装置の技術基準」及び「後方視界看視装置取付装置の技術基準」に適合するものとしてカメラ装置の取付位置の範囲を指定した指定装置等又はカメラ装置の取付位置の範囲を指定して型式指定を受けた多仕様自動車にあつては、構造・装置の概要説明書に取付範囲を記載すること。

例 車両後部バンパー内

カメラ装置 車室外後部上面

取付範囲の指定がある場合

例 構造装置の概要説明書に記載

## 23-3 窓ふき器の個数及び性能

ブレードの個数、最大毎分拭しよく回数、前面ガラス全体の払しよく面積（ $\text{cm}^2$ ）等を記入する。払しよく面積の記入値は整数位までとし、末尾を 0 に丸める。

なお、細目告示技術基準「乗用車等の窓ふき器及び洗浄液噴射装置の技術基準」が適用されるものにあつては、ブレードの個数、最大毎分拭しよく回数、最小毎分拭しよく

回数、前面ガラスのA領域、B領域に対する拭しよく率（％）を記入する。拭しよく率の記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。

例 2、最大70 最小15 回／分、A領域99% B領域89%

#### 23-4 洗浄液噴射装置の個数及び性能

前面の噴出口の個数及びmL単位で表した1回当たり（電気式にあつては10 秒間）の吐出量並びにL単位で表した洗浄タンクの容量を記入する。記入値は整数位までとし、末尾を0に丸める。

ただし、容量については小数第1位までとし、第2位以下を切り捨てる。

例 2、130mL／10 秒、5.2L

2、20mL／回、3.5L

#### 23-5 デフロスタの形式

熱源の種類等を記入する。

なお、ドア・ミラーを装着している多仕様自動車であつてサイド・デフロスタを有するものについては、その旨を記入する。

## 24 内圧容器

専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の多仕様自動車等は記載を要しない。

### (1) 材質

次の例により記入する。

例 SS41P 胴板3.5mm 鏡板4.5mm

### (2) 容量

タンク毎の容量を「+」の記号を間に入れて次の例により記入する。

なお、タンク内部が仕切られているものは、仕切られた部分のそれぞれの容量を「+」の記号を間に入れて（ ）書で記入する。記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。

例 (13+13)+20

### (3) 最高使用圧力

記入値は、小数第2位まで記入し、第3位以下を切り捨てる。

## 25 性能

### 25-1 最高速度

記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。ただし、最高速度50キロメートル毎時以上の多仕様自動車（大型トラクタの速度制限装置を備えた多仕様自動車を除く。）等にあつてはその末尾を0又は5に切り捨て、最高速度が16 キロメートル毎時未満の特殊自動車にあつては小数第1位までを記入し、第2位以下を切り捨てる。

なお、計算によるときは「（推定）」と付記する。

また、保安基準第8条第4項の規定に基づく速度抑制装置を備えた多仕様自動車にあつては「(抑制装置)」と付記し、けん引自動車にあつては、主としてけん引する被けん引自動車と連結した状態の値を「○○○型と連結時80」の例により併記する。

さらに、前進よりも後進の方の最高速度が高い多仕様自動車等にあつては、「(後進20)」の例により併記する。

#### 25-2 最小回転半径

最大かじ取角で徐行する場合(このとき二輪車は空車状態とする。)の外側タイヤの接地面中心の軌跡の最大半径を記入する。この場合において、被けん引自動車にあつては、主としてけん引されるけん引自動車と連結した状態の値を記入するものとし、車体外側の軌跡による値を例により( )書で付記する。記入値は小数第1位までとし、第2位を切り上げる。

なお、けん引自動車にあつては、連結状態の値は記入しなくてもよい。

例 ○○○型と連結時6.5(車体7.4)

#### 25-3 制動停止距離

- (1) 乗用自動車(細目告示第15条第3項に規定する自動車)又は貨物自動車(細目告示第15条第2項ただし書きの規定により同条第3項の規定を適用する自動車に限る。)にあつては細目告示技術基準「乗用車の制動装置の技術基準」、貨物自動車等(細目告示第15条第2項(同項ただし書きの規定により同条第3項の規定を適用する場合を除く。))及び第6項に規定する自動車)にあつては「協定規則第13号の技術的要件」による常温時制動試験に基づいて積載状態で測定した制動停止距離又は平均飽和減速度を記入し制動初速度を( )書で付記する。ただし、設計値を記入してもよい。

なお、記入値は、制動停止距離の場合には整数位までとし、小数第1位を切り上げ、平均飽和減速度の場合には小数第2位までとし、第3位以下を切り捨てる。

例 56(100)

6.70 m/s<sup>2</sup>(100)

- (2) 二輪自動車等(細目告示第15条第4項に規定する自動車及び細目告示第242条第2項に規定する原動機付自転車)にあつては、「協定規則第78号の技術的要件」による常温時制動試験に基づいて測定した制動停止距離又は平均飽和減速度を記入し、制動初速度を( )書で付記する。ただし、設計値を記入してもよい。

なお、記入値は、制動停止距離の場合には整数位までとし、小数第1位を切り上げ、平均飽和減速度の場合には小数第1位までとし、第2位以下を切り捨てる。

また、1個の操作装置で前輪及び後輪の制動装置を同時に作動させることができない二輪自動車等にあつては、前輪の制動装置のみを作動させた場合及び後輪の制動装置のみを作動させた場合の値を各々記載し、1個の操作装置で前輪及び後輪の制動装置を同時に作動させることができる連動式又は分配式の制動装置を備えた二

輪自動車等にあつては、主たる操作装置で制動装置を作動させた場合の値及び連動式にあつては、主たる操作装置以外の操作装置で制動装置を作動させた場合の値を各々記載する。

例 前：25 (60) , 後：41 (60)  
前：3.9m/s<sup>2</sup> (60) , 後：2.3m/s<sup>2</sup> (60)  
連動：25 (60) , 補助：41 (60)  
連動：3.9m/s<sup>2</sup> (60) , 補助：2.3m/s<sup>2</sup> (60)  
分配：25 (60)  
分配：3.9m/s<sup>2</sup> (60)

- (3) 大型特殊自動車等（保安基準第12条第2項並びに細目告示第15条第5項及び第7項に規定する自動車）にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した値を記入し、制動初速度を（ ）書で付記する。ただし、設計値を記入してもよい。記入値は小数第1位までとし、末尾を0又は5に切り上げる。この場合において、けん引自動車又は被けん引自動車についての測定は、それぞれ被けん引自動車又はけん引自動車と連結した状態で行う。ただし、フル・トレーラをけん引するけん引自動車にあつては、けん引自動車単体の状態についても測定する。

例 12.0 (50)  
18.0 (50) 、○○○型と連結時19.5(50)  
4.5 (最高速度14.1 km/h)

#### 25-4 主ブレーキ

##### (1) 制動力（踏力）

保安基準第12条第2項並びに細目告示第15条第2項、第4項、第5項及び第6項に規定する自動車（細目告示第15条第2項ただし書きの規定により同条第3項の規定を適用する自動車を除く。）にあつては、許容限度総重量状態で減速度が5.0m/s<sup>2</sup>（保安基準第12条第2項並びに細目告示第15条第5項に規定する最高速度が80km/h未満の多仕様自動車にあつては4.0m/s<sup>2</sup>）、細目告示第15条第3項に規定する多仕様自動車（細目告示第15条第2項第2号ロの規定により同条第3項の規定を適用する多仕様自動車を含む。）にあつては、許容限度総重量状態で減速度が6.43m/s<sup>2</sup>となる制動力及び当該制動力が得られる踏力（被けん引自動車にあつては作動圧）を次の例により記入する。

なお、計算値の場合には（ ）書によりその旨付記する。制動力、踏力の記入値は整数位までとし、10N未満は切り捨てる。

また、記入方法は、制動力(踏力)／減速度とする。

例 9800(390)/5.0m/s<sup>2</sup>  
12740(440)/6.43m/s<sup>2</sup> (計算値)

##### (2) 効きおくれ時間

専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の多仕様自動車等は記載を要しない。

細目告示第15条第2項に規定するトラクタ及び第6項に規定するトレーラは、「協定規則第13号の技術的要件」による応答時間試験に基づいて測定した圧力が飽和値の75%に達するまでの応答時間を記入する。ただし、設計値を記入してもよい。

なお、記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

#### 25-5 駐車ブレーキ

許容限度総重量状態で減速度が $1.8\text{m/s}^2$ （乗用自動車（細目告示第15条第3項に規定する自動車）又は貨物自動車（細目告示第15条第2項第2号ロの規定により同条第3項の規定を適用する自動車に限る。）にあつては許容限度総重量状態で $2.0\text{m/s}^2$ 、大型特殊自動車等（細目告示第15条第5項に規定する多仕様自動車）にあつては空車状態で $2.0\text{m/s}^2$ ）となる制動力及び当該制動力が得られる操作力を次の例により記入する。

なお、計算値の場合には（）書によりその旨を付記する。制動力、操作力の記入値は整数位までとし、10N未満は切り捨てる。

また、記入方法は、制動力（操作力）／減速度とする。

例 3130(90)/ $1.8\text{m/s}^2$

#### 25-6 排出ガス濃度（黒煙）

細目告示技術基準「ディーゼル特殊自動車排出ガスの測定方法」に基づいて測定した排出ガスの重量又は濃度の値を記入するものとし、設計値を記入してもよい。なお、記入値は、細目告示又は適用関係告示に規定するそれぞれの排出ガスに係る規制値の桁数までとし、その直近下位の数値を四捨五入する。

##### (1) 8モード黒煙

軽油を燃料とする多仕様自動車であつて8モード黒煙が適用されるものについて、黒煙の濃度（各モードのうちで最も大きなものとする。）を%の単位で表した値を記入し、運転モードを（）書で付記する。

#### 25-7 定地燃料消費率

ガソリン、LPG又は軽油を燃料とする多仕様自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程（許容限度総重量状態とする。）に基づいて測定した燃料消費率を記入し、試験速度(km/h)を（）書で付記する。試験速度は、当該多仕様自動車について道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条に定める最高速度（政令で定める速度に満たない多仕様自動車にあつては、その最高速度）とする。この場合におけるけん引自動車の試験状態は、セミ・トレーラをけん引するけん引自動車にあつてはセミ・トレーラと連結した状態とし、フル・トレーラ（ドリー付フル・トレーラを含む。以下同じ。）をけん引するけん引自動車にあつてはフル・トレーラと連結した状態及びけん引自動車単体の状態とする。記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

なお、25-8 によって重量車モード燃料消費率を記入する多仕様自動車及び特殊自動車及び25-21によってモード燃料消費率を記入する多仕様自動車にあつては、記入を省略

して差し支えない。

例 20.0(60)

10.5(60)、○○○型と連結時 5.5(60)

#### 25-8 重量車モード (JH15モード) 燃料消費率

記入方法は、1-27-3に同じ。ただし、別添「共通構造部 (多仕様自動車) 型式指定実施要領」で定める第1号様式 (諸元表例) に重量車モード (JH15モード) 燃料消費率を記入した多仕様自動車、CNG又はLNGを燃料とする自動車であって第1号様式 (諸元表例) 又は第2号様式 (諸元表例) にJH25モード燃料消費率を記入した多仕様自動車にあつては、記入を省略して差し支えない。

#### 25-9 市街地走行モード燃料消費率 (重量車モード (JH15モード) 燃料消費率)

軽油、CNG又はLNGを燃料とする乗車定員10人の乗用自動車 (車両総重量3.5トン超のものに限る。)、乗車定員11人以上の乗合自動車 (車両総重量3.5トン超のものに限る。) 及びは車両総重量3.5トン超の貨物自動車であつて、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車について、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した値を基礎として算定した値 (以下「市街地走行燃料消費率」という。) を次記入することができる。ただし、市街地走行燃料消費率に代えて設計値を記入してもよい。なお、記入値は1-27-3と同様に記載する。

#### 25-10 都市間走行モード燃料消費率 (重量車モード (JH15モード) 燃料消費率)

軽油、CNG又はLNGを燃料とする乗車定員10人の乗用自動車 (車両総重量3.5トン超のものに限る。)、乗車定員11人以上の乗合自動車 (車両総重量3.5トン超のものに限る。) 及び車両総重量3.5トン超の貨物自動車であつて、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車について、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した値を基礎として算定した値 (以下「都市間走行燃料消費率」という。) を記入することができる。ただし、都市間走行燃料消費率に代えて設計値を記入してもよい。なお、記入値は1-27-3と同様に記載する。

#### 25-11 JH25モード燃料消費率

CNG又はLNGを燃料とする乗車定員10人の乗用自動車 (車両総重量3.5トン超のものに限る。)、乗車定員11人以上の乗合自動車 (車両総重量3.5トン超のものに限る。) 及び車両総重量3.5トン超の貨物自動車であつて、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車について、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した値を基礎として算定した値 (以下「JH25モード燃料消費率」という。) を記入するものとし、1-27-5に規定する重量車燃料消費率区分の記号を ( ) 書きで付記する。ただし、JH25モード燃料消費率に代えて設計値を記入してもよい。また、別添「共通構造部 (多仕様自動車) 型式指定実施要領」で定める第1号様式 (諸元表例) にJH25モード燃料消費率を記入した多仕様自動車、第1号様式 (諸元表例) 又は第2号様式 (諸元表例) に重量車モード (JH15モード) 燃料消費率を記入した多仕様自動車にあつては、記入を省略して差し支えない。

なお、記入値は1-27-4と同様に記載する。

#### 25-12 都市間走行モード燃料消費率（JH25モード燃料消費率）

軽油、CNG又はLNGを燃料とする乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン超のものに限る。）、乗車定員11人以上の乗合自動車（車両総重量3.5トン超のものに限る。）及び車両総重量3.5トン超の貨物自動車であって、一酸化炭素等発散防止装置指定自動車について、細目告示技術基準「重量車排出ガスの測定方法」（CNG又はLNGを燃料とする自動車にあつては審査事務規程別添の試験規程）に基づいて測定した値を基礎として算定した値（以下「都市間走行燃料消費率（JH25モード）」という。）を記入することができる。ただし、都市間走行燃料消費率（JH25モード）代えて設計値を記入してもよい。なお、記入値は1-27-4と同様に記載する。

#### 25-13 一充電走行距離

電池のみを動力源として走行する多仕様自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した一充電走行距離を記入し、走行モード又は試験速度（km/h）を（ ）書で次の例により付記する。走行距離の記入値は整数位までとし、小数第1位以下を切り捨てる。ただし、特殊自動車にあつては、記入を省略して差し支えない。

例 120（WLTCモード）

150（JC08モード）

#### 25-14-1 交流電力量消費率（電気自動車）

電池のみを動力源として走行する多仕様自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した交流電力量消費率を記入（特殊自動車にあつては、省略して差し支えない。）し、走行モード又は試験速度（km/h）を（ ）書で次の例により付記する。記入値は整数位とし、小数第1位を四捨五入する。

例 150（WLTCモード）

120（JC08モード）

#### 25-14-2 LMH 交流電力量消費率（電気自動車）

電池のみを動力源として走行する自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した各フェーズ固有値を記入する。記入値は整数位までとし、小数第1位を四捨五入する。

例 L：150 M：120 H：100

#### 25-15-1 ハイブリッド（CS）燃料消費率

##### (1) JC08モードハイブリッド（CS）燃料消費率

ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）、乗車定員11人以上の乗合自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であつて型式指定に係るものについて、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの試験方法」に規定するJC08モ

ード法により保安基準第31条第2項の基準に適合した自動車にあっては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をしたJCO8モードハイブリッド(CS)燃料消費率を次により記入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

なお、ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とするその他の自動車についても、記入して差し支えない。

(ア) 記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1km/L毎とする。

例 8.0 8.1 8.2・・・10.0 10.1 10.2・・・20.0 20.1 20.2・・・(km/L)

## (2) WLTCモードハイブリッド(CS)燃料消費率

多仕様自動車にあっては、ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車(車両総重量3.5トン以下のものに限る。)、乗車定員11人以上の乗合自動車(車両総重量3.5トン以下のものに限る。)及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であって、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの試験方法」に規定するWLTCモード法により保安基準第31条第2項の基準に適合した自動車にあっては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をしたWLTCモードハイブリッド(CS)燃料消費率を次により記入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

なお、ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とするその他の自動車についても、記入して差し支えない。

(ア) 記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1 km/L毎とする。

例 8.0 8.1 8.2・・・10.0 10.1 10.2・・・20.0 20.1 20.2・・・(km/L)

## 25-15-2 LMH ハイブリッド(CS)燃料消費率

WLTCモードハイブリッド(CS)燃料消費率が測定された自動車にあっては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をした各フェーズ固有値を次により記入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

(ア) 記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1 km/L毎とする。

例 L:20.5 M:23.4 H:26.8

## 25-16 プラグイン(CD)燃料消費率

ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車(車両総重量3.5トン以下のものに限る。)、乗車定員11人以上の乗合自動車(車両総重量3.5トン以下のものに限る。)及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であって、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの試験方法」により保安基準第31条第2項の基準に適合した自動車にあっては、審査事務規程別添の試験規程に基づい

で測定をしたプラグイン（CD）燃料消費率を次により記入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

なお、ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とするその他の自動車についても、記入して差し支えない。

(ア) 記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1 km/L毎とする。

例 120.1 (WLTCモード)

150.1 (JC08モード)

#### 25-17 プラグイン（CD）レンジ

ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であって、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの試験方法」により保安基準第31条第2項の基準に適合した自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定したプラグイン（CD）レンジを記入（特殊自動車にあつては、省略して差し支えない。）し、走行モード又は試験速度（km/h）を

（ ）書で次の例により付記する。走行距離の記入値は整数位までとし、小数第1位以下を四捨五入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

例 120 (WLTCモード)

150 (JC08モード)

#### 25-18-1 交流電力量消費率（プラグインハイブリッド自動車）

ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であって、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの試験方法」により保安基準第31条第2項の基準に適合した自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定した交流電力量消費率（プラグインハイブリッド自動車）を記入（特殊自動車にあつては、記入を省略して差し支えない。）し、走行モード又は試験速度（km/h）を（ ）書で次の例により付記する。記入値は整数位とし、小数第1位を四捨五入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

例 150 (WLTCモード)

120 (JC08モード)

#### 25-18-2 LMH 交流電力量消費率（プラグインハイブリッド自動車）

ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であって、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの試験方法」により保安基準第31条第2項の基準に適合した自動車にあつては、別途定

める試験方法に基づいて測定をした各フェーズ固有値を記入する。記入値は整数位までとし、小数第1位を四捨五入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

例 L : 150 M : 120 H : 100

#### 25-19 等価EVレンジ

ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であって、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの試験方法」により保安基準第31条第2項の基準に適合した自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をした等価EVレンジを記入（特殊自動車にあつては、省略して差し支えない。）し、走行モード又は試験速度(km/h)を( )書で次の例により付記する。走行距離の記入値は整数位までとし、小数第1位以下を四捨五入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

例 120 (WLTCモード)

150 (JC08モード)

#### 25-20 一充電消費電力量

ガソリン・電気、LPG・電気又は軽油・電気を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であって、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの試験方法」により保安基準第31条第2項の基準に適合した自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をした一充電消費電力量を次により記入（特殊自動車にあつては、省略して差し支えない。）する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

(ア) 記入値は小数第2位までとし、第3位以下を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.01kWh/回毎とする。

(ウ) 走行モード又は試験速度(km/h)を次の例により付記する。

例 2.60 (WLTCモード)

2.61 (JC08モード)

#### 25-21 CNG自動車燃料消費率（軽・中量車）

##### (1) JC08モードCNG燃料消費率

CNGを燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）、乗車定員11人以上の乗合自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であつて型式指定に係るものについて、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するJC08モード法により保安基準第31条第2項の基準に適合した自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をしたJC08

モードCNG燃料消費率を次により記入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

なお、CNGを燃料とするその他の自動車についても、記入して差し支えない。

(ア) 記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1km/Nm<sup>3</sup>毎とする。

例 8.0 8.1 8.2・・・10.0 10.1 10.2・・・20.0 20.1 20.2・・・ (km/Nm<sup>3</sup>)

## (2) WLTCモードCNG燃料消費率

多仕様自動車にあつては、CNGを燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）、乗車定員11人以上の乗合自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であつて、型式指定に係るものについて、細目告示技術基準「軽・中量車排出ガスの測定方法」に規定するWLTCモード法により保安基準第31条第2項の基準に適合した自動車にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をしたWLTCモードCNG燃料消費率を次により記入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

なお、CNGを燃料とするその他の自動車についても、記入して差し支えない。

(ア) 記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1 km/Nm<sup>3</sup> 毎とする。

例 8.0 8.1 8.2・・・10.0 10.1 10.2・・・20.0 20.1 20.2・・・ (km/Nm<sup>3</sup>)

## 25-22 LMH 燃料消費率

WLTC モード燃料消費率が測定された多仕様自動車(プラグインハイブリッド自動車を除く。)にあつては、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をした各フェーズ固有値を次により記入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

(ア) 記入値は小数第1位までとし、第2位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、0.1 km/L毎とする。

例 L: 20.5 M:23.4 H:26.8

## 25-23 燃料消費率（燃料電池自動車）

多仕様自動車にあつては、圧縮水素ガス（水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。以下同じ。）を燃料とする乗車定員9人以下の乗用自動車、乗車定員10人の乗用自動車（車両総重量3.5トン以下のものに限る。）及び車両総重量3.5トン以下の貨物自動車であつて、型式指定に係るものについて、審査事務規程別添の試験規程に基づいて測定をした燃料消費率（燃料電池自動車）を次により記入する。ただし、測定した値に代えて設計値を記入してもよい。

なお、圧縮水素ガスを燃料とするその他の自動車についても、記入して差し支えない。

(ア) 記入値は整数位までとし、第1位を四捨五入する。

(イ) 使用する数値は、1 km/kg 毎とする。

例 8 9 10 11・・・20 21 22・・・ (km/kg)

## 26 自動車の構造等（追加項目）

### 26-1 車体の名称

申請者等が呼ぶ車体の名称を記入することができる。

### 26-2 車体の形状

次の表の車体の形状欄の例により記入する。ただし、漢字の部分については片仮名によることができ、（）内に示したものについてはこれを用いることができる。

なお、特種用途自動車及び大型特殊自動車であって二輪又は三輪であるものについてはその旨（例タンク車三輪）を、また、特種用途自動車であってセミ・トレーラ、フル・トレーラ又はドリー付トレーラであるものについてはその旨（例タンク・セミ・トレーラ）をそれぞれ付記する。

また、多仕様自動車の範囲に荷台がない等、車体の形状が特定できない場合にあつては、検査時になりうる車体の形状を記載するものとする。

自動車の種類	車体の形状
乗用自動車	「箱型」「幌型」「ステーションワゴン」「オートバイ」「側車付オートバイ」「三輪箱型」「三輪幌型」
乗合自動車	「ボンネット」「キャブオーバ」「リヤエンジン」「アンダーフロア」
貨物自動車	「ボンネット」「キャブオーバ」「バン」「ダンプ」「ピックアップ」「三輪トラック」「三輪ダンプ」「三輪バン」「トラクタ」「三輪トラクタ」「セミトレーラ」「フルトレーラ」「ドリー付トレーラ」「バンセミトレーラ」「コンテナセミトレーラ」「コンテナフルトレーラ」「コンテナ専用車」「荷台昇降車」
特種用途自動車	「消防車」「警察車」「救急車」「道路作業車」「医療防疫車」「冷蔵冷凍車」「放送宣伝車」「霊柩車」「護送車」「タンク車」「散水車」「工作車」「架線修理車」「クレーン車」「郵便車」「糞尿車」「コンクリートミキサー車」「塵芥車」「クレーン用台車」「ボートトレーラ」「キャンピングトレーラ」「穴掘建柱車」「粉粒体運搬車」「コンクリート作業車」「採血車」
大型特殊自動車	ショベル・ローダ」「タイヤ・ローラ」「ロード・ローラ」「グレーダ」「ロード・スタビライザ」「スクレーパ」「ロータリ除雪自動車」「アスファルト・フィニッシャ」「タイヤ・ドーザ」「モータ・スイーパー」「ダンパ」「ホイール・ハンマ」「ホイール・ブレーカ」「フォーク・リフト」「フォーク・ローダ」「ホイール・クレーン」

	「ストラドル・キャリヤ」「たーレット式構内運搬自動車」「ロード・ヒータ」「ライン・マーカ」「ブルドーザ」「クローラ運搬車」「雪上車」「林内作業車」「原野作業車」「ホイール・キャリヤ」「草刈作業車」「農耕トラクタ」「農業用薬剤散布車」「刈取脱穀作業車」「田植機」
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 26-3 車両最大寸法（高さ）

多仕様自動車に許容できる最大寸法を記載する。（車両総重量が3.5 トンを超える自動車（専ら乗用の用に供する自動車にあつては乗車定員10人以上のものに限る）は記載を要しない。）

### 26-4 荷台の内側の寸法

次の各号により記入する。

記入値は小数第3位までとし、末尾を0又は5に丸める。また「幅」及び「高さ」については、内装仕様差等によりその値が複数得られる場合、最小値のみを記載すればよい。

#### (1) 長さ

(ア) 普通型貨物自動車の荷台の長さは、車両中心面付近にある前後の荷台枠の上縁付近の荷台内壁の間における大部分の床面に平行な方向の最短距離とする。

(イ) バン型貨物自動車の荷物室の長さは、車両中心面付近の荷物室前縁（隔壁、座席の後縁又は折り畳んだ座席の部分）と荷物室後縁（突起物及び局部的なくぼみ部を除く。）の間における荷物室高さの midpoint を通る大部分の床面に平行な方向の距離とする。ただし、当該平行線がガラスと交わるときの荷物室後縁は、窓の下縁材に接する鉛直線と当該平行線の交点（交点がガラス内面より外にあるときは、ガラス内面と当該平行線の交点）とする。

また、折り畳み座席又は脱着式座席を有する貨物自動車にあつては、当該座席を折り畳み又は取り外し、物品積載設備を最大限に利用した状態の荷物室の長さを記入し、乗車設備を最大限に利用して積載量を有するものはその状態の荷物室の長さを（ ）書で付記する。

#### (2) 幅

(ア) バン型貨物自動車の荷物室の幅は、荷物室長さの中央部で荷物室高さの2分の1の高さにおける荷物室内壁（突起物及び局部的なくぼみ部を除く。）の間の車両中心線に直角でかつ水平な方向の距離とする。ただし、当該水平線がガラスと交わるときの荷物室内壁は、窓の下縁材に接する鉛直線と当該水平線の交点（交点がガラス内面より外にあるときは、ガラス内面と当該水平線の交点）とする。また、折り畳み座席又は脱着式座席を有する貨物自動車にあつては、当該座席を折り畳み又は取り外し、物品積載設備を最大限に利用した状態の荷物室の幅を記入し、乗車設備を最大限に利用して積載量を有するものはその状態の荷物室の幅を（ ）書で付記

する。

(イ) 普通型貨物自動車の荷台の幅は、荷台長さの中央部で荷台枠の上縁付近における荷台内壁の間の車両中心線に直角でかつ水平な方向の距離とする。

(3) 高さ

(ア) バン型貨物自動車の荷物室の高さは、車両中心線付近における局部的凹凸を除く床面から天井までの間における大部分の床面に垂直な方向の最大距離とする。

なお、折り畳み座席又は脱着式座席を有する貨物自動車にあっては、当該座席を折り畳み又は取り外し、物品積載設備を最大限に利用した状態の荷物室の高さを記入し、乗車設備を最大限に利用して積載量を有するものはその状態の荷物室の高さを ( ) 書で付記する。

(イ) 普通型貨物自動車の荷台の高さは、荷台長さの中央部で荷台幅の中央部床面から荷台枠（柵のあるものは柵を含む。）の上縁までの間における大部分の床面に垂直な方向の距離とする。

26-5 荷台オフセット

「外観図」に記載するものについては、記載を省略することができる。

空車状態における後車軸の中心（後車軸が2軸のものにあっては前と後の車軸の中央。ただし、荷重支点が車軸の中央にないものにあってはその荷重中心とする。）から荷台床面の中心までの水平な方向の距離を記入する。この場合において、ミキサー、タンク車等形状が複雑なものにあっては積載物品の体積中心又は積載装置の容積中心を、けん引自動車にあっては連結部（第5輪）中心をそれぞれ荷台床面の中心とみなす。

また、折り畳み座席又は脱着式座席を有するバン型貨物自動車にあっては、当該座席を折り畳み又は取り外し、物品積載設備を最大限に利用した状態における荷台床面の中心から後車軸の中心までの距離を記入し、乗車設備を最大限に使用した場合でも積載量を有するものは、その状態における、荷台床面の中心から後車軸の中心までの距離を ( ) 書で付記する。

なお、荷台床面の中心が後車軸の中心から後方にある場合には、数値の前に「-」の記号を付して記入する。記入値は小数第3位までとし、末尾を0又は5に丸める。

26-6 乗車定員

同一型式の類別において複数の乗車定員の設定がある場合又は同一型式の類別において複数の乗車定員の設定がある場合以外の場合であって第1号様式（1-18）乗車定員欄に乗車定員を記載しない場合について、保安基準第53条の規定による乗車定員を記入する。ただし、幼児用座席を備える幼児専用車、専ら座席の用に供する床面の協定規則第14号の技術的な要件に定める基準に適合する取付具に年少者用補助乗車装置を備える自動車又は協定規則第44号の技術的な要件に定める基準に適合する特定車両用の年少者用補助乗車装置を備える自動車（以下「幼児専用車等」という。）にあっては「大人定員＋小人定員／1.5」を記入し、乗車定員11人以上の乗合自動車にあっては「（座席定員＋

立席定員+乗務員)」を付記する。

なお、乗車定員11人以上の乗合自動車であって補助座席を有するものについては、これを折り畳んだ状態の乗車定員を記入する。ただし、次の各号に掲げる自動車であって座席定員を超えて旅客を運送しないことが明らかな構造のものについては、補助座席を使用した状態の乗車定員を記入して差し支えない。

- (ア) 一般貸切旅客運送事業用自動車
- (イ) 一般乗合旅客運送事業用自動車のうち、定期観光に使用するもの
- (ウ) 特定旅客運送事業用自動車

また、折り畳み座席又は脱着式座席を有する自動車のうち、貨物自動車にあつては、当該座席を折り畳み又は取り外し、物品積載設備を最大限に利用した状態において定めた乗車定員を記入するとともに、乗車設備を最大限に利用した状態において定めた乗車定員を（ ）書で付記し、貨物自動車以外の自動車にあつては、乗車設備を最大限に利用した状態において定めた乗車定員を記入する。

38

例 幼児専用車等の場合 3 + —

1.5

乗合自動車の場合 25 (24 + 0 + 1)

折り畳み座席又は脱着式座席を有する貨物自動車の場合 3 (6)

折り畳み座席又は脱着式座席を有する貨物自動車以外の自動車の場合 6

#### 26-7 最大安定傾斜角度

申請に係る多仕様自動車が完成車（当該多仕様自動車の適用される保安基準に係る全ての装置が含まれる状態）の場合は、傾斜角度測定機で測定した角度又は計算した角度を記入する。（同一型式の類別において仕様違いにより最大安定傾斜角度が複数ある場合は最小値）この場合において、セミ・トレーラにあつては、主としてけん引されるけん引自動車と連結した状態の値のみを次の例により記入する。ただし、けん引自動車及びフル・トレーラにあつては、連結状態の値の記入は要しない。

記入値は整数位までとし、1度未満は切り捨てる。

なお、計算値の場合には、（ ）書によりその旨を付記する。

例 ○○○型と連結時38

#### 26-8 旅客運送事業用自動車としての適否

旅客運送事業用の適否を下記の例に倣って記入する。

例 旅客運送事業用一適

旅客運送事業用一否（室内照明灯）

### 27 その他（構造、装置に係る事項）

- (1) 細目告示別添124の適用を受けるものについては、その旨を「有」と記載すること。

(2) 余白の欄には、下記に掲げる装置であって装着しているものを記入する。

また、装着されている装置が指定装置等にあつては、「指定装置等」と付記する。

- 例
- (1) 前照灯照射方向調節装置
  - (2) 前照灯洗浄器
  - (3) 低速走行時側方照射灯
  - (4) 緊急制動表示灯
  - (5) 後部反射器以外の反射器
  - (6) 路肩灯
  - (7) その他の灯火
  - (8) その他の反射物
  - (9) シート組込式年少者用補助乗車装置
  - (10) 車高調節装置
  - (11) 自動速度制御装置
  - (12) 車間距離制御機能付定速走行装置
  - (13) 車線逸脱警報装置
  - (14) 夜間視界補助装置
  - (15) 作業用補助制動装置
  - (16) タイヤ空気圧監視装置
  - (17) 運転者異常時対応システム（減速停止型）
  - (18) 車両接近通報装置
  - (19) 事故自動緊急通報装置
  - (20) 事故情報計測・記録装置
  - (21) 後面衝突警告表示灯

## 28 備考（仕様等に係る事項）

備考欄には、次に掲げる項目に該当する事項をそれぞれの例により記入する。

なお、当該欄に「別添参照」と記載することにより、当該欄の記載内容を別添とすることができる。（削除されている？）

- (1) 共通構造部指定規則第8条による変更届（車名又は型式の変更に係るものに限る。）の内容及び変更年月日

例 平成〇〇年〇〇月〇〇日「A」から「B」に型式呼称変更

- (2) 添付資料を省略したもの

例 別添資料以外は〇〇型に同じ

- (3) その他必要事項

(ア) ダンプの荷台容積

単位は $m^3$ を用い、小数第1位まで記入し、第2位以下を切り捨てる。

- (イ) クレーン車の吊上能力
- (ウ) 前又は後に2以上の軸を有する多仕様自動車の重量分布の計算式
- (エ) タンク車の積載液体の名称及びタンクの容積
- (オ) けん引自動車のけん引重量
- (カ) 組合せ可能なけん引自動車又は被けん引自動車の車名及び型式  
(構造・装置の概要説明書に記載する場合にあっては省略することができる。)
- (キ) コンクリート・ミキサー及びアジテータ・トラックにあっては、ドラム及び水タンクの容量
- (ク) タイヤ・ローラ、ロード・ローラ等で転圧作業を行うために必要な散水タンクを備えるものにあつては、散水用水タンクの容量
- (ケ) タイヤ・ローラ、ロード・ローラ等で転圧作業を行うために必要な水、金属等のバラストを有するものにあつては、バラストの重量
- (コ) 輸入自動車の改善措置事項
- (サ) 保安基準の緩和を要する事項及び付加制限事項
- (シ) タイヤの呼びに負荷能力指数及び速度区分記号の表示がないものは、当該タイヤの荷重値（タイヤ製作者又は多仕様自動車製作者が定める最大負荷能力をいう。以下同じ。）及び対応速度。ただし、JATMA規格に定められているタイヤに関しては記載を要しない。

また、JATMA規格の暫定規格に記載されたタイヤにあっては、当該タイヤの荷重値及び空気圧。

## 附則5 電子申請を行う場合の共通構造部（多仕様自動車）諸元表等の書面の作成要領

### 第1 総則

電子申請による申請又は届出を実施する場合の諸元表等の添付書面の作成要領を定める。作成にあたっては、附則4「共通構造部（多仕様自動車）の諸元表の記載要領」による他、この要領に定められている記載方法により行うこととする。

適用範囲は、法第75条の2第1項の規定による特定共通構造部の型式についての指定

### 第2 電子申請を行う際の添付書面の様式等

- 1 電子申請を行う際の添付書面は別紙1「電子申請を行う際の添付書面作成要領」に規定する書面毎に電子的方式、磁氣的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの（以下、「電磁的記録」という。）により作成する。

この場合において、添付書面の1ファイルあたりの容量は、5メガバイトを超えないものとする。

- 2 PDF形式とは、Adobe PDF(Portable Document Format)形式をいう。作成にあたっては、原則、ワープロソフト又は表計算ソフト等を用いて作成した電磁的記録をPDF形式で記録するものとする。また、ワープロソフト又は表計算ソフト等を用いて電磁的記録をPDF形式に作成することができない場合にあつては、イメージスキャナー等を用いて作成し、PDF形式で記録した電磁的記録でもよいものとする。この場合において、イメージスキャナーにより画像等を読み取る際の解像度は200 dpi程度とする。

### 第3 電子申請時の細部取扱い

- 1 電子申請を行う際の添付書面の欄には、該当する添付書面番号ごとに「1」を記入することとする。
- 2 電子申請時に添付出来ない電磁的記録については、郵送、持参又はE-mailにより提出することができる。また、複数の電磁的記録を同時に提出する場合には電子申請を行った際に通知された到着番号名のフォルダを作成し、その中に電磁的記録を格納し、提出する電磁的記録の一覧表を添えて提出すること。

### 別紙1

#### 電子申請を行う際の添付書面作成要領

- 1 審査・リコール課関係の申請等に係る添付書面を次表の1から56及び59から70に分け

て分類する。

- 2 各申請等に必要な添付書面のみ提出すること。
- 3 電子申請時に添付するファイル形式はPDF形式とし、ファイル名は次表のとおり（半角、小文字）とする。
- 4 4 5 及び 5 5 の添付書面については、縮小は行わず原寸大のものを添付すること。
- 5 2 の添付書面については、TXT形式で提出すること。

	添付書面名	ファイル形式	ファイル名
1	提出書面一覧表		teishutsuichiran
2	諸元表 (TXT)		syogen1
	諸元表 (PDF)		syogen1
3	諸元表 (PDF)		syogen2
4	外観図		gaikanzu
5	構造・装置の概要説明書		gaiyousetsume
6	走行性能曲線図		soukoukyokusen
7	原動機性能曲線図		gendoukikyokusen
8	車台番号の打刻届出書 (写し)		shadaidakoku
9	原動機の型式の打刻届出書 (写し)		gendoukidakoku
10	外観写真		gaikansyashin
11	保安基準に適合することを証する書面		hoantekigou
12	指定装置等又は指定共通構造部一覧表		souchiichiran
13	装置指定通知書等、共通構造部指定通知書等又は認定書の写し		souchitsuuchisyo
14	最高速度の計算書		saikousokudo
15	農耕作業用自動車等機能証明書		noukousyoumei
16	農耕作業用自動車等機能確認書		noukoukakunin
17	騒音及び排出ガスの品質管理説明書		souonsetsume
18	構造変更経緯書		henkoukeiisyo
19	出荷検査及び装置の検査の業務組織を記載した書面		kankensoshiki
20	出荷検査及び装置の検査の実施要領－出荷検査の項目等		kankenkoumoku
21	出荷検査及び装置の検査の実施要領－装置の検査の項目等		kankensouchikoumoku
22	出荷検査及び装置の検査の実施要領－出荷		kankencheck

	検査のチェックシート		
23	出荷検査及び装置の検査の実施要領－出荷検査ライン工程図		kankenkouteizu
24	出荷検査及び装置の検査の実施要領－品質保証体系図		kankentaikeizu
25	出荷検査及び装置の検査の実施要領－共同申請の場合の業務分担		kankenkyoudoubuntan
26	出荷検査及び装置の検査の実施要領－出荷検査の一部委託の場合の委託先等－委託先及び委託業務の範囲		kankenichibuhani
27	出荷検査及び装置の検査の実施要領－出荷検査の一部委託の場合の委託先等－委託先の業務実施体制		kankenichibutaisei
28	出荷検査及び装置の検査の実施要領－出荷検査の一部委託の場合の委託先等－委託業務に関する指導監督方法		kankenichibushidou
29	自動車検査用機械器具の管理要領－自動車検査用機械器具の一覧表		kiguichiran
30	自動車検査用機械器具の管理要領－保守管理体制又は保守管理体制図		kigutaiseizu
31	出荷検査終了証の発行要領を記載した書面		kankenhakkou
32	点検整備方式を記載した書面		tenken
33	契約書の写し		keiyakusyo
34	品質管理システムに係る業務組織及び実施要領を記載した書面		hinkan
35	特定共通構造部（多仕様自動車）の範囲		souchihani
36	特別な表示の表示位置及び表示方式を記載した図面		tokubetsuzumen
37	型式認定番号標取付図		katashikitoritsukeyu
38	原動機総排気量表示図		gendoukitoritsukeyu
39	その他自動車の構造、装置及び性能に関して必要な書面		shiken1
40	申請に係る構造又は装置に関し、保安基準の適用の除外を受ける事項及びその理由を記載した書面		shiken2

41	申請に係る構造又は装置を有する自動車の安全性の確保及び環境対策について記載した書面		shiken3
42	試験運行によるデータ収集項目を記載した書面		shiken4
43	申請に係る自動車又は構造及び装置の開発状況と普及の見通しを記載した書面		shiken5
44	認定を申請する者と申請に係る自動車との関係を表す書面		shiken6
45	車台番号又は原動機の型式の打刻届出書 (PDF書面)		dakokutodoke
46	打刻がないことの証明書		dakoku1
47	補修用シリンダブロックに打刻する証明書		dakoku2
48	打刻に係る証明書		dakoku3
49	登記簿等業とする旨を証する書面		dakoku4
50	自動車通関証明書の写し等		dakoku5
51	印鑑・署名 (完成検査終了証の印鑑・署名の届出書)		shinseiinkan
52	申請者の経歴の概要 (打刻指定申請書)		shinseikeireki
53	打刻業務に関する組織 (打刻指定申請書)		shinseigyomu
54	取扱内規 (打刻指定申請書)		shinseinaiki
55	打刻様式及び打刻字体 (輸入自動車等の打刻届出書)		shinseijitai
56	その他書面		sonota
59	完成検査及び装置の検査の実施要領－実施規程第7条第2項第4号の措置	PDF 形式	kyogikisaiboushisochi
60	完成検査及び装置の検査の実施要領－完成検査員になろうとする者に対して行う教育訓練等の内容	PDF 形式	kensainseminkyouiku
61	完成検査及び装置の検査の実施要領－完成検査員に選任した者に対して行う継続的な教育訓練の内容	PDF 形式	kensainkeizokukyouiku
62	完成検査及び装置の検査の実施要領－完成検査員の配置方針	PDF 形式	kensainhaichihoushin
63	完成検査及び装置の検査の実施要領－	PDF 形式	kankenseiyakusho

	完成検査に係る誓約書		
64	第四条第一項に定める基準に適合することを証する書面	PDF 形式	4jyou1kou
65	改造に係る能力基準適合証明書の写し	PDF 形式	nouryokutekigou
66	第四条第二項の基準に適合することを証する書面	PDF 形式	4jyou2kou
67	特定改造等の実施に係る権利を有していることを証明する書面	PDF 形式	kaizoukenri
68	不正行為防止の措置が適切に講じられていることを証する書面	PDF 形式	fuseiboushi
69	申請に係る業務管理システムの概要を記載した書面	PDF 形式	systemgaiyou
70	変更管理手順	PDF 形式	henkou

注) 項番64及び66の「第四条」とは、「自動車の特定改造等の許可に関する省令」(令和2年国土交通省令第66号) 第四条を示す。

## 別紙2

### CSV 形式による諸元表の記載要領

CSV形式により、諸元表(第1号様式)を提出する場合の作成要領は、以下のとおりとする。

別表1-1の型式データ項目及び別表1-2の類別データ項目を1. レコードの構成に従い、ファイルを作成し、2. ファイルの構成に従い、ファイル名を付けファイルを作成する。

#### 1. レコードの構成

##### (1) 型式項目管理レコード

(2) 型式データレコードの見出しとなるレコードで、各型式項目に一意に付与された型式項目コードを、必要な項目数分、羅列したレコード。(型式項目コードは、別表1-1 参照)

型式項目 コード1	区 切 り	型式項目 コード2	区 切 り	以下、型式項目コード、カンマ区切りの順 で必要数繰り返す
RM010	,	RM020	,	. . .

##### (2) 型式データレコード

(1) 型式項目管理レコードの各型式項目に対応する、実データを羅列したレコード。各実データは""(ダブルクォーテーション)で囲み設定する。

型式 データ 1	区 切 り	型式 データ 2	区 切 り	以下、型式データ、カンマ区切りの順で必 要数繰り返し
"999"	,	"A-ABC"	,	. . .

(3) 類別項目管理レコード

(4) 類別データレコードの見出しとなるレコードで、各類別項目に一意に付与された類別項目コードを、必要な項目数分、羅列したレコード。( 類別項目コードは、別表 1-2 参照 )

類別項目 コード 1	区 切 り	類別項目 コード 2	区 切 り	以下、類別項目コード、カンマ区切りの順 で必要数繰り返し
RV010	,	RV020	,	. . .

(4) 類別データレコード

(3) 類別項目管理レコードの各類別項目に対応する、実データを羅列したレコード。各実データは、" " (ダブルクォーテーション) で囲み設定する。

類別 データ 1	区 切 り	類別 データ 2	区 切 り	以下、類別データ、カンマ区切りの順で必 要数繰り返し
"999"	,	"A-ABC"	,	. . .

## 2. ファイルの構成

ファイル構成については、次の(1)又は(2)のどちらか選択出来るものとする。

ファイルの拡張子は「. t x t」とし、使用するエディタについては特に規定しない。

(1) 型式データを先に、続けて類別データを記載する構成

型式項目管理レコード
型式 1 データレコード
型式 2 データレコード
:
類別項目管理レコード
型式 1 類別 1 データレコード
型式 1 類別 2 データレコード
:
型式 2 類別 1 データレコード
型式 2 類別 2 データレコード
:

(2) 型式データ、類別データを交互に記載する構成

型式項目管理レコード  
型式1データレコード  
類別項目管理レコード  
型式1類別1データレコード  
型式1類別2データレコード  
：  
型式項目管理レコード  
型式2データレコード  
類別項目管理レコード  
型式2類別1データレコード  
型式2類別2データレコード  
：

別表 1 - 1

## 共通構造部（多仕様自動車）諸元要目表 CSV 化レコード項目一覧表（型式データ項目）

項番	諸元項目名	諸元項目細分化項目名	項目コード	バイト	属性	①	内容
1	車名及び型式	車名コード	RM010	3	半角	◎	・半角英数字 3 桁で設定する。 ・自動車登録検査業務電子情報処理システム（以下「MOTAS」という。）で管理している車名コードを準用して設定する。
2		型式	RM020	15	半角	◎	・半角英数ハイフン 1 5 桁以内で設定する。
3	車体の名称	型式	RM030	80	全角	◎	・全角文字 4 0 桁以内で設定する。
4	車台の名称及び型式	車台の名称	M0010	80	全角	○	・全角文字 4 0 桁以内で設定する。
5		車台の型式	M0020	15	半角	○	・半角英数ハイフン 1 8 桁以内で設定する。
6	車台番号の打刻様式	車台番号打刻様式	M0030	60	混在	○	・混在文字 6 0 バイト以内で設定する。 ・複数存在する場合は、区切り文字（半角 #）を使用して設定する。なお、「概要説明書を参照」等記載し車台番号の打刻様式を別添としてもよい。
7	車台番号の打刻位置	車台番号打刻位置	M0040	90	全角	○	・全角文字 4 5 桁以内で設定する。 ・複数存在する場合は、区切り文字（全角 #）を使用して設定する。
8	製作者等の氏名又は名称	申請者の氏名又は名称	M0060	80	全角	◎	・全角文字 4 0 桁以内で設定する。
9		自動車の製作者（申請者と異なる場合）	M0070	80	全角	○	・全角文字 4 0 桁以内で設定する。
10	自動車の種別	自動車の種別	M0080	30	全角	○	・全角文字 1 5 桁以内で設定する。
11	（車種）	車種具体名	M0090	12	全角	◎	・全角文字 6 桁以内で下記のいずれかを設定する。 建設機械 普通貨物 乗合 普通乗用 小型貨物 小型乗用 小型 3 輪貨物 小型 3 輪乗用 特種用途車 特殊車 二輪車 軽乗用 軽貨物 軽特種用途車
12	燃料の種類	燃料の種類（主燃料）	M0100	20	全角	○	・全角文字 1 0 桁以内で下記のいずれかを設定する。
13		燃料の種類（併用）	M0110	20	全角	○	（燃料をもたない場合は設定不要） メタノール
14		燃料の種類 3（混合又は併用される燃料）	M0120	20	全角	○	ガソリン 軽油 L P G 灯油 電気 C N G L N G A N G

							ガソリン△LPG ガソリン△灯油 ガソリン△CNG ガソリン△LNG 圧縮水素 圧縮水素△ガソリン ガソリン・電気 軽油・電気 LPG・電気 ※「△」は全角スペース
15	原動機の型式	原動機の型式	M0130	24	半角	○	・半角英数字ハイフン24桁以内で設定する。 (原動機がない場合は設定不要)
16		原動機製作者名	M0140	80	全角	○	・全角文字40桁以内で設定する。 ・原動機の製作者が自動車の製作者と異なる場合にのみ設定する。
17	原動機の型式の打刻様式	打刻様式／内燃機関、電動機1、電動機2	M150	60	半角	○	・半角文字60桁以内で設定する。 ・内燃機関、電動機1、電動機2の別に区切り文字(半角#)を使用して設定する。
18	原動機の型式の打刻位置	打刻位置／内燃機関、電動機1、電動機2	M160	180	全角	○	・全角文字90桁以内で設定する。 ・内燃機関、電動機1、電動機2の別に区切り文字(全角#)を使用して設定する。
19	(原動機の位置コード)	原動機の位置	M170	1	半角	○	・半角数字1桁で下記を設定する。 (原動機がない場合は設定不要) 1：車両の後に配置 2：その他
20	総排気量(L)又は定格出力(kw)	原動機区分(ロータ数)	M180	1	半角	◎	・半角数字1桁で設定する。 ・ロータリエンジンの場合はロータ数を、それ以外の場合は「0」を設定する。
21		単室容積	M190	5	半角	○	・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。 (原動機がない場合は設定不要) ・L単位で設定する。 ・ロータリエンジンの場合のみ設定する。
22		総排気量又は定格出力	M200	6	半角	○	・半角数字6桁以内で設定する。 (原動機がない場合は設定不要) ・レシプロエンジンの場合は総排気量(立方cm単位)を設定する。 ・電気自動車及び燃料電池自動車の場合は定格出力(W単位)を設定する。 ・ロータリエンジンの場合は「単室容積×ロータ数」を立方cm単位で設定する。
23	(様式種別)	様式種別	M270	2	半角	◎	・半角数字2桁で下記のいずれかを設定する。 20：共通構造部／多仕様自動車(第1号様式)

※「諸元項目名」に括弧がある項目は、諸元表に記載を要しない。

① 共通構造部／多仕様自動車(第1号様式) ◎：必ず項目コード及び内容を設定

○：該当する場合に項目コード及び内容を設定

×：項目コード及び内容の設定不要

## 別表1-2

### 共通構造部(多仕様自動車)車両諸元目表CSV化レコード項目一覧表(類別データ項目)

項番	諸元項目名	諸元項目細分化項目	項目コード	バイト	属性	①	内容
----	-------	-----------	-------	-----	----	---	----

1	(車名及び型式)	車名コード	RV010	3	半角	◎	・半角英数字3桁で設定する。 ・MOTASで管理している車名コードを準用して設定する。
2		検査・登録型式	RV020	15	半角	◎	・半角英数ハイフン15桁以内で設定する。
3	(車体の名称)	車体の名称	RV030	80	全角	◎	・全角文字40桁以内で設定する。
4	(諸元情報引渡区分)	諸元情報引渡区分	V0020	1	半角	◎	・半角数字1桁で下記のいずれかを設定する。 1：MOTASに渡す必要あり 2：軽自動車検査協会に渡す必要あり 9：MOTAS・軽自動車検査協会に渡す必要なし
5	類別区分番号	類別区分番号	V0030	4	半角	◎	・半角数字4桁以内で設定する。
6	通称名	通称名	V0040	40	全角	○	・全角文字20桁以内で設定する。
7	仕様	類別仕様説明(1)	V0050	60	混在	○	・混在文字(半角/全角)60バイト以内で設定する。 ・類別仕様説明(1)～(20)の合計バイト数が250バイト以内で設定する。
8		類別仕様説明(2)	V0060	60	混在	○	
9		類別仕様説明(3)	V0070	60	混在	○	
10		類別仕様説明(4)	V0080	60	混在	○	
11		類別仕様説明(5)	V0090	60	混在	○	
12		類別仕様説明(6)	V0100	60	混在	○	
13		類別仕様説明(7)	V0110	60	混在	○	
14		類別仕様説明(8)	V0120	60	混在	○	
15		類別仕様説明(9)	V0130	60	混在	○	
16		類別仕様説明(10)	V0140	60	混在	○	
17		類別仕様説明(11)	V0150	60	混在	○	
18		類別仕様説明(12)	V1060	60	混在	○	
19		類別仕様説明(13)	V0170	60	混在	○	
20		類別仕様説明(14)	V0180	60	混在	○	
21		類別仕様説明(15)	V0190	60	混在	○	
22		類別仕様説明(16)	V0200	60	混在	○	
23		類別仕様説明(17)	V0210	60	混在	○	
24		類別仕様説明(18)	V0220	60	混在	○	
25		類別仕様説明(19)	V0230	60	混在	○	
26		類別仕様説明(20)	V0240	60	混在	○	
27	用途	用途(車両カテゴリー)	V250	28	全角	○	・全角文字14桁以内で設定する。
28	軸距又は接地長	軸距又は接地長	V350	24	半角	○	・半角文字24桁以内で設定する。 ・m単位で設定する。 (例：9.999+9.999+9.999=99.999)
29	乗車定員	乗車定員数	V0520	2	半角	○	・半角数字2桁以内で設定する。 ・乗合の場合「客席+立席+乗務員」の計算結果を設定する。

							・幼児専用車または幼児専用以外（幼児定員あり）の場合「0」を設定する。
30		乗車定員数 （最多乗員時）	V0530	2	半角	○	・半角数字2桁以内で設定する。 ・乗車装置を最大にしたときの定員数を設定する。（定員が変わらない車の場合には最少乗員時と同様の値を設定する） ・幼児専用車または幼児専用以外（幼児定員あり）の場合「0」を設定する。
31		幼児専用車における大人定員	V0540	2	半角	○	・半角数字2桁以内で設定する。 （幼児専用車・幼児専用以外（幼児定員あり）の場合以外は設定不要）
32		乗車定員数 （幼児）	V0550	2	半角	○	・半角数字2桁以内で設定する。 （幼児専用車・幼児専用以外（幼児定員あり）の場合以外は設定不要）
33		幼児専用以外 （幼児定員あり）フラグ	V0555	1	半角	○	・半角数字1桁で設定する。（該当しない場合は設定不要） 1：幼児専用以外（幼児定員あり）
34		乗車定員数 （客席）	V0560	2	半角	○	・半角数字2桁以内で設定する。 （乗合の場合以外は設定不要）
35		乗車定員数 （立席）	V0570	2	半角	○	・半角数字2桁以内で設定する。 （乗合の場合以外は設定不要）
36		乗車定員数 （乗務員）	V0580	2	半角	○	・半角数字2桁以内で設定する。 （乗合の場合以外は設定不要）
37	最大積載量	最大積載量	V0590	5	半角	○	・半角数字2～5桁（×××××の形式）で設定する。 ・k g単位で設定する。
38		最大積載量 （最多乗員時）	V0600	5	半角	○	・半角数字2～5桁（×××××の形式）で設定する。 ・k g単位で設定する。 ・最小乗員時と同じ場合には最少乗員時と同様の値を設定する。
39		最大積載量 （保安基準緩和 ／海コン）	V0610	5	半角	○	・半角数字2～5桁（×××××の形式）で設定する。 ・k g単位で設定する。
40	（駆動方式）	駆動方式	V0830	1	半角	○	・半角英字（大文字）1桁で下記のいずれかを設定する。 （原動機がない場合は設定不要） A：前輪駆動 B：後輪駆動 C：全輪駆動（パートタイム） D：全輪駆動（フルタイム）
41	車輪配列	車輪配列	V0840	28	全角	○	・全角文字14桁以内で設定する。
42	最高出力 （kw/rpm）	最高出力	V0850	4	半角	○	・半角数字4桁以内（××××又は×.×の形式）で設定する。 （原動機がない場合は設定不要） ・kW単位で設定する。 ・10kW未満は小数点第1位まで、10kW以上は整数値で記載する。
43		最高出力 回転速度（最小）	V0860	5	半角	○	・半角数字5桁以内で設定する。 ・rpm単位で設定する。
44		最高出力 回転速度（最大）	V0870	5	半角	○	・半角数字5桁以内で設定する。 ・rpm単位で設定する。 ・範囲指定を行わない場合は設定不要とする。（「最高出力回転速度（最小）」に設定）
45		最高出力 試験方法	V0880	6	全角	○	・全角文字3桁以内で設定する。 （例：ネット、グロス、SAE、EE

							C、ISO)
46	最大トルク (N・m/rpm)	最大トルク	V0890	4	半角	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字4桁以内(××××又は×.×の形式)で設定する。(原動機がない場合は設定不要)</li> <li>・N・m単位で設定する。</li> <li>・10Nm未満は小数点第1位まで、10Nm以上は整数値で記載する。</li> </ul>
47		最大トルク 回転速度(最小)	V0900	5	半角	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字5桁以内で設定する。</li> <li>・rpm単位で設定する。</li> </ul>
48		最大トルク 回転速度(最大)	V0910	5	半角	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字5桁以内で設定する。</li> <li>・rpm単位で設定する。</li> <li>・範囲指定を行わない場合は設定不要とする。(「最大トルク回転速度(最小)」に設定)</li> </ul>
49		最大トルク 試験方法	V0920	6	全角	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全角文字3桁以内で設定する。(例: ネット、グロス、SAE、EEC、ISO)</li> </ul>
50	騒音	騒音規制区分 -騒音カテゴリ	V0930	9	半角	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・半角英数(大文字)ハイフン9桁以内(××××又は×××-×××××)で設定する。(例 H14、H28-M1A1A等)</li> <li>・半角英数字ハイフン9桁以内で設定する。(例: H28-M1A1A)</li> <li>・騒音規制年度と騒音カテゴリを半角ハイフンで繋いで設定する。</li> <li>・騒音カテゴリは半角英数字5桁で設定する。</li> </ul> <p>M1a0a M1 : カテゴリ A1 : サブカテゴリ A : 特例措置</p>
51		騒音測定値 -近接排気	V0940	3	半角	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字3桁以内で設定する。</li> <li>・dB単位で設定する。</li> <li>・平成28年規制以降は試験結果の値を記載する。</li> <li>・近接排気騒音測定不可能車両※1の場合は「0」を設定</li> </ul> <p>※1: 排気管を有する自動車であって停止状態において原動機が作動しない車両</p>
52		原動機回転数 -近接排気	V0950	11	半角	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字11桁以内で設定する。</li> <li>・rpm単位で設定する</li> <li>・平成28年規制以降で過回転防止装置機能を備えるものにあつては、近接排気騒音測定回転数の後に#で区切り、「過回転防止装置作動回転数」を記載する。</li> <li>・自動車型式指定申請者が指定(その回転速度でしか測定不可)する場合は、近接排気騒音測定回転数の後に*で区切り「申請者が指定する近接排気騒音測定回転数」を記載する。(例 3800、3800#3500、1200*1200等)</li> <li>・半角数字ハイフン#*11桁以内で以下の通り設定する。</li> </ul> <p>過回転防止機能付きの場合⇒「近接排気騒音測定回転数#過回転防止作動回転数」 申請者が指定する場合⇒「近接排気騒音測定回転数*申請者が指定する近接排気騒音測定回転数」</p>

							過回転防止機能なしの場合⇒「近接排気騒音測定回転数」
53		騒音諸元値 一定常	V0960	3	半角	○	・半角数字3桁以内で設定する。 ・dB単位で設定する。
54		指定速度一定常	V0970	3	半角	○	・半角数字3桁以内で設定する。 ・km/h単位で設定する。
55		騒音諸元値 一加速	V0980	3	半角	○	・半角数字3桁以内で設定する。 ・dB単位で設定する。
56	燃料消費率	モード燃料消費率 (10・15)	V0990	4	半角	○	・半角数字4桁以内(小数点含む)で設定する。 (10・15モード燃費を設定しない場合は設定不要) ・10・15モード燃費値がある場合、「0.1」～「99.9」を設定する。
57		モード燃料消費率 (JC08)	V0995	4	半角	○	・半角数字4桁以内(小数点含む)で設定する。 (JC08モード燃費を設定しない場合は設定不要) ・JC08モード燃費値がある場合、「0.1」～「99.9」を設定する。
58		・半角数字4桁以内(小数点含む)で設定する。 (JC08モード燃費を設定しない場合は設定不要) ・JC08モード燃費値がある場合、「0.1」～「99.9」を設定する。	V0996	4	半角	○	・半角数字4桁以内(小数点含む)で設定する。 (WLTCモード燃費を設定しない場合は不要) ・WLTCモード燃費値がある場合、「0.1」～「99.9」を設定する。
59		モード燃料消費率 (JH15)	V0997	5	半角	○	・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。 (JH15モード燃費を設定しない場合は不要) ・JH15モード燃費値がある場合、「0.01」～「99.99」を設定する。
60		モード燃料消費率 (JH25)	V0998	5	半角	○	・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。 (JH25モード燃費を設定しない場合は不要) ・JH25モード燃費値がある場合、「0.01」～「99.99」を設定する。
61		重量車燃料消費率区分 (JH15)	V0991	5	半角	○	・半角数字5桁以内で設定する。 ・(JH15又はJH25モード燃費を設定しない場合は不要)
62		重量車燃料消費率区分 (JH25)	V0992	5	半角	○	・半角数字5桁以内で設定する。 ・(JH15又はJH25モード燃費を設定しない場合は不要)
63	(主要排出ガス対策)	主要排出ガス対策	V1010	240	全角	△	・全角文字120桁以内で設定する。 ・複数存在する場合は、区切り文字(全角#)を使用して設定する。
64	(排ガス装置名称)	排ガス装置名称	V1020	80	全角	△	・全角文字40桁以内で設定する。 (低排出ガス車認定車のみ設定する。)
65	(排ガス装置型式)	排ガス装置型式	V1030	30	半角	△	・半角文字30桁以内で設定する。 (低排出ガス車認定車のみ設定する。)
66	排出ガス重量:モードC	モードCO値	V1040	6	半角	○	・半角数字6桁以内(小数点含む)で設定する。

	○値						・最大××.×××の形式、附則4に定める桁数で設定する。
67		モードCO値 (低排出ガス車認定)	V1050	6	半角	○	・半角数字6桁以内(小数点含む)で設定する。 ・最大××.×××の形式、低排出ガス車認定の対象となり、値が異なる場合に設定する。
68	排出ガス重量:モードHC値	モードHC値	V1060	5	半角	○	・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。 ・附則4に定める桁数で設定する。
69		モードHC値 (低排出ガス車認定)	V1070	5	半角	○	・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。 ・最大×.×××の形式、低排出ガス車認定の対象となり、値が異なる場合に設定する。
70	排出ガス重量:モードNMHC値	モードNMHC値	V1080	5	半角	○	・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。 ・附則4に定める桁数で設定する。
71		モードNMHC値 (低排出ガス車認定)	V1090	5	半角	○	・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。 ・最大×.×××の形式、低排出ガス車認定の対象となり、値が異なる場合に設定する。
72	排出ガス重量:モードNOx値	モードNOx値	V1100	5	半角	○	・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。 ・附則4に定める桁数で設定する。 ・排ガス測定モードにより下記の通りに設定する。 ①10モード/10・15モードの場合 ×.×××の形式(g/km単位)で設定する。 ②G13モード/D13モードの場合 ×.×××の形式(g/kWh単位)で設定する。 ③G6モード/D6モードの場合 ×××××の形式(ppm単位)で設定する。 ④JE05モードの場合 ×.×××の形式(g/kwh単位)で設定する。 ⑤D8モードの場合 ×.×××の形式(g/kwh単位)で設定する。 ⑥10/15+11モードの場合 ×.×××の形式(g/km単位)で設定する。
73		モードNOx値 (低排出ガス車認定)	V1110	5	半角	○	・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。 ・低排出ガス車認定の対象となる場合に設定する。 ・排ガス測定モードにより下記の通りに設定する。 ①10モード/10・15モードの場合 ×.×××の形式(g/km単位)で設定する。 ②G13モード/D13モードの場合 ×.×××の形式(g/kWh単位)で設定する。 ③G6モード/D6モードの場合 ×××××の形式(ppm単位)で設定する。 ④JE05モードの場合

							<p>×.×××の形式 (g/kwh 単位) で設定する。</p> <p>⑤D8 モードの場合 ×.×××の形式 (g/kwh 単位) で設定する。</p> <p>⑥10/15+11 モードの場合 ×.×××の形式 (g/km 単位) で設定する。</p>
74	排出ガス重量:モードPM値	モードPM値	V1120	6	半角	○	<p>・半角数字6桁以内(小数点含む)で設定する。</p> <p>・最大×.××××の形式、附則4に定める桁数で設定する。</p>
75		モードPM値 (低排出ガス車認定)	V1130	6	半角	○	<p>・半角数字6桁以内(小数点含む)で設定する。</p> <p>・最大×.××××の形式、低排出ガス車認定の対象となり、値が異なる場合に設定する。</p>
76	排出ガス粒子数:モードPN値	モードPN値	V1131	5	半角	○	<p>・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。</p> <p>・最大「××.××」×10<sup>11</sup>の形式、附則4に定める桁数で設定する。</p>
77		モードPN値 (低排出ガス車認定)	V1132	5	半角	○	<p>・半角数字5桁以内(小数点含む)で設定する。</p> <p>・最大「××.××」×10<sup>11</sup>の形式、低排出ガス車認定の対象となり、値が異なる場合に設定する。</p>
78	車両最大寸法(m)	長さ	V1220	6	半角	◎	<p>・半角数字5～6桁(××.×××又は×.×××の形式)で設定する。</p> <p>・m単位で設定する。</p>
79		幅	V1230	5	半角	◎	<p>・半角数字5桁(×.××××の形式)で設定する。</p> <p>・m単位で設定する。</p>
80	最小車両重量(kg)	最小車両重量	V1240	5	半角	◎	<p>・半角数字2～5桁(×××××の形式)で設定する。</p> <p>・kg単位で設定する。</p>
81	許容限度(kg)	許容限度 (前軸重) (前前軸重)	V1250	5	半角	◎	<p>・半角数字2～5桁(×××××の形式)で設定する。</p> <p>・kg単位で設定する。</p>
82		許容限度 (前後軸重)	V1260	5	半角	○	<p>・半角数字2～5桁(×××××の形式)で設定する。</p> <p>・kg単位で設定する。</p>
83		許容限度 (後前軸重)	V1270	5	半角	○	<p>・半角数字2～5桁(×××××の形式)で設定する。</p> <p>・kg単位で設定する。</p>
84		許容限度 (後軸重) (後後軸重)	V1280	5	半角	◎	<p>・半角数字2～5桁(×××××の形式)で設定する。</p> <p>・kg単位で設定する。</p>
85		許容限度 (総重量)	V1290	5	半角	◎	<p>・半角数字2～5桁(×××××の形式)で設定する。</p> <p>・kg単位で設定する。</p>
86	原動機の型式	原動機の型式	V1300	24	半角	○	<p>・半角英数字ハイフン24桁以内で設定する。(原動機がない場合は設定不要)(同一型式内に複数設定する場合にのみ設定する。)</p>
87		原動機製作者名	V1310	80	全角	○	<p>・全角文字40桁以内で設定する。(原動機がない場合は設定不要)(同一型式内に複数設定する場合にのみ設定する。)</p> <p>・原動機の製作者が自動車の製作者と異なる場合にのみ設定する。</p>
88	自動運行装置搭載フラグ	自動運行装置搭載フラグ	V1410	1	半角	○	<p>・半角数字1桁で設定する。(該当しない場合は設定不要)</p>

							・法第41条第1項第20号の装置 の場合のみ設定する 1：自動運行装置搭載
89	OB検査対象フ ラグ	OB検査対象フラ グ（国産フルモ 車用）	V1420	1	半角	○	・半角数字1桁で設定する。（該当し ない場合は設定不要） 1：OB検査対象
90		OB検査対象フラ グ（輸入フルモ 車用）	V1430	1	半角	○	・半角数字1桁で設定する。（該当し ない場合は設定不要） 1：OB検査対象

※「諸元項目名」に括弧がある項目は、諸元表に記載を要しない。

① 共通構造部／多仕様自動車（第1号様式）

◎：必ず項目コード及び内容を設定

○：該当する場合に項目コード及び内容を設定

△：項目コード及び内容を任意に設定

×：項目コード及び内容の設定不要

## 附則6 共通構造部（多仕様自動車）の外観図の記載要領

### 1 本要領の適用

本要領は、法第75条の2第1項の規定による共通構造部（多仕様自動車）（以下「多仕様自動車」という。）の型式についての指定の申請を行う場合に添付する外観図の記載に適用する。

### 2 図面の記載方法

- (1) 多仕様自動車の外観図は、当該多仕様自動車の前面、後面、側面及び平面の4図とし、1枚に表した4面図とする。
- (2) 図面の大きさは、日本産業規格A列4番又は3番とする。ただし、同規格A列3番を使用した場合は、折りたたんだ状態で同規格A列4番とする。
- (3) 多仕様自動車の図は、その外観が明瞭に示されており、かつ、寸法記入部位が明確に読み取れるものとする。なお、多仕様自動車の一部を透視図により表してもよい。
- (4) 多仕様自動車の外観図は多仕様自動車の範囲に含まれるものが全て含まれているものであること。ただし、新規検査若しくは予備検査を受けようとする際に取付方法が同一でないものは省略することができる。
- (5) 寸法記入部位には、少なくとも別表に掲げる部位（多仕様自動車の範囲に含まれるものに限る。）がすべて含まれているものであること。  
ただし、全ての寸法（申請に係る多仕様自動車に含まれる部位の寸法に限る。）を外観図寸法一覧表として添付した場合には、寸法記入を省略することができる。  
また、別記様式1又は別記様式2の灯火器類取付一覧表を添付した場合には、灯火器類の寸法記入を省略することができる。
- (6) 灯火器類（申請に係る多仕様自動車に含まれるものであって新規検査若しくは予備検査を受けようとする際に取付方法が同一になるものに限る。）については、その名称を外観図に記入する。
- (7) 同一検査・登録型式であって外観上一部が異なる場合は、当該部分の部分図、寸法の併記等の方法により示してもよい。
- (8) 寸法は、mmの単位により記入する。
- (9) 車軸配列（2軸車、前2軸車、後2軸車及び4軸車等）の区分別に複数の型式を合して作成することができる。
- (10) 灯火器類の取付位置に係る寸法については、審査事務規程別添の試験規程に定める「諸元測定試験」を適用する灯火器類はその旨を外観図余白又は灯火器類取付一覧表の備考欄に記載すること。

別表

項目		区分	対象		備考
			専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車に係るもの	その他の自動車に係るもの	
寸法	長さ(全長)		○	○	数値の前に「(全長)」と付記すること
	幅(全幅)		○	○	数値の前に「(全幅)」と付記すること
	高さ(全高)		○	○	数値の前に「(全高)」と付記すること
	後前軸中心から後2軸間荷重合成中心までの距離		○	○	後2軸を有する車両に限る。
	フロント・オーバーハング(車体)			○	
	リヤ・オーバーハング(車体)			○	
	連結装置中心から車両後端までの寸法			○	セミトレーラに限る。
乗車装置	乗車位置		○	○	設計標準位置の場合にあっては、数値に「(標準)」と付記すること。
	座席幅			○	
	座席奥行			○	
	座席間隙			○	乗車定員11人以上の乗合自動車及び幼児用座席を備える幼児専用車に限る。
荷台・客室	荷台又は客室の内側の寸法(長さ、幅、高さ)			○	
	荷台オフセット			○	貨物自動車に限る。

灯 火 器 類	灯火器類の取付位置に係る規定のあるものについては、その寸法	○	○	
後 写 鏡 等	後写鏡の取付高さ及び前車軸からの距離	○	○	
	直前直左右確認装置の取付高さ (車室外に備える確認鏡に限る。)	○	○	
	直前確認鏡の取付高さ	○	○	
	直左確認鏡の取付高さ	○	○	
	直後確認鏡の取付高さ (車室外後写鏡に限る。)	○	○	ただし、構造・装置の概要説明書に詳細の記載を行った場合には省略することができる。
ト ラ ク の キ ャ ブ 幅 等	トラック・キャブ幅		○	
	トラック・リヤボデー幅		○	
	バン後部開口部の寸法(長さ、幅、高さ)(有効長さ、有効幅)		○	数値に「(開口部長さ)」、「(開口部幅)」、「(開口部高さ)」、「(有効長さ)」、「(有効幅)」、と付記すること。
	前部潜り込み防止装置、巻込防止装置及び突入防止装置の取付位置関係寸法等		○	「前部潜り込みを防止する車体構造」及び「突入を防止する車体構造」の場合にあつては、該当する装置の取付位置関係寸法の記載を要しない。また、構造・装置の概要説明書に記載することにより前部潜り込み防止装置及び突入防止装置の取付位置関係寸法の記載を省略することができる。

				なお、多仕様自動車にあつては、前部潜り込み防止装置及び突入防止装置に限る。
バス乗降口等	バス乗降口開口部高さ		○	
	バス乗降口開口部幅		○	
	バス非常口寸法		○	
	バス立席に係る寸法		○	
	バスの座席ピッチ		○	
	バス乗降口踏段高さ		○	
	バス乗降口踏段奥行		○	
連結装置等	連結装置の高さ及び後車軸からの距離		○	
	連結車両の前・後まわり半径		○	

(注) 1. 項目の内容については、審査事務規程別添の試験規程に定める「諸元測定試験」を参照すること。

ただし、灯火器にあつては、試験方法の適用範囲に応じて細目告示技術基準「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」、「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」又は協定規則第 53 号を参照し、前記試験方法によらない灯火器にあつては審査事務規程別添の試験規程に定める「諸元測定試験」を参照すること。

また、トラック・キャブ幅にあつては「トラック荷台の安全対策について(通達)」(昭和 55 年自車第 433 号) に定めるキャブ幅を参照すること。

2. 対象欄の○印は、寸法記入部位を有する多仕様自動車の場合に記入を要する箇所を示す。ただし、申請に係る特定構造部の対象となる部分に限る。
3. 対象欄の△印は、外観図寸法一覧表の提出がある場合は、寸法記入部位の外観図への記載を省略することができる。

別記様式 1 (灯火器類取付一覧表：二輪自動車以外) (第 2 項関係) (用紙の大きさは、  
日本産業規格 A 列 4 番とする。)

灯火器類取付一覧表

(単位：mm)

すれ違い用前照灯	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両最外側からの距離				
前部霧灯	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両最外側からの距離				
側方照射灯	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両前端からの距離				
	車両最外側からの距離				
後退灯	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
車幅灯	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両最外側からの距離				
前部上側端灯	車両最外側からの距離				
	車幅灯からの距離				
昼間走行灯	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	内縁間隔				
前部反射器	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両最外側からの距離				
側方灯 (前部)	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両前端からの距離				
	隣接する後方にある側方灯等との距離				
側方灯 (中央部)	取付高さ	上 縁			
		下 縁			

		隣接する前方・後方にある側方灯等との距離			
側方灯 (後部)	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両後端からの距離				
	隣接する前方にある側方灯等との距離				
側方反射器 (前部)	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両前端からの距離				
	隣接する後方にある側方反射器等との距離				
側方反射器 (中央部)	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	隣接する前方・後方にある側方反射器等との距離				
側方反射器 (後部)	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両後端からの距離				
	隣接する前方にある側方反射器等との距離				
尾灯	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両最外側からの距離				
後部霧灯	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	制動灯からの距離				
駐車灯	前面	車両最外側からの距離			
	後面	車両最外側からの距離			
後部上側端灯	車両最外側からの距離				
	尾灯からの距離				
後部反射器	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両最外側からの距離				

後部反射器以外の の反射器	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両最外側からの距離				
大型後部反射器	取付高さ	上 縁			
制動灯	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両最外側からの距離				
補助制動灯	取付高さ	下 縁			
	窓下端からの距離				
	車両中心面からの距離				
方向指示器・非 常点滅表示灯 (前面)	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	内縁間隔				
	車両最外側からの距離				
方向指示器 (側面・前部)	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	車両前端からの距離				
方向指示器 (側面・中央 部)	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	客室等の外側後端から の距離				
方向指示器・非 常点滅表示灯 (後面)	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
	内縁間隔				
	車両前端からの距離				
補助方向指示器	取付高さ	上 縁			
		下 縁			
再帰反射材 (側面)	長さ識別の反射材長さ				
	最も短い反射材長さ				
	反射材間の最大間隔				
	取付高さ	下縁			
再帰反射材 (後面)	幅識別の反射材長さ				
	最も短い反射材長さ				
	反射材間の最大間隔				
	取付高さ	下縁			

速度表示灯	取付高さ	中心			
	取付間隔	中心			

- (注) 1 適用関係告示により中心の高さに係る規定が適用される灯火器類については、「上縁」を「中心」と読み替える。
- 2 取付けのない灯火器類に係る項目及び取付位置に係る規定が適用されない項目については、記載項目から除くことができ、複数備える灯火器類については、記載項目を追加することができる。
- 3 側方灯（中央部）及び側方反射器（中央部）の前方・後方については、該当しないものを抹消する。
- 4 側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器・非常点滅表示灯（後面）については、「内縁間隔」を「灯火中心間隔」と読み替える。

別記様式 2 (灯火器類取付一覧表：二輪自動車) (第 2 項関係) (用紙の大きさは、日本産業規格 A 列 4 番とする。)

灯火器類取付一覧表

(単位：mm)

項目	類別				
走行用前照灯	取付高さ	上縁			
		下縁			
	照射面間距離				
	すれ違い用前照灯からの距離				
すれ違い用前照灯	取付高さ	上縁			
		下縁			
	照射面間距離				
前部雾灯	取付高さ	上縁			
		下縁			
	車両中心面からの距離				
側方照射灯	取付高さ	上縁			
		下縁			
	車両前側からの距離				
	車両最外側からの距離				
後退灯	取付高さ	上縁			
		下縁			
車幅灯	取付高さ	上縁			
		下縁			
	車両最外側からの距離				
前部上側端灯	車両最外側からの距離				
	車幅灯からの距離				
昼間走行灯	取付高さ	上縁			
		下縁			
	内縁間隔				
	車両中心面からの距離				
前部反射器	取付高さ	上縁			
		下縁			
	車両最外側からの距離				
側方灯 (前部)	取付高さ	中心			
	車両前端からの距離				

		隣接する後方にある側方灯等との距離			
側方灯 (中央部)		取付高さ	中心		
		隣接する前方・後方にある側方灯等との距離			
側方灯 (後部)		取付高さ	中心		
		車両後端からの距離			
		隣接する前方にある側方灯等との距離			
側方反射器 (前部)		取付高さ	中心		
		車両前端からの距離			
		隣接する後方にある側方反射器等との距離			
側方反射器 (中央部)		取付高さ	中心		
		隣接する前方・後方にある側方反射器等との距離			
側方反射器 (後部)		取付高さ	上縁		
			下縁		
尾灯		取付高さ	上縁		
			下縁		
		車両最外側からの距離			
後部霧灯		取付高さ	上縁		
			下縁		
		制動灯からの距離			
駐車灯	前面	車両最外側からの距離			
	後面	車両最外側からの距離			
後部上側端灯		車両最外側からの距離			
		尾灯からの距離			
後部反射器		取付高さ	上縁		
			下縁		
大型後部反射器		取付高さ	上縁		
制動灯		取付高さ	上縁		
			下縁		
		車両最外側からの距離			
補助制動灯		取付高さ	下縁		

方向指示器・非常点滅表示灯 (前面)	取付高さ	上縁			
		下縁			
	内縁間隔				
	すれ違い用前照灯からの距離				
方向指示器・非常点滅表示灯 (後面)	取付高さ	上縁			
		下縁			
	内縁間隔				
	車両後端からの距離				
補助方向指示器	取付高さ	中心			

- (注) 1 適用関係告示により中心の高さに係る規定が適用される灯火器類については、「上縁」を「中心」と読み替える。
- 2 取付けのない灯火器類に係る項目及び取付位置に係る規定が適用されない項目については、記載項目から除くことができ、複数備える灯火器類については、記載項目を追加することができる。
- 3 側方灯(中央部)の前方・後方については、該当しないものを抹消する。

**附 則**（平成28年8月31日付け、国自審第893号）

（施行期日）

1. 本改正規定は、平成28年8月31日より施行する。

**附 則**（平成28年10月7日付け、国自審第1084号、国自技第144号、国自環第137号）

（施行期日）

1. 本改正規定は、平成28年10月8日より施行する。

**附 則**（平成28年10月31日付け、国自審第1235号、国自整第196号）

（施行期日）

1. 本改正規定は、平成28年10月31日より施行する。

**附 則**（平成29年2月9日付け、国自審第1725号、国自技第236号、国自環第227号）

（施行期日）

1. 本改正規定は、平成29年2月9日より施行する。

**附 則**（平成29年3月24日付け、国自審第2007号）

（施行期日）

1. 本改正規定は、平成29年3月24日より施行する。

**附 則**（平成29年4月5日付け、国自審第2089号、国自環第274号）

（施行期日）

1. 本改正規定は、平成29年4月5日より施行する。

**附 則**（平成29年7月3日付け、国自審第525号、国自技第57号、国自環第59号）

（施行期日）

1. 本改正規定は、平成29年7月3日より施行する。

**附 則**（平成30年3月30日付け、国自審第2288号）

（適用時期）

1. 本改正規定は、平成30年4月1日より施行する。

**附 則**（平成30年6月29日付け、国自審第585号、国自環第45号）

（適用時期）

1. 本改正規定は、平成30年6月29日より施行する。

**附 則**（平成30年7月19日付け、国自審第692号）

（適用時期）

1. 本改正規定は、平成30年7月19日より施行する。

**附 則**（平成30年12月28日付け、国自審第1586号、国自技第182号）

（適用時期）

1. 本改正規定は、平成30年12月29日より施行する。

**附 則**（平成31年3月28日付け、国自審第2106号、国自技第276号、国自環第204号）

（適用時期）

1. 本改正規定は、平成31年4月15日より施行する。

**附 則**（平成31年4月1日付け、国自審第1981号）

（適用時期）

1. 本改正規定は、平成31年6月30日より施行する。

**附 則**（令和元年6月25日付け、国自審第352号）

（適用時期）

1. 本改正規定は、令和元年7月1日より施行する。

**附 則**（令和元年11月20日付け、国自審第1342号）

（適用時期）

1. 本改正規定は、令和元年11月20日より施行する。

**附 則**（令和2年1月30日付け、国自審第1814号、国自環第132号）

（施行期日）

1. 本改正規定は、令和2年1月31日より施行する。

（経過措置）

2. 令和2年8月31日以前に申請又は届出するもの及び令和2年8月31日以前の既指定申請又は変更届出するものを令和3年8月31日以前に行うものは、附則5第27-12-2又は27-16の規定にかかわらず、従前の例によることができる。

**附 則**（令和2年3月31日付け、国自審第2163号、国自技第261号、国自環第166号）

（施行期日）

1. 本改正規定は、令和2年4月1日より施行する。

(経過措置)

2. 令和2年3月31日以前に申請又は届出をしたものは、別添3の規定にかかわらず、記載要領等の第1項は適用しない。
3. 令和2年8月31日以前に申請又は届出するもの及び令和2年8月31日以前の申請又は届出に係る既指定特定共通構造部型式指定申請又は変更届出を令和3年8月31日以前に行うものは、附則4第2 27-22の規定にかかわらず、従前の例によることができる。

**附 則**(令和2年5月29日付け、国自審第365号、国自基第15号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和2年5月29日より施行する。

**附 則**(令和2年8月5日付け、国自審第739号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(令和2年11月23日)より施行する。

**附 則**(令和2年9月25日付け、国自審第1073号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和2年9月25日より施行する。

**附 則**(令和2年10月30日付け、国自審第1259号)

(適用時期)

1. 本改正規定は、令和2年10月30日から施行する。ただし、別添第5(点検整備方式に係る部分を除く。)並びに別添別表第8項(出荷検査に係る部分を除く。)、第10項及び第14項並びに附則2第12項(出荷検査に係る部分を除く。)、第15項及び第18項並びに附則5別紙1の改正規定は令和3年4月1日より施行する。

**附 則**(令和2年12月23日国自総第283号)

本改正規定は、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令の施行の日(令和3年1月1日)から施行する

**附 則**(令和2年12月25日付け、国自審第1950号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和3年1月22日より施行する。

**附 則**(令和3年4月9日付け、国自審第35号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和3年4月9日より施行する。

**附 則** (令和3年6月9日付け、国自審第516号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和3年6月9日より施行する。

R3.9.30改正(国自審第1196号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和3年9月30日より施行する。

R 3. 11. 30 改正 (国自審第 1515 号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和3年11月30日より施行する。

R 4. 1. 7 改正 (国自審第 1 6 9 9 号国自整第 2 2 5 号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和4年1月7日より施行する。

R 4. 3. 3 1 改正 (国自審第 2 3 3 0 号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和4年3月31日より施行する。

R 4. 1 0. 7 改正 (国自審第 1 5 1 2 号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和4年10月8日より施行する。

R4. 12. 23 改正 (国自審第 2168 号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和5年1月4日より施行する。
2. 本改正規定中、第2号様式及び別記様式並びに附則4の22-3から22-5については令和5年1月19日より適用する。

R 5. 5. 30 改正 (国自審第 265 号)

(施行期日)

1. 本改正規定は、令和5年6月5日より施行する。ただし、第2号様式23、(特定共通

構造部の範囲) 60、60 の 2及び126 の2並びに附則 4 第 2 23及び附則 6 別表の改正規定については令和 5 年 6 月 8 日より施行する。

附則

R 5 . 6 . 3 0 改正 (国自審第 391 号)

(施行期日)

- 1 . 本改正規定は、令和 5 年 7 月 1 日より施行する。

R 5 . 9 . 25 改正 (国自審第 1019 号)

(施行期日)

- 1 . 本改正規定は、令和 5 年 9 月 25 日より施行する。

R 5 . 9 . 25 改正 (国自審第 1019 号)

(施行期日)

- 1 本改正規定は、令和 5 年 10 月 1 日から施行する。

(経過措置)

- 2 本改正規定の施行の際現にある本改正規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。